



App de Pedidos • HTML + CSS + JS

Guia Prático para Iniciantes: Entenda como a Estrutura, o Visual e a Lógica se conectam na prática



HTML: Estrutura



CSS: Design & Responsividade



JS: Lógica & Cálculos



OneCompiler Ready



12 Questões com Gabarito



1. Como HTML, CSS e JavaScript trabalham juntos?



A Analogia do Restaurante:

- **HTML (O Esqueleto / Cardápio de Papel):** Cria os botões, caixas de quantidade, campos de texto e títulos. Sem ele, não há onde clicar.
- **CSS (O Ambiente / Decoração do Restaurante):** Define as cores, bordas arredondadas, fontes e faz o cardápio se adaptar perfeitamente à tela do celular.
- **JavaScript (O Garçom / Caixa Inteligente):** Ouve quando o cliente clica no botão, lê o que foi digitado, calcula multiplicações, aplica descontos e atualiza o total na tela em tempo real.



HTML (Estrutura)

Usa tags como `<input id="qtd">` para criar campos e `<button onclick="...">` para permitir a interação.



CSS (Estilo & Mobile)

Usa `display: flex` e `border-radius` para criar cards modernos que não quebram em telas pequenas.



JavaScript (Comportamento)

Usa `document.getElementById('qtd').value` para ler valores e `innerText` para exibir o resultado.



2. Exemplos Práticos de um App de Pedidos

Cada exemplo abaixo é um código completo e funcional. Você pode copiar ou clicar em "[Abrir no OneCompiler](#)" para testar e alterar os valores:

🍔 Exemplo 1: Adicionar Item & Multiplicar Quantidade (Subtotal)

O que ensina: Como o HTML cria a caixa de quantidade, o CSS estiliza o card do produto e o JS faz a multiplicação simples: `quantidade * preco`.

📄 exemplo1-subtotal.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo 1 - Subtotal</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #f8fafc; padding: 20px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; }
    .card-produto { background: white; border: 2px solid #e2e8f0; border-radius: 16px; padding: 20px; width: 300px; }
    .preco { color: #16a34a; font-size: 1.3rem; font-weight: bold; margin-top: 10px; }
    input { width: 60px; padding: 8px; font-size: 1rem; text-align: center; }
    button { background: #ea580c; color: white; border: none; padding: 10px 20px; font-weight: bold; }
    button:hover { background: #c2410c; }
    .resultado { margin-top: 15px; font-size: 1.1rem; color: #1e3a8a; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
```

🍷 Exemplo 2: Calculadora de Desconto & Total Líquido

O que ensina: Como ler um campo numérico com `parseFloat()`, calcular a porcentagem do cupom e subtrair do subtotal usando `if/else`.

📄 exemplo2-desconto.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo 2 - Desconto</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #f0fdf4; padding: 20px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; }
    .card-fechamento { background: white; border-radius: 16px; padding: 22px; width: 350px; }
    .linha { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px; }
    input { width: 100%; padding: 8px; border-radius: 8px; border: 1px solid #d1d7db; }
    button { background: #16a34a; color: white; border: none; padding: 10px 20px; font-weight: bold; }
    .total-destaque { font-size: 1.2rem; font-weight: 800; color: #15803d; margin-top: 10px; }
  </style>
</head>
<body>
```

🛒 Exemplo 3: Escolha de Pagamento com Alerta Dinâmico

O que ensina: O evento `onchange` do elemento HTML `<select>` que avisa o JavaScript no exato momento em que o cliente escolhe PIX, Cartão ou Dinheiro.

📄 exemplo3-pagamento.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo 3 - Pagamento</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #f8fafc; padding: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; }
    .box { background: white; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 14px; padding: 20px; width: 300px; }
    select { width: 100%; padding: 10px; border-radius: 8px; border: 2px solid #c6c8ca; }
    .aviso { margin-top: 15px; padding: 12px; border-radius: 8px; font-size: 0.9em; }
    .pix { background: #dcfce7; color: #15803d; border-left: 4px solid #16a085; padding-left: 10px; }
    .cartao { background: #e0f2fe; color: #0369a1; border-left: 4px solid #0070c0; padding-left: 10px; }
    .dinheiro { background: #fffbe8; color: #854d0e; border-left: 4px solid #c47a00; padding-left: 10px; }
  </style>
</head>
```

🛒 Exemplo 4: Carrinho com Lista Dinâmica & Limpar Pedido

O que ensina: Como o JavaScript injeta novos elementos `<li>` dentro de uma lista HTML usando `innerHTML` e como resetar o pedido para zero.

📄 exemplo4-carrinho.html

📋 Copiar

▶ Abrir no OneCompiler

```
let novaLinha = "<li><span>🍔 Burger #" + contador + "</span><strong>  
document.getElementById('lista').innerHTML += novaLinha;  
  
document.getElementById('total-txt').innerText = "Total: R$ " + tota  
}  
  
function limparPedido() {  
    total = 0;  
    contador = 0;  
    document.getElementById('lista').innerHTML = "<li style='color:#888;  
    document.getElementById('total-txt').innerText = "Total: R$ 0.00";  
}  
</script>  
</body>  
</html>
```



3. Exercício de Fixação (12 Questões Objetivas)

Responda às questões sobre a integração de HTML, CSS e JavaScript nos exemplos do app de pedidos. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 Em um aplicativo de pedidos, qual é a função principal do código **HTML** ?

- ☒ Criar a estrutura dos elementos na tela (botões, inputs de quantidade e títulos)
- ☐ Realizar a multiplicação dos preços e descontos
- ☐ Definir as animações e cores de fundo da página
- ☐ Enviar e-mails para a cozinha do restaurante

2 Como **CSS** contribui para que o aplicativo de pedidos funcione bem na tela de o um smartphone?

- ☐ Calculando a raiz quadrada do valor total do pedido
- ☒ Aplicando regras responsivas como `max-width`, `border-radius` e alinhamentos para a tela do celular

- ☐ Armazenando os dados dos clientes em um banco de dados relacional
- ☐ Substituindo a necessidade de usar JavaScript

3 No Exemplo 1, qual comando JavaScript é utilizado para capturar a quantidade digitada pelo usuário no campo

`<input id="qtd">` ?

- ☒ `document.getElementById('qtd').value`
- ☐ `window.alert('qtd')`
- ☐ `console.log('button')`
- ☐ `document.style.color('qtd')`

4 Por que usamos a função `parseFloat()` ou `Number()` ao ler o valor de um campo de texto antes de realizar cálculos matemáticos?

- ☒ Para converter o texto retornado pelo input em um número real, evitando erros de cálculo
- ☐ Para mudar a cor do texto para azul
- ☐ Para apagar o formulário da tela
- ☐ Para desligar a internet do aparelho

5 No Exemplo 2, se o subtotal for de R\$ 50,00 e o cliente aplicar um cupom de 10%, como o JavaScript calcula o valor do desconto?

- ☒ `50 * (10 / 100)` resultando em R\$ 5,00 de desconto
- ☐ `50 + 10` resultando em R\$ 60,00
- ☐ `50 / 10` resultando em R\$ 0,50

☐ 10 - 50 resultando em R\$ -40,00

6 Qual propriedade do JavaScript é usada para atualizar o texto exibido dentro de uma tag

`<h3 id="resultado">` na tela?

☒ `innerText` ou `textContent`

☐ `borderWidth`

☐ `src`

☐ `href`

7 No Exemplo 3, qual evento HTML/JavaScript detecta o momento exato em que o usuário troca a opção no menu suspenso

`<select>` ?

☒ `onchange`

☐ `oncopiar`

☐ `onclose`

☐ `onerror`

8 Para que serve o método `.toFixed(2)` aplicado sobre as variáveis de preço no JavaScript (ex:

`total.toFixed(2)`)?

☒ Formatar o número para exibir exatamente 2 casas decimais após a vírgula/ponto

☐ Multiplicar o número por 2

☐ Converter o número em uma imagem

☐ Arredondar o número para zero

9 O atributo

`onclick="calcularSubtotal()"`

colocado em uma tag

`<button>`

atua como uma ponte que dispara a função JavaScript quando o usuário clica ou toca no botão.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

10 Quando executamos

`document.getElementById('alerta').style.display = 'block'`

, o JavaScript está alterando diretamente uma propriedade visual de CSS em tempo real.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

11 No Exemplo 4, como a função

`limparPedido()`

remove todos os itens da lista de pedidos na tela?

☒ Atribuindo uma string vazia à lista:

`document.getElementById('lista').innerHTML = ""`

☐ Desligando o monitor do computador

☐ Fechando a janela do navegador

☐ Apagando o arquivo HTML do disco

12 Qual é a sequência lógica correta de acontecimentos quando o cliente toca no botão "Adicionar ao Pedido"?

☒ 1. Toque no botão HTML → 2. Disparo do evento JS → 3. Cálculo matemático → 4. Atualização do texto e estilo na tela

☐ 1. Atualização da tela → 2. Clique no botão → 3. Criação do HTML → 4. Reinicialização do computador

☐ 1. Cálculo sem dados → 2. Envio de SMS → 3. Desenho de CSS → 4. Apagar inputs

☐ O JavaScript calcula antes de o usuário encostar na tela

☒ Verificar Respostas

☐ Limpar Respostas

Relatório de Desempenho do Aluno

12 / 12

☒ **Questão 1: Correta!**

O HTML é responsável exclusivo pela estrutura e conteúdo dos elementos na tela (botões, caixas de texto e títulos).

☒ **Questão 2: Correta!**

O CSS define o design, tipografia, cores e adapta a largura dos componentes com responsividade para celular.

☒ **Questão 3: Correta!**

`document.getElementById("qtd").value` é a sintaxe padrão do DOM para extrair o valor digitado pelo cliente no input.

☒ **Questão 4: Correta!**

Inputs sempre retornam texto (String). `parseFloat/Number` converte para número e permite multiplicações corretas.

☒ **Questão 5: Correta!**

Subtotal R\$ 50,00 multiplicado por $(10 / 100)$ resulta no valor do desconto de R\$ 5,00.

☒ **Questão 6: Correta!**

`innerText` e `textContent` alteram o texto visível dentro de tags HTML como `h1`, `p` ou `h3`.

✓ **Questão 7: Correta!**

O evento onchange é acionado imediatamente quando o usuário seleciona uma nova opção no menu select.

✓ **Questão 8: Correta!**

.toFixed(2) formata números com duas casas decimais, padrão indispensável para valores em Reais (R\$).

✓ **Questão 9: Correta!**

Verdadeiro. onclick conecta o clique ou toque do usuário a uma função executável no JavaScript.

✓ **Questão 10: Correta!**

Verdadeiro. Modificar a propriedade .style via JS altera os estilos CSS do elemento em tempo de execução.

✓ **Questão 11: Correta!**

Atribuir uma string vazia ao innerHTML esvazia todo o conteúdo de tags filhas presentes dentro da lista ul.

✓ **Questão 12: Correta!**

O fluxo é sempre: 1. Ação do usuário → 2. Evento disparado → 3. Lógica/Cálculo → 4. Atualização visual da tela.



Imprimir / Salvar em PDF

✦ **ATENÇÃO ALUNOS:** Após testar os 4 exemplos no OneCompiler e concluir o Quiz, preencha o formulário oficial de entrega do relatório.



Formulário Oficial de Entrega



Formulário de Entrega do Relatório

Envio dos exercícios práticos + Link do GitHub Pages



Material Pedagógico: Fundamentos Front-End • Disciplina: Programação Mobile • 2026