



Avaliação Final

25 Questões Objetivas • JavaScript + Ferramentas Web



Total: 25 questões

10 V/F

15 Múltipla Escolha



Atenção: Questões marcadas podem ser abertas na prova

Questão 1 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Qual extensão é utilizada para arquivos que contêm **dados estruturados** em formato texto?

- ☒ A) .html
- ☐ B) .css
- ☐ C) .json
- ☐ D) .js

Questão 2 – Verdadeiro ou Falso

V/F

PODE SER ABERTA

O GitHub Pages exige que o arquivo principal se chame **index.html** e esteja na raiz do projeto.

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso

Questão 3 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Qual extensão do VS Code exibe a página **dentro do próprio editor**, sem abrir navegador externo?

- ☐ A) Live Server
- ☒ B) Live Preview
- ☐ C) GitHub Pages
- ☐ D) OneCompiler

Questão 4 – Verdadeiro ou Falso

V/F

⚠ PODE SER ABERTA

O OneCompiler executa código JavaScript diretamente no navegador do usuário.

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso

Questão 5 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

⚠ PODE SER ABERTA

Qual política de segurança bloqueia a leitura de arquivos JSON abertos localmente (protocolo `file://`)?

- ☒ A) HTTP
- ☐ B) DNS
- ☐ C) CORS
- ☐ D) SSL

Questão 6 – Verdadeiro ou Falso

V/F

Em JavaScript, a palavra-chave `const` permite que a variável seja reatribuída após sua declaração.

- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso

Questão 7 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Qual operador em JavaScript retorna o **resto da divisão** entre dois números?

- ☐ A) /
- ☐ B) %
- ☐ C) **
- ☒ D) //

Questão 8 – Verdadeiro ou Falso

V/F

 PODE SER ABERTA

O operador `===` (identidade) compara apenas o valor dos operandos, ignorando o tipo.

- ☐  Verdadeiro
- ☒  Falso

Questão 9 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Analise o código abaixo e assinale a saída correta:

```
let contador = 0;
while (contador < 3) {
  console.log(contador);
  contador++;
}
```

- ☐ A) 0 1 2
- ☐ B) 1 2 3
- ☒ C) 0 1 2 3
- ☐ D) Nenhuma saída

Questão 10 – Verdadeiro ou Falso

V/F

O método `splice()` pode remover e substituir elementos em uma posição específica de um array.

- ☐  Verdadeiro
- ☒  Falso

Questão 11 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Qual estrutura condicional é mais adequada para verificar o **dia da semana** (1 a 7) e exibir seu nome?

- ☒ A) `if` simples
- ☐ B) `if/else` composta
- ☐ C) `switch`
- ☐ D) `while`

Questão 12 – Verdadeiro ou Falso

V/F

 PODE SER ABERTA

O JavaScript executado no navegador pode acessar diretamente o sistema de arquivos do computador do usuário.

- ☒  Verdadeiro
- ☐  Falso

Questão 13 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Qual método adiciona um elemento ao **início** de um array em JavaScript?

- ☒ A) push()
- ☐ B) pop()
- ☐ C) unshift()
- ☐ D) shift()

Questão 14 – Verdadeiro ou Falso

V/F

O operador **||** (OR) retorna **true** apenas se ambos os operandos forem verdadeiros.

- ☒  Verdadeiro
- ☐  Falso

Questão 15 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Qual a função do operador **!** (NOT) em JavaScript?

- ☐ A) Soma dois números
- ☒ B) Inverte o valor booleano
- ☐ C) Compara dois valores
- ☐ D) Multiplica dois números

Questão 16 – Verdadeiro ou Falso

V/F

 PODE SER ABERTA

Para publicar um site no GitHub Pages, a branch utilizada deve ser sempre a **gh-pages** .

- ☐  Verdadeiro
- ☒  Falso

Questão 17 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Qual laço de repetição é mais adequado quando **sabemos o número exato de repetições**?

- ☐ A) while
- ☐ B) do...while
- ☐ C) for
- ☒ D) switch

Questão 18 – Verdadeiro ou Falso

V/F

A extensão Live Server do VS Code atualiza a página automaticamente quando o arquivo é salvo.

- ☒  Verdadeiro
- ☐  Falso

Questão 19 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Analise o código abaixo e assinale a saída correta:

```
let x = 5;  
if (x > 3) {  
  console.log("A");  
} else {  
  console.log("B");  
}
```

- ☒ A) A
- ☐ B) B
- ☐ C) AB
- ☐ D) Nenhuma saída

Questão 20 – Verdadeiro ou Falso

V/F

JavaScript diferencia letras maiúsculas e minúsculas (Case Sensitive).

- ☒  Verdadeiro
- ☐  Falso

Questão 21 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

 PODE SER ABERTA

Qual a diferença entre `var` e `let` em JavaScript?

- ☒ A) `var` tem escopo de bloco e `let` tem escopo de função
- ☐ B) `var` tem escopo de função e `let` tem escopo de bloco
- ☐ C) Ambos têm escopo de bloco
- ☐ D) Ambos têm escopo de função

Questão 22 – Verdadeiro ou Falso

V/F

O método `forEach()` é utilizado para percorrer todos os elementos de um array.

- ☒  Verdadeiro
- ☐  Falso

Questão 23 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

Qual ferramenta é recomendada para **publicar sites estáticos gratuitamente** diretamente de um repositório?

- ☐ A) Live Server
- ☐ B) OneCompiler
- ☒ C) GitHub Pages
- ☐ D) VS Code

Questão 24 – Verdadeiro ou Falso

V/F

 PODE SER ABERTA

O operador `==` compara valor e tipo dos operandos.

- ☒  Verdadeiro
- ☐  Falso

Questão 25 – Múltipla Escolha

MÚLTIPLA

 PODE SER ABERTA

Qual é a saída do código abaixo?

```
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];  
frutas.pop();  
console.log(frutas.length);
```

- ☒ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 3
- ☐ D) 4



Gabarito Completo com Explicações

11 / 25

 Estude mais! 11 acertos (44%)

Questão 1 – Múltipla Escolha

 Resposta: **C) .json**

Arquivos `.json` (JavaScript Object Notation) armazenam dados estruturados em formato texto. Não são executados pelo navegador, apenas lidos.

Questão 2 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Verdadeiro**

O GitHub Pages exige que o arquivo `index.html` esteja na **raiz** do projeto. A URL gerada aponta automaticamente para ele.

Questão 3 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **B) Live Preview**

O **Live Preview** exibe a página dentro do VS Code. O **Live Server** abre em navegador externo com atualização automática.

Questão 4 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Falso**

O OneCompiler **NÃO** executa no navegador. Ele envia o código para **servidores remotos** que executam com **Node.js**, e o navegador apenas exibe o resultado.

Questão 5 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **C) CORS**

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) é a política de segurança que bloqueia requisições de arquivos locais (`file://`) por questões de segurança.

Questão 6 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Falso**

`const` **NÃO** permite reatribuição. O valor deve ser definido na declaração e permanece constante. Use `let` para valores que mudam.

Questão 7 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **B) %**

O operador `%` (módulo) retorna o **resto da divisão**. Exemplo: `10 % 3 = 1`.

Questão 8 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Falso**

`===` compara **valor E tipo**. Quem compara apenas valor (com conversão) é o `==`.
Ex: `10 === "10"` é false.

Questão 9 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **A) 0 1 2**

O while executa enquanto contador < 3, imprimindo 0, 1 e 2. Quando contador = 3, a condição é falsa e o loop termina.

Questão 10 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Verdadeiro**

splice(índice, quantidade, ...elementos) permite **remover, adicionar ou substituir** elementos em qualquer posição do array.

Questão 11 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **C) switch**

switch é ideal para comparar uma expressão com **múltiplos valores fixos** como dias da semana (1 a 7), deixando o código mais legível.

Questão 12 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Falso**

Por **segurança**, o JavaScript no navegador **NÃO** pode acessar o sistema de arquivos, sistema operacional ou banco de dados diretamente.

Questão 13 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **C) unshift()**

unshift() adiciona ao **início**. push() adiciona ao final. shift() remove do início. pop() remove do final.

Questão 14 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Falso**

|| (OR) retorna true se **pelo menos um** for verdadeiro. Quem exige ambos é o && (AND).

Questão 15 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **B) Inverte o valor booleano**

!true vira false e !false vira true. É o operador de negação lógica.

Questão 16 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Falso**

A branch padrão geralmente é main ou master. O GitHub Pages permite **configurar** qual branch usar nas configurações.

Questão 17 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **C) for**

for é usado quando **sabemos o número exato de repetições** (contador definido). while depende de uma condição externa.

Questão 18 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Verdadeiro**

O **Live Server** cria um servidor local com **recarregamento automático** (hot reload) ao salvar o arquivo.

Questão 19 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **A) A**

$5 > 3$ é **verdadeiro**, então executa o bloco do if e imprime "A". O else não é executado.

Questão 20 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Verdadeiro**

JavaScript é **Case Sensitive**. As variáveis nome e Nome são diferentes e independentes.

Questão 21 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **B) var tem escopo de função e let tem escopo de bloco**

var tem escopo de **função**. let tem escopo de **bloco** (respeita { }). Essa é uma das principais diferenças.

Questão 22 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Verdadeiro**

forEach() é um método que **percorre todos os elementos** de um array e executa uma função para cada um.

Questão 23 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **C) GitHub Pages**

O **GitHub Pages** é um serviço **gratuito** para hospedar sites estáticos diretamente de um repositório GitHub.

Questão 24 – Verdadeiro ou Falso

✓ Resposta: **Falso**

`==` compara apenas o **valor**, convertendo tipos automaticamente. Quem compara valor e tipo é o `===`.

Questão 25 – Múltipla Escolha

✓ Resposta: **B) 2**

`pop()` remove o **último** elemento ("Laranja"). O array fica ["Maçã", "Banana"] com `length = 2`.