



**Tecnológico Nacional de México**  
**Campus Culiacán**

**Tarea 1. Historia de la Inteligencia Artificial**

**Alumnos(a):**

**Valenzuela Soto María Fernanda**

**Carrera:**

**Ingeniería En Sistemas Computacionales**

**Semestre: 7**

**31 de Agosto de 2026**

Warren McCulloch, Pitts, trabajaron en conjunto para el primer modelo de neuronas binarias en 1943, mientras que Alan Turing introduce la prueba de Turing, el aprendizaje automático y los algoritmos genéticos en 1950. Tras construirse el primer computador de red neuronal física, el SNARC, en 1951, la inteligencia artificial nace oficialmente como disciplina de taller de Dartmouth de 1956. Allí John McCarthy acuña el término oficial del campo, y Allen Newell y Herbert Simon capturan la atención con el teórico Lógico, un programa capaz de realizar razonamiento no numérico. McCarthy define posteriormente el lenguaje de programación LIPS y propone el sistema "Advice Taker", y Newell y Simon desarrollan el Solucionador General de Problemas, en una era de grandes expectativas caracterizada por el uso de "micromundos" simplificados y el teorema de convergencia del perceptrón de Frank Rosenblatt.

A finales de la década de los setenta, el optimismo inicial colisiona con la intratabilidad matemática y la imposibilidad de escalar los métodos de búsqueda generalistas. Proyectos como la traducción automática sufren cancelaciones en 1966 por carecer de comprensión contextual, y el Informe Lighthill de 1971 provoca el retiro del financiamiento británico. Al mismo tiempo, Marvin Minsky y Seymour Papert demuestran matemáticamente en 1969 las limitaciones de los perceptrones de una sola capa, deteniendo casi por completo la investigación en redes neuronales. La disciplina supera esta crisis gracias a un cambio de paradigma: hacia los sistemas expertos, los cuales restringen el dominio de acción a áreas específicas provistas de reglas de conocimiento experto. Surgen éxitos notables como DENDRAL para el análisis de estructuras químicas, MYCIN para el diagnóstico médico utilizando factores de certeza y prospectar para la exploración minera, facilitando la creación de herramientas comerciales y la adopción de Prolog.

El alto costo de estos sistemas y las dificultades de su mantenimiento provocan cierta desilusión a finales de los 80's, prediciendo un "invierno de la IA". No obstante, en la década de los ochenta se atestigua el renacimiento de las redes neuronales gracias a los modelos con retroalimentación

de John Hopfield en 1982 a la popularización del algoritmo de retropropagación en 1986 por David Rumelhart y James McClelland.

Simultáneamente, la teoría de lógica difusa comienza a ser aplicada con éxito comercial por ingenieros japoneses en productos de consumo. Finalmente, la década de los noventa trae consigo la madurez científica de la inteligencia artificial, integrando el campo con la estadística, la teoría de la información y la optimización clásica. Las redes Bayesianas introducidas por Judea Pearl revolucionan el razonamiento bajo condiciones de incertidumbre, y diversas tecnologías se complementan en sistemas híbridos inteligentes. La histórica victoria de Deep Blue sobre Garry Kasparov en 1997 demuestra la potencia de estas técnicas combinadas mientras que la expansión de la Web fomenta la emergencia de los agentes y programas autónomos conocidos como "softbots".