МОТОВЛЕКАЧИ			ЛИСТ ТИПОВ ПО VDI 2198					
И	1	Производител		БАЛКАНКАР РЕКОРД АД				
ИK	2	Тип				ДТ 15.133	ДТ 20.133	ДТ 25.133
ИСЛ	3	Вид задвижване		Ел. батерия/дизел/газ			Дизел	
rep	4	Вид управление		Ходеш/стоящ/седящ водач		Седящ водач		
Характеристики	5	Гуми		L – пневматични, SE – супереластични отпред/отзад		L/L		
X	6	Колела (х-двигателни)		Брой, предни/задни		2/2 x		
	7	, iii	L	Дължина	mm	3200		
	8		В	Ширина	mm	1400		
ри	9	Габаритни размери	h _a	Височина до теглича	mm	520		
Размери	10		h ₃	Височина до покрив защитен	mm	1950		
Pa	11		h ₂	Височина до седалката	mm	750		
	12	Радиус на завой	Wa	Външен радиус	mm	3000		
х-ки	13	Скорост		Движение	km/h	I – 16 II – 31	I – 15 II – 30	I – 13 II – 28
Експл.	14	Номин. теглит. усилие		С товар	kN	15	20	25
Екс	15	Преодоляван наклон		Без товар	%	33	31	30
	16	Собствена маса		Вкл. батерията по ISO 5053 – 87	kg	2600	3050	3250
Maca	17	Натоварване ма мостовете		преден/заден	kg	860/1740	930/2120	980/2270
	18			Брой, предни/задни		2/2		
	19	Гуми		Размери, предни		23x5		
	20			Размери, задни		8,15-15		
И	21	База	Y	•	mm	2000		
Шаси	22	Колея	B_1/B_2	Предна/задна	mm	1200/1200		
П	23	Писорож	m_1	В най-ниската точка с товар	mm	200		
	24	Просвет	m_2	В центъра на базата с товар	mm	250		
	25	Работни спирачки		Мех./хидр./пневм./комб.		Хидравлична		
	26	Установителна спирачка		Ръчна / крачна		Ръчна		
	27			Тип		Панцерна		
	28	Батерия		Напрежение/капацитет при 5 часа работа	V/Ah	12/135		
	29			Maca	kg	41		
не	30			Производител, тип		ВАМО ДЗ900К		
ква	31	Двигател		Полезна мощност по DIN 70020	kW	52		
Задвижване	32	с вътрешно		Ном.честота на въртене по DIN70020	min ⁻¹	2250		
адп	33	горене		Брой цилиндри/работен обем	cm ³	4/3860		
33	34			Разход на гориво	l/h	4		
	35	Трансмисия		Тип, скорости (напред/назад)		Хидродинамична 6870.2-01, 2/1		
L	36	Съединител		Тип		Хидротрансформатор		
	37	Ниво на шума		Средна ст-ст на работното място на водача	dB(A)	80		



