

РЕКОРД 2SR			ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198			
Характеристики	1	Производител	БАЛКАНКАР РЕКОРД АД			
	2	Тип			ДВ 1794.33.720 SR	ДВ 1798.33.740 SR
	3	Товароподемност	Q	kg	4000	5000
	4	Център на тежестта на товара	C	Разстояние от центъра на тежестта на товара до челото на вилниците	mm	500
	5	Вид задвижване		Ел. батерия/дизел/газ		Дизел
	6	Вид управление		Ходещ/стоящ/седящ водач		Седящ водач
	7	Гуми		L – пневматични; SE – супереластични		L/L (SE/SE)
	8	Колела (х–двигателни)		Брой, предни/задни		2x / 2
Размери	9	Повдигателна уредба	h <sub>3</sub>	Височина на повдигане	mm	3300; 4000; 4500
	10		h <sub>2</sub>	Свободен ход	mm	60
	11		h <sub>5</sub>	Увеличен свободен ход	mm	-
	12	Подвижна плоча		Присъединяване по DIN 15137		4B
	13	Размери на вилницата	s/e/l	Дебелина/ширина/дължина	mm	45 x 130 x 1150 <sup>1)</sup>
	14	Наклон на УП	α/β	Напред/назад	(°)	10°±1° / 15°±1°
	15	Габаритни размери	L <sub>2</sub>	Дължина	mm	3200
	16		B	Ширина	mm	1900
	17		h <sub>1</sub>	Височина при спусната УП	mm	2595, 2945, 3195
	18		h <sub>4</sub>	Височина при максимално вдигната УП	mm	4240, 4940, 5440
	19		h <sub>6</sub>	Височина до покрив защитен	mm	2470
	20		h <sub>7</sub>	Височина до седалката	mm	1400
	21	Радиус на завой	Wa	Външен радиус	mm	2750
	22	Разстояние до товара	X	От оста на предния мост до челото на вилниците	mm	610
	23	Ширина на работния коридор	Ast <sub>4</sub>	При палети 800x1200 При палети 1000x1200	mm	4630 4830
Експл. х-ки	24	Скорост		Движение с товар/без товар	km/h	25
	25			Повдигане с товар/без товар	m/s	0,3 / 0,4
	26			Спускане с товар/без товар	m/s	0,5 / 0,4
	27	Номинално теглително усилие		C товар	kN	20
Маса	28	Преодоляван наклон		C товар/без товар	%	22 / 24
	29	Собствена маса		Вкл. батерията по ISO 5053 – 87	kg	6665
	30	Натоварване на мостовете		C товар преден/заден	kg	9450 / 1200
Шаши	31			Без товар преден/заден	kg	3130 / 3535
	32	Гуми		Брой, предни/задни		2 / 2
	33			Размери, предни		300x15
	34			Размери, задни		8,15-15
	35	База	Y		mm	2050
	36	Колея		Предна/задна	mm	1500 / 1400
	37	Просвет	m <sub>1</sub>	В най-ниската точка с товар	mm	250
	38		m <sub>2</sub>	В центъра на базата с товар	mm	355
Задвижване	39	Работна спирачка		Мех./хидр./пневм./комб.		Хидравлична
	40	Установителна спирачка		Ръчна/крачна		Ръчна
	41	Батерия		Тип		Стартерна
	42			Напрежение/капацитет	V/Ah	12 / 135
	43			Маса	kg	41
	44	Двигател с вътрешно горене		Производител, тип		Д243-С (дизел)
	45			Полезна мощност по DIN 70020	kW	60
	46			Номинална честота на въртене по DIN70020	min <sup>-1</sup>	2200
	47			Брой цилиндри/работен обем	cm <sup>3</sup>	4 / 4800
	48			Разход на гориво	l/h	4,8 (дизел)
	49	Трансмисия		Тип, скорости (напред/назад)		Хидродинамична
	50	Съединител		Тип		Хидротрансформатор
	51	Работно налягане		За сменните приспособления	MPa	14
	52	Ниво на шума		Средна ст-ст на работното място на водача	dB (A)	85

1) Препоръчителни размери на вилничия рог

\* Мотокарите са изпълнени в съответствие с БДС EN 1726-1

\* Размера h<sub>4</sub> е без защитна решетка. При наличие на защитна решетка се добавят + 680 мм.

\* Възможни са варианти различни от посочените спецификации и характеристики.

\* Указаните размери и параметри са справочни и са постигнати при типови изпитателни условия. Те могат да се променят в зависимост от експлоатационния режим и съответните варианти.

\* Балканкар Рекорд си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение.

