

ЕЛЕКТРОПЛАТФОРМА			ЛИСТ ТИПОВ ПО VDI 2198					
Характеристики	1	Производител		БАЛКАНКАР РЕКОРД АД				
	2	Тип			ET 5	ET 10	ET 15	
	3	Товароносимост	Q	kg	5000	10000	15000	
	4	Вид задвижване		Ел. батерия / дизел / газ	Ел. батерия			
	5	Вид управление		Ходещ / стоящ / седящ водач	Седящ водач			
	6	Гуми		L – пневматични, SE – супереластични	L/L (SE/SE)			
	7	Колела (х–двигателни)		Брой, предни / задни	2 / 2 x	2 / 4 x	2 / 4 x	
Размери	8	Габаритни размери	L	Дължина	mm	3500	4000	4600
	9		B	Ширина	mm	1500	2100	
	10		AxB xH	Размери на товарната площадка	mm	2250x1500 x950	2700x2100 x950	3300x2100 x950
	11		h ₆	Височина до покрив защитен	mm	2070 (с кабина)		
	12		h ₇	Височина до седалката на водача	mm	1020		
	13	Радиус на завои	Wa	Външен радиус	mm	4000	4200	4950
	14	Ширина на работния коридор		При завъртане на 90° в проход	mm	2850/2850	3500/3500	4000/3500
Експл. х-ки	15	Скорост		На движение: с товар / без товар	km/h	6 / 6,5	5 / 5,5	4 / 4,5
	16	Номинално теглително усилие		с товар	N	5000	7500	10000
	17	Преодоляван наклон		с товар / без товар	%	10 / 15	6 / 15	3 / 15
Маса	18	Собствена маса		Вкл. батерията по ISO 5053 – 87	kg	3310	5100	5920
	19	Натоварване на мостовете		С товар преден / заден	kg	4345/3965	5750/9350	6000/7020/ 7830
	20			Без товар преден / заден	kg	1845/1465	2400/2700	2745/1630/ 1544
Шаши	21	Гуми		Брой, предни / задни		2 / 2	2 / 4	2 / 4 / 4
	22			Размери предни		8,15 – 15		
	23			Размери задни		8,15 – 15		
	24	База	Y		mm	Y ₁ - 1950	Y ₁ - 2205	Y ₁ – 2205 Y ₂ - 800
	25	Колея	B ₁ / B ₂	Предна / задна	mm	1170 / 1170	1500 / 1700	1500 / 1700
	26	Просвет	m ₁	В най-ниската точка, с товар	mm	175		
	27		m ₂	В центъра на базата, с товар	mm	195		
	28	Работни спирачки		Механични / хидравлични / пневматични / комб.		Хидравлична		
	29	Установителна спирачка		Ръчна / крачна		Ръчна		
Задвижване	30	Батерия		Тип		Панцерна		
	31			Напрежение / капацитет	V/Ah	2x40V/4PzS 425Ah	2x40V/8PzS 640Ah	
	32			Маса	kg	1075	1655	
	33	Електродвигатели		Производител, тип	kW	„AMRE” Италия		
	34			Тягов двигател, полезна мощност при S ₂ – 60 min	kW	9		
	35			Електродвигател сервоуправление, полезна мощност (S ₄ – 25%)		1,25		
	36		Управление на скоростите		Тип		Импулсен регулатор „Къртис”	
37	Трансмисия		Тип		Механична			
38	Ниво на шума		Средна стойност на работното място на водача	dB(A)	70...72			

* Електроплатформите са изпълнени в съответствие с БДС EN 1726-1.

* Възможни са варианти различни от посочените спецификации, характеристики и батерии.

* „Балканкар Рекорд” АД си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение.

