ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198				
Характеристики	1	Производитель	БАЛКАНКАР РЕКОРД АД				
	2	Наименование модели				AC/ET 2	AC/ET 3
	3	Грузоносимость	Q		kg	2 000	3 000
	4	Вид тяги		Электро / дизель / газ		Электро	
	5	Вид управления		Оператор идет / стоит / сидит		Оператор сидит	
	6	Шины		L-пневматический; SE-суперэластик		L/L	
	7	Колеса (х-ведущие)		Количество передних/задних		2/2 x	
Размеры	11 12	Габаритные размеры	L	Длина	mm	3450	
			В	Ширина	mm	1300	
			AxBxH	Размеры товарной площадки	mm	2100x1300x800	
			$h_6$	Высота до защитной крышки	mm	2000 /с кабина/	
			$h_7$	Высота сиденья оператора	mm	1000	
	13	Радиус поворота	Wa	Внешний радиус	mm	3200	
	14	Ширина рабочего прохода		При повороте на 90° в проходе	mm	2600	
Экспл. х-ки	15	Скорость		Скорость хода: с грузом / без груза	km/h	17/22	
	16	Номин. тяговое усилие		с грузом	N	1750	2000
	17	Преодоление наклона		с грузом / без груза	%	18/20	15/18
Maca	18	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	1500	1835
	19	Нагрузка на оси		С грузом передняя/задняя	kg	1300 / 2200	1950 / 2885
	20			Без груза передняя/задняя	kg	700 / 800	800 / 1035
Шасси	21			Число колёс, передних / задних		2/2	
	22			Размер шин, передние		23x5	
	23			Размер шин задние, опорные		23x5	
	24	Колёсная база	Y		mm	1700	
	25	Колея по центрам шин	$B_1/B_2$	Передняя / задняя	mm	900 / 1100	
	26	LOBOMETH IN TROOPER	$m_1$	С грузом в самый низкой точка	mm	115	
	21	дорожный просвет	$m_2$	С грузом в центре базы	mm	275	
	28	Рабочий тормоз		Мех. / гидр. / пневм. / комб.		Гидравлический	
	29	Стояночный тормоз		Ручной / ножной		Ручной	
Привод	30	31 Батарея 32		Тип		Панцерная	
	31			Напряжение / ёмкость	V/Ah	2x40V/165Ah	2x40V/280Ah
				Вес АКБ	kg	597	903
	33	Электродвигатели		Производитель, тип		"AMRE"Италия	
	34			Тяговый, мощность ( $S_2 - 60 \text{ min.}$ )	kW	AC - 6	
	35	электродвигатели		Электродвигатель рулевого управления, мощность ( $S_4 - 25\%$ )	kW	AC - 1,2	
	36	Управление скоростями		Тип		Импульсный регулятор "PGDT"	
	37	Трансмиссия		Тип		Механичная	
	38	Уровень шума		Среднее значение на рабочем месте	dB(A)	58	

- \* Электротележки выполненны в соответствии с БДС EN 1726-1.

  \* Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.

  \* Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.

