1794.33.264S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯПОДВЕСКА ДВИГАТІMOTOR SUSPENSIONSUSPENSION DU MOTEUMOTORBEFESTIGUNGSUSPENSION DEL MOTEU		TEUR OTOR		M 02.00	
ПОЗ. POS. POS.	НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕDENOMINATIONDENOMINATIONBENENNUNGDENOMINACION				БР. БР. PCS PCS ST. PIEZAS		OЗНАЧЕНИЕ OБOЗНАЧЕНИЕ INDICATION DESIGNATION BEZEICHNUNG SEGNO
POS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19.	Окачване на двигате тотеш; Suspensi¢n d Хидродинамичен пр Гидродинамичен пр Гидродинамичен гъвкаво Віедзате Киррішр; Съединение гъвкаво Киррішр; Гибкое со Преходник Фланец Винт М10х35-8.8; So Двигател; Engine; М DEUTZ TD2009L04 Тръба изпускателна еѕсаре Скоба Г 44-56; Clam Маркуч гумен за ант flexible; Tubo flexiblic Tubo flexiblic Tubo flexiblic Тибкозаглушител; М Винт М8х35-5.6; Sci Шайба 2-8H; Washer Тръба изпускателна еѕсаре	ВЕNENNUNG для; Motor suspension; Motorbefes del motor редавател; Hydrodynamical transm передача; Transmission hydrodyn Stutzen; Штуцер; Raccord; Tubula o 1Sn12 90°DKOL(22X1,5)- 90°D Гибкое соединение; Connexion f o 1Sn12 90°DKOL(22X1,5)-DKOD рединение; Connexion flexible; Co crew; Schraube; Bинт; Vis; Tornill lotor; Двигатель; Moteur; Motor 2 – 4t 2 – 2,5t I; Exhaust pipe; Auspuffrohr; Tpy пр; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazad гифриз горен; Hose for antifreeze	DENOMIN tigung; Подвеска дви tission; Hydrodynamis namique; Transmisi¢n indura; DKOL(22X1,5)-1650/2 lexible; Conexi¢n flexible; Conexi¢n flexible do	ACION гателя; Suspension du ches Wandlergetriebe; hidrodin mica 70°; Flexible connection; ible ble connection; Biegsame d',chappement; Tubo de hlauch; Шланг; Tuyau	ST. PIE 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 8 2 1 1 8 30 1	1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 8 2 1 1 1 8 3 3 0 1	BEZEICHNUNG SEGNO 1794.33.224S 02.00.00 1794.33.224S 02.00.00 -01 PST1 7180.10 OH 04 51484-83 1794.33.964S 02.00.07 1794.33.264S 02.00.02 БДС 2171-83 1794.33.264S 02.02.00 - DT2009L04 1794.33.264S 02.03.00 - D2009L04 БДС 8648-89 1794.33.264S 02.00.08 БДС 1230-85 1996.33 07.15.00 PM 76.02 00.00.00-09 1784.33.114S 08.00.00 -01 БДС 2171-83 БДС 833-82 1794.33.114S 02.02.00
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.	Шайба М8; Washer;	solt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno Scheibe; Шайба; Rondelle; Arand utter; Гайка; Ecrou; Tuerca	ela		1 7 7 7 1 1 2	1 7 7 7 1 1 2	1794.33.114S 07.00.03 -01 БДС 1230-85 БДС 14494-78 БДС 744-91 PB 46.01 00.00-01 1794.33.264S 02.05.00-01 1784.33 07.00.02

1794.33.264S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯMOTOR SUSPENSIONSUSPENSION DU MOTEURMOTORBEFESTIGUNGSUSPENSION DEL MOTOR			M 02.00				
ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ				БР. БР.		ОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ		
POS.	DENOMINATION DENOMINATION			PCS PCS		INDICATION DESIGNATION			
POS.	BENENNUNG DENOMINACION				ST. PIE	EZAS	BEZEICHNUNG SEGNO		
27.	Маркуч гумен за ант flexible; Tubo flexible		К□hlmittelgummischlauch; Шланг;	Tuyau	1	1	1794.33.264S 02.00.07 -02		
28.	Обръч к-т				1	1	1794.33.264S 02.06.00		
29.	Шайба 2-10H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela					50	БДС 833-82		
30.	Шайба M10; Washer	; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arand	ela		10	10	БДС 14494-78		
31.	Конзол к-т десен; Ке	ear bracket; Konsole; Кронштейн за	адний; Console arrière; Consola trase	ro	1	1	1794.33.264S 02.01.00 -01		
32.	Шайба регулираща;	Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle	; Arandela		4	4	1784.33 07.00.16		
33.	Гайка A M10; Nut; N	/utter; Гайка; Ecrou; Tuerca			10	10	БДС 744-91		
34.	Болт 1 М12х130-8.8;	; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	2	БДС 1230-85		
35.	Гайка A M12; Nut; N	Mutter; Гайка; Ecrou; Tuerca			8	8	БДС 744-91		
36.	Втулка				1	1	1794.33.264S 02.00.03		
37.	Болт 1 M10x30 -5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				2	2	БДС 1230-85		
38.	Болт 1 M8x30 - 8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				16	16	БДС 1230-85		
39.	Винт M10x45 - 8.8; Screw; Schraube; Винт; Vis; Tornillo				12	12	БДС 1230-85		
40.	Шайба; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				8	8	1784.33 07.00.13		
41.	Тампон к-т				4 2	4	1790.33.20 01.06.00		
42.		Болт 1 M14x1,5x55-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				2	БДС 1230-85		
43.	Шайба 2-14H; Washer; Scheibe; Шайба; Rondelle; Arandela				4	4	БДС 833-82		
44.	Конзол преден десен к-т				1	1	1784.33.561S 02.01.00		
45.	Конзол преден ляв к-т				1 2	1	1784.33.561S 02.02.00		
46.		Болт 1 M14x1,5x30-8.8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno				2	БДС 1230-85		
47.		икатор електропневматичен; Electrical compressed-air transducer; Electropneumatisches Auzeige; икатор; Indicateur; Indicador				1	КтМ 2431		
48.	Въздухоочистител с à inertie; Filtro seco		einiger; Воздушный очищитель; Filt	re sec d'air	1	1	ВСИБ 4,5 00.00.00-07		
49.	Стойка				1	1	1794.33.114S 02.03.00 -01		
50.	Лента к-т				1	1	1794.33.1148 02.13.00		
51.	Маркуч гумен 0,63х 8	умен 0,63x 8 L=800; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo			2	2	БДС 17179-90		
52.	Маркуч гумен 0,63х 8	уч гумен 0,63x 8 L=1100; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo			1	1	БДС 17179-90		
53.	Конзол к-т ляв				1	1	1794.33.264S 02.01.00		
54.		а к-т Г 58-75; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;			8	8	БДС 8648-89		
55.		ч гумен за въздух; Hose ; K□hlmittelgummischlauch; Шланг; Tuyau ; Tubo			2		1794.33.264S 02.00.01 - DT 2009L04		
55.	Съединение въздушно I				1	1636.33.1 C1 02.00.04 - D 2009L04			
56.	Болт 2 M6x16 - 5.6; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Perno			2	2	БДС 1230-85			
58.	Капачка				1	1	1630.33.227S 02.00.07		
59.	Втулка дистанционна				2	2	1794.33.964S 02.00.04		
60.	Скоба к-т Г 11-17; Clamp; Schelle; Скоба; Etrier; Abrazadera;				6	6	БДС 8648-89		
61.	Маховик					1	1630.33.227S 02.00.06		

1794.33.264S 02.00.00		ОКАЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯПОДВЕСКА ДВИГАТMOTOR SUSPENSIONSUSPENSION DU MOTEMOTORBEFESTIGUNGSUSPENSION DEL MOT		DU MOTEUR	_	M 02.00		3/3_
ПОЗ. POS. POS.	DENOMINATION DENOMINATION			БР. БР. PCS PCS ST. PIEZ.	3	O3HAЧЕНИЕ INDICATION BEZEICHNUNG	ОБОЗНАЧЕНИЕ DESIGNATION SEGNO	
62. 63. 64. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.	Тръба Фланец к-т Болт 2 М8х16 - 5.6; Маркуч гумен за въз Съединение гумено Нипел Тръба горивна Уплътнител конусен Болт 1 М12х140 - 8.3 Филтър утайник Лента гумена 170х4; Лента Капачка к-т Резервоар компенса	н Ф8 8; Bolt; Bolzen; Болт; Boulon; Pe 80	o schlauch; Шланг;Tuyau ; Tubo	2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4	2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1	1794.33.264S 02.00.09 1794.33.264S 02.00.10 1630.33.327S 02.06.00 БДС 1230-85 1794.33.264S 02.00.01 3784.33.41 07.00.01 1794.33.224S 02.00.25 1794.33.224S 02.24.01 В 33171153 БДС 1230-85 В 41335179 1794.33.224S 02.00.23 1794.33.224S 02.00.24 ВСИБ 4,5 00.01.00-06 7149.2 00.00 1794.33.224S 02.00.22 ГОСТ 12638-80		



