дизельные			ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО VDI 2198					
	,	ТЯГАЧИ						
И	1	Производитель		БАЛКАНКАР РЕКОРД АО				
Характеристики	2	Наименование модели				ДТ 1528.2 ДТ 1528.3 ¹⁾	ДТ 1530.2 ДТ 1530.3 ¹⁾	ДТ 1532.2 ДТ 1532.3 ¹⁾
ada	3	Вид тяги		Электро/дизель/газ		Дизель		
1KT	4	Вид управления		Оператор идет, стоит, сидит		Оператор сидит		
ape	5	Шины		L – пневматические, SE – суперэластик		L/L		
\times	6	Колеса (х-ведущие)		Количество, передних/задних		2/2 x		
	7		L	Длина	mm	2780		
	8		В	Ширина	mm	1350 330 2006 950		
Размеры	9	Габаритные размеры	h _a	Высота до буксира	mm			
3M6	10		h ₃	Высота до защитной крышки	mm			
Pa	11		h_2	Высота сиденья оператора	mm			
	12	Радиус поворота	Wa	Внешний радиус	mm	2670		
х-ки	13	Скорость		Скорость хода	km/h	20 I – 10 II – 20		
Экспл. х-ки	14	Номинальное тяговое усилие		С грузом	kN	12,5	16	20
C	15	Преодоления наклона		Без груза	%	40	50	50
Sa	16	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	2600	2600	3050
Macca	17	Нагрузка на оси		Передняя/задняя	kg	860/1740	860/1740	930/2120
	18			Число колёс, передних/задних		2 / 2		
	19	Шины		Размер шин, передние			6,00-9	
	20			Размер шин, задние		8,15-15		
4	21	Колёсная база	Y		mm	1700		
Шасси	22	Колея по центрам шин	B_1/B	Передняя/задняя	mm	1010 / 992		
	23	Дорожный просвет	m_1	С грузом в самой низкой точке	mm	125		
	24	дорожный просвет	m_2	С грузом в центре базы	mm	175		
	25	Рабочий тормоз		Мех./гидр./пневм./комб.		Гидравлический		
	26	Стояночный тормоз		Ручной/ножной		Ручной		
	27			Вид		Стартерная		
	28	Батарея		Напряжение/ёмкость	V/Ah	12/88		
	29			Bec	kg	22		
	30			Изготовитель, тип		DEUTZ D2	011L04W / KUB	OTA V3300 ¹⁾
	31	Двигатель		Мощность двигателя по DIN 70020	kW	47,5 / 53,71)		
ВОД	32	внутреннего		Частота вращения номинальная по DIN70020	min ⁻¹		2600 / 28001)	
Привод	33	сгорения		Число цилиндров/рабочий объём	cm ³	4/3619 / 4/3300 ¹⁾		
IF	34			Разход топливо	l/h	3,5		
	35	Транемиссия		Тип, скорости (вперёд/назад)		Гидродинамическая 6860.6-03-S3, 1/1 6870.2-01-S3, 2/1		
	36	Передаточный механизм	İ	Тип		Гидротрансформатор		
	37	Уровень шума		Среднее значение на рабочем месте	dB(A)		80	
			•	· -	. \ /			

- 1) Данные относятся для мототягачей с двигателем KUBOTA V3300
 - * Дизельные тягачи выполнены в соответствие БДС EN 1726-2

 - * Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.

 * Указанные размеры справочные и получены при типовых испытательных условиях. Они могут меняться в зависимости от эксплуатационных
 - режимов и соответствующих вариантов.

 * Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.
 - * Фотографии и иллюстрации не включают все варианты, дополнительное оборудование и аксесоары.



