RECORD ЭЛЕКТРОТЯГАЧ



СЕРИИ 2,5 kN



	ЕЛ	ЕКТРОТЯГАЧ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК	TEP	ИСТИКИ ПО VDI 2198
Характеристики	1	Производитель		БАЛКАНКАР РЕКОРД АО		
	2	Наименование модели				AC/ET 2,5
рис	3	Вид тяги		Электро/дизель/газ		Электро
кте	4	Вид управления		Оператор идет, стоит, сидит		Оператор сидит
ıpaı	5	Шины		L – пневматические, SE – суперэластик		L/L
Xa	6	Колеса (х-ведущие)		Количество, передних/задних		2/2 x
	7	Габаритные размеры	L	Длина	mm	2780
ь	8		В	Ширина	mm	1350
Размеры	9		h _a	Высота до буксира	mm	330
3M(10		h ₃	Высота до защитной крышки	mm	2006
Pa	11		h ₂	Высота сиденья оператора	mm	950
	12	Радиус поворота	Wa	Внешний радиус	mm	2670
	13	Скорость		Скорость хода с грузом / без груза	km/h	9/15
	14	Номинальное тяговое усилие			kN	2,5
	15	Преодоления наклона		С грузом / без груза	%	6/15
;a	16	Собственный вес		Вкл. батарею по ISO 5053 – 87	kg	2500
Macca	17	Нагрузка на оси		Передняя/задняя	kg	900/1600
	18			Число колёс, передних/задних		2 / 2
	19	Шины		Размер шин, передние		6,00-9
	20			Размер шин, задние		8,15-15
Ж	21	Колёсная база	Y	•	mm	1700
Шасси	22	Колея	B_1/B_2	Передняя/задняя	mm	1010/992
	23	Дорожный просвет	m_1	С грузом в самой низкой точке	mm	125
	24		m_2	С грузом в центре базы	mm	175
	25	Рабочий тормоз		Мех./гидр./пневм./комб.		Гидравлический
	26	Стояночный тормоз		Ручной/ножной		Ручной
	27	Батарея		Вид		Панцерная
	28			Напряжение/ёмкость	V/Ah	80V/420Ah
	29			Bec	kg	978
Привод	30	Панцерная		Изготовитель, тип		"AMRE" - Itali
рие	31			Тяговый, мощность $(S_2 - 60 \text{ min.})$	kW	9
П	32			Насосный, мощность $(S_4 - 25\%)$	kW	1,2
	33	Управление скоростями		Тип		Импульсный регулятор"PGDT"- England
	34	Трансмиссия		Тип		Механичная
	35	Уровень шума		Среднее значение на рабочем месте	dB(A)	58

- * Дизельные тягачи выполнены в соответствие БДС EN 1726-1
 * Возможны и другие варианты не указанные в спецификациях и характеристиках.
 * Указанные размеры справочные
 * Балканкар Рекорд АО сохраняет за собой право на изменения спецификации и продуктов без предупреждения.



