# SOC Incident Report #12

# Rapport d'Incident SOC #12

## Informations Générales

- **ID Incident** : #12 - **Type d'Attaque** : DDoS LOIC HTTP - **Statut** : Nouveau

## Résultat Machine Learning

- **Classe Prédite** : DDoS LOIC HTTP - **Probabilité** : 99.97% - **Niveau de Confiance** : Élevé

## Analyse Réseau (Caractéristiques du Flux)

- **Port Destinataire** : 80.0 - **Protocole** : 6.0 - **Durée du Flux** : 1500000.0 ms - **Paquets Fwd Totaux** : 500.0 - **Paquets Bwd Totaux** : 2.0 - **Flags SYN** : 600.0 - **Flags ACK** : 0.0

En examinant les caractéristiques de l'attaque DDoS LOIC HTTP, nous pouvons identifier les éléments clés suivants :

* **Protocol** : 6.0 (TCP) indique que l'attaque est basée sur le protocole TCP. * **Dst Port** : 80.0 (port HTTP) suggère que l'attaque cible le service web. * **Flow Duration** : 1500000.0 (1,5 seconde) montre une durée de flux relativement longue, ce qui peut indiquer un trafic volumineux. * **Total Fwd Packets** : 500.0 et **Total Backward Packets** : 2.0 suggèrent que l'attaque est principalement orientée vers le forward (vers le serveur web). * **Flow IAT Mean** : 3000.0 (3 millisecondes) montre une fréquence d'émission de paquets relativement élevée. * **Fwd Packet Length Mean** : 52.0 (longueur moyenne des paquets) est relativement faible, ce qui peut indiquer un trafic léger mais intense. * **SYN Flag Count** : 600.0 et **ACK Flag Count** : 0.0 suggèrent que l'attaque utilise principalement les flags SYN pour établir des connexions.

En résumé, cette attaque DDoS LOIC HTTP est caractérisée par un trafic TCP orienté vers le serveur web (port 80), avec une fréquence d'émission de paquets élevée et un volume de données relativement faible. Les flags SYN sont utilisés pour établir des connexions.

**Risques** :

* La bande passante du réseau peut être saturée, ce qui pourrait entraîner une perte de performance ou même une indisponibilité du service web. * Le serveur web peut être saturé, ce qui pourrait entraîner une perte de performances ou des erreurs HTTP.

**Explications** :

* L'attaque LOIC (Low Orbit Ion Cannon) est un outil d'attaque DDoS populaire et facile à utiliser. * Les caractéristiques de l'attaque suggèrent que l'attaquant utilise les flags SYN pour établir des connexions avec le serveur web, ce qui peut être une tentative pour saturer la bande passante ou le serveur.

**Recommandations de mitigation** :

1. **Détection rapide** : Utiliser un système de détection d'attaque DDoS (DDoS Detection System) pour détecter l'attaque et activer les mécanismes de mitigation appropriés. 2. **Filtrage réseau** : Configurer des règles de filtrage réseau pour bloquer le trafic suspect et réduire la charge sur le serveur web. 3. **Mise en place d'un système de détection d'anomalies** : Mettre en place un système de détection d'anomalies (Anomaly Detection System) pour détecter les activités anormales sur le réseau et le serveur web. 4. **Mise à jour des logiciels et des systèmes** : Assurer que les logiciels et les systèmes sont à jour pour réduire les vulnérabilités exploitées par l'attaquant.

En résumé, cette attaque DDoS LOIC HTTP est caractérisée par un trafic TCP orienté vers le serveur web, avec une fréquence d'émission de paquets élevée et un volume de données relativement faible. Les risques sont liés à la saturation de la bande passante et du serveur web. Les recommandations de mitigation incluent la détection rapide, le filtrage réseau, la mise en place d'un système de détection d'anomalies et la mise à jour des logiciels et des systèmes.