# SOC Incident Report #13

# Rapport d'Incident SOC #13

## Informations Générales

- **ID Incident** : #13 - **Type d'Attaque** : DDoS LOIC HTTP - **Statut** : Nouveau

## Résultat Machine Learning

- **Classe Prédite** : DDoS LOIC HTTP - **Probabilité** : 99.97% - **Niveau de Confiance** : Élevé

## Analyse Réseau (Caractéristiques du Flux)

- **Port Destinataire** : 80.0 - **Protocole** : 6.0 - **Durée du Flux** : 1500000.0 ms - **Paquets Fwd Totaux** : 500.0 - **Paquets Bwd Totaux** : 2.0 - **Flags SYN** : 600.0 - **Flags ACK** : 0.0

En examinant les caractéristiques de l'attaque DDoS LOIC HTTP, nous pouvons identifier les éléments clés suivants :

* **Protocol** : 6.0 (TCP) indique que l'attaque est basée sur le protocole TCP. * **Dst Port** : 80.0 (port HTTP) suggère que l'attaque cible le service web. * **Flow Duration** : 1500000.0 (1,5 seconde) montre que les paquets sont envoyés à un rythme rapide. * **Total Fwd Packets** : 500.0 et **Total Backward Packets** : 2.0 indiquent une différence importante entre le trafic en avant et en arrière, ce qui est caractéristique d'une attaque LOIC (Low Orbit Ion Cannon). * **Flow IAT Mean** : 3000.0 (3 millisecondes) montre que les paquets sont envoyés à un rythme rapide. * **Fwd Packet Length Mean** : 52.0 indique que les paquets sont relativement courts, ce qui est typique d'une attaque LOIC. * **Bwd Packet Length Mean** : 0.0 (aucun) suggère que l'attaque ne génère pas de trafic en arrière. * **SYN Flag Count** : 600.0 et **ACK Flag Count** : 0.0 indiquent une attaque SYN Flood, qui est un type d'attaque LOIC.

En résumé, nous avons une attaque DDoS LOIC HTTP avec des caractéristiques typiques de l'attaque SYN Flood. Les risques sont :

* La saturation du serveur web ciblé (port 80) en raison du trafic intense. * La perte de disponibilité du service web et la génération d'erreurs pour les utilisateurs.

Les recommandations de mitigation sont :

* Activer le pare-feu pour bloquer les paquets SYN Flood à l'aide de règles de sécurité appropriées (par exemple, une règle de blocage des paquets avec un flag SYN élevé). * Configurer les serveurs web pour gérer le trafic intense et réduire la charge sur les ressources. * Considérer l'implantation d'un système de détection d'attaque (IDS) ou d'un système de sécurité réseau (NIPS) pour détecter et bloquer les attaques LOIC.

Il est important de noter que ces recommandations sont des suggestions et qu'il est essentiel de personnaliser la mitigation en fonction des besoins spécifiques de votre infrastructure.