SOC Incident Report #4

Rapport d'Incident SOC #4

Informations Générales

- **ID Incident** : #4 - **Type d'Attaque** : DDoS LOIC HTTP - **Statut** : Nouveau

Résultat Machine Learning

- **Classe Prédite** : DDoS LOIC HTTP - **Probabilité** : 99.97% - **Niveau de Confiance** : Élevé

Analyse Réseau (Caractéristiques du Flux)

- **Port Destinataire** : 80.0 - **Protocole** : 6.0 - **Durée du Flux** : 1500000.0 ms - **Paquets Fwd Totaux** : 500.0 - **Paquets Bwd Totaux** : 2.0 - **Flags SYN** : 500.0 - **Flags ACK** : 0.0

En analysant les caractéristiques de l'attaque DDoS LOIC HTTP, nous pouvons identifier les éléments clés suivants :

* **Protocol** : 6.0 (TCP) * **Dst Port** : 80.0 (Port HTTP) * **Flow Duration** : 1500000.0 (1 500 000 µs = 1,5 seconde) * **Total Fwd Packets** : 500.0 * **Total Backward Packets** : 2.0 * **Flow IAT Mean** : 3000.0 (moyenne de l'intervalle entre les paquets) * **Fwd Packet Length Mean** : 52.0 (moyenne de la longueur des paquets envoyés) * **Bwd Packet Length Mean** : 0.0 * **SYN Flag Count** : 500.0 * **ACK Flag Count** : 0.0

En examinant ces caractéristiques, nous pouvons identifier l'attaque comme un **HTTP GET Flood**, une forme de DDoS qui consiste à envoyer un grand nombre de requêtes HTTP GET vers le serveur ciblé.

Les risques associés à cette attaque sont :

* La saturation du serveur et des ressources système, ce qui peut entraîner une perte de performance ou même une indisponibilité. * La génération d'erreurs HTTP 500 (Internal Server Error) ou 503 (Service Unavailable), ce qui peut affecter la disponibilité et l'intégrité du service.

Les explications détaillées sont les suivantes :

* L'attaque est caractérisée par un grand nombre de requêtes HTTP GET envoyées vers le serveur ciblé, ce qui peut entraîner une saturation des ressources système. * La moyenne de l'intervalle entre les paquets (Flow IAT Mean) est relativement faible, ce qui suggère que l'attaque est rapide et intense.

Les recommandations de mitigation sont :

* Activer un pare-feu ou un système de sécurité réseau pour bloquer les requêtes HTTP GET anormales. * Configurer des règles de sécurité pour limiter le nombre de connexions simultanées et éviter la saturation du serveur. * Considérer l'installation d'un système de détection d'intrusion (IDS) ou d'une solution de sécurité réseau pour détecter et prévenir les attaques DDoS.

En résumé, l'attaque LOIC HTTP est une forme de DDoS qui consiste à envoyer un grand nombre de requêtes HTTP GET vers le serveur ciblé, ce qui peut entraîner une saturation des ressources système. Les recommandations de mitigation sont d'activer un pare-feu ou un système de sécurité réseau pour bloquer les requêtes anormales et configurer des règles de sécurité pour limiter le nombre de connexions simultanées.