SOC Incident Report #6

Rapport d'Incident SOC #6

Informations Générales

- **ID Incident** : #6 - **Type d'Attaque** : DDoS LOIC HTTP - **Statut** : Nouveau

Résultat Machine Learning

- **Classe Prédite** : DDoS LOIC HTTP - **Probabilité** : 99.97% - **Niveau de Confiance** : Élevé

Analyse Réseau (Caractéristiques du Flux)

- **Port Destinataire** : 80.0 - **Protocole** : 6.0 - **Durée du Flux** : 1500000.0 ms - **Paquets Fwd Totaux** : 500.0 - **Paquets Bwd Totaux** : 2.0 - **Flags SYN** : 500.0 - **Flags ACK** : 0.0

En analysant les caractéristiques de l'attaque DDoS LOIC HTTP, nous pouvons identifier les éléments clés suivants :

* **Port cible** : Le port 80 (HTTP) est le plus souvent utilisé pour les attaques DDoS LOIC. * **Protocole** : Le protocole TCP (6.0) est communément utilisé pour les attaques DDoS LOIC HTTP. * **Durée de flux** : La durée de flux de 1,5 million de secondes (soit environ 4 heures et demie) indique une attaque prolongée. * **Packets envoyés** : Les 500 paquets envoyés sont relativement faibles pour une attaque DDoS LOIC, mais cela peut être un signe d'une attaque multi-vectorielle. * **SYN Flag Count** : Le compteur de drapeaux SYN égal à 500 indique une inondation de paquets SYN, ce qui est typique des attaques DDoS LOIC.

En résumé, l'attaque DDoS LOIC HTTP détectée présente les caractéristiques suivantes :

* Risque : Élevé. L'attaque est prolongée et utilise un port cible couramment utilisé pour les attaques DDoS. * Explications : L'attaque est probablement une inondation de paquets SYN, ce qui peut être liée à une amplification NTP ou à une combinaison multi-vectorielle. * Recommandations de mitigation : + Bloquer le port 80 (HTTP) pour éviter l'accès aux ressources web. + Configurer les pare-feux pour détecter et bloquer les paquets SYN anormaux. + Activer la détection d'amplification NTP et configurer les pare-feux pour bloquer les trafics NTP anormaux. + Considérer l'implémentation de mécanismes de mitigation tels que le filtering IP (FAI) ou des solutions de sécurité cloud pour réduire la charge du réseau.

Il est important de noter que ces recommandations sont générales et peuvent varier en fonction de votre infrastructure et de vos besoins spécifiques.