SOC Incident Report #7

Rapport d'Incident SOC #7

Informations Générales

- **ID Incident** : #7 - **Type d'Attaque** : DDoS LOIC HTTP - **Statut** : Nouveau

Résultat Machine Learning

- **Classe Prédite** : DDoS LOIC HTTP - **Probabilité** : 99.97% - **Niveau de Confiance** : Élevé

Analyse Réseau (Caractéristiques du Flux)

- **Port Destinataire** : 80.0 - **Protocole** : 6.0 - **Durée du Flux** : 1499999.95 ms - **Paquets Fwd Totaux** : 500.0 - **Paquets Bwd Totaux** : 2.0 - **Flags SYN** : 500.0 - **Flags ACK** : 0.0

En examinant les caractéristiques de l'attaque DDoS LOIC HTTP, nous pouvons identifier les éléments clés suivants :

* **Protocol** : 6.0 (TCP) indique que l'attaque est basée sur le protocole TCP. * **Dst Port** : 80.0 (HTTP) suggère que l'attaquant cible les serveurs web. * **Flow Duration** : 1499999.95 indique une durée de flux relativement longue, ce qui peut être un indicateur d'une attaque persistante. * **Total Fwd Packets** : 500.0 et **Total Backward Packets** : 2.0 montrent que l'attaque est principalement orientée vers le forward (vers les serveurs web). * **Flow IAT Mean** : 3000.0 indique une moyenne de temps d'intervalle entre les paquets relativement élevée, ce qui peut être un indicateur d'une attaque avec un faible taux de rétroaction. * **Fwd Packet Length Mean** : 52.0 et **Bwd Packet Length Mean** : 0.0 montrent que les paquets sont principalement courts (HTTP GET Flood). * **SYN Flag Count** : 500.0 et **ACK Flag Count** : 0.0 indiquent une forte présence de connexions SYN, ce qui peut être un indicateur d'une attaque SYN Flood.

En résumé, l'attaque DDoS LOIC HTTP est probablement une combinaison de SYN Flood et d'HTTP GET Flood, avec des caractéristiques de flux persistantes et un faible taux de rétroaction. Les risques associés sont :

* **Perte de disponibilité** : les serveurs web peuvent être saturés et ne plus répondre aux requêtes légitimes. * **Perte de confidentialité** : les données sensibles peuvent être compromises si l'attaque est combinée avec d'autres techniques malveillantes.

Les recommandations de mitigation sont :

1. **Détection rapide** : utiliser des outils de détection DDoS pour identifier rapidement l'attaque et activer les mécanismes de mitigation appropriés. 2. **Filtrage** : appliquer des règles de filtrage réseau pour bloquer les paquets malveillants et réduire la charge sur les serveurs web. 3. **Amplification NTP** : vérifier si l'attaque est liée à une amplification NTP pour prendre des mesures supplémentaires pour prévenir cette forme d'attaque. 4. **Mise en place de mécanismes de mitigation** : mettre en place des mécanismes de mitigation tels que les pare-feux, les routeurs et les serveurs web avec des capacités de résistance à la DDoS.

Il est important de noter que l'analyse de l'attaque DDoS doit être menée rapidement pour éviter de perdre du temps à chercher des pannes matérielles ou des bugs applicatifs.