SOC Incident Report #9

Rapport d'Incident SOC #9

Informations Générales

- **ID Incident** : #9 - **Type d'Attaque** : DDoS LOIC HTTP - **Statut** : Nouveau

Résultat Machine Learning

- **Classe Prédite** : DDoS LOIC HTTP - **Probabilité** : 99.97% - **Niveau de Confiance** : Élevé

Analyse Réseau (Caractéristiques du Flux)

- **Port Destinataire** : 80.0 - **Protocole** : 6.0 - **Durée du Flux** : 1600000.0 ms - **Paquets Fwd Totaux** : 500.0 - **Paquets Bwd Totaux** : 2.0 - **Flags SYN** : 500.0 - **Flags ACK** : 0.0

En examinant les caractéristiques de l'attaque DDoS LOIC HTTP, nous pouvons identifier les éléments clés suivants :

* **Port cible** : Le port 80 est le port HTTP standard, ce qui suggère que l'attaquant cherche à envoyer des requêtes HTTP GET pour saturer le serveur. * **Protocole** : Le protocole TCP (6.0) indique que les paquets sont de type TCP, ce qui est cohérent avec une attaque LOIC HTTP. * **Durée du flux** : La durée du flux (1600000.0) est relativement longue, ce qui suggère qu'il s'agit d'une attaque persistante. * **Nombre de paquets envoyés** : Le nombre total de paquets envoyés (500.0) est faible, mais le fait que la majorité des paquets soit de type SYN (SYN Flag Count = 500.0) indique que l'attaquant utilise une technique d'inondation de paquets SYN pour saturer les serveurs. * **Longueur moyenne des paquets** : La longueur moyenne des paquets envoyés (52.0) est relativement faible, ce qui suggère que l'attaquant utilise des paquets courts pour augmenter le volume d'attaque.

En résumé, cette attaque DDoS LOIC HTTP est caractérisée par une inondation de paquets SYN sur le port 80, ce qui peut causer une saturation du serveur et une perte de performances. Les risques associés à cette attaque sont :

* **Perte de performances** : L'attaque peut causer une perte de performances significative pour les utilisateurs finaux. * **Downtime** : Si l'attaque est suffisamment puissante, elle peut même entraîner un downtime du serveur.

Les recommandations de mitigation sont :

1. **Détection rapide** : Il est essentiel de détecter rapidement l'attaque pour éviter une perte de performances prolongée. 2. **Filtrage et redirection** : Les pare-feux et les systèmes de sécurité réseau doivent être configurés pour filtrer et rediriger le trafic suspect. 3. **Amplification NTP** : Il est important de vérifier si l'attaque est liée à une amplification NTP, car cela pourrait impliquer que l'attaquant utilise des serveurs NTP compromis pour amplifier son attaque. 4. **Gestion des connexions** : Les serveurs doivent être configurés pour gérer efficacement les connexions et éviter la saturation.

En résumé, cette attaque DDoS LOIC HTTP est caractérisée par une inondation de paquets SYN sur le port 80, ce qui peut causer une perte de performances significative. Les recommandations de mitigation sont axées sur la détection rapide, le filtrage et la redirection du trafic suspect, ainsi que la gestion efficace des connexions.