Laboratorio di Programmazione di Sistema

Luca Forlizzi, Ph.D.

Versione 23.1



Luca Forlizzi, 2023

© 2023 by Luca Forlizzi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.

Concetto di Eccezione

- In generale un ASM-PM può prevedere diverse situazioni anomale
- Alcuni esempi
 - Overflow
 - Operazioni di accesso a indirizzi di memoria non validi
- Una situazione anomala, viene spesso gestita tramite una procedura di emergenza
- Nella maggior parte degli ASM-PM moderni tale procedura è software, ovvero è una sequenza di istruzioni che si occupa di gestire la situazione
- Ciò rende programmabile la procedura di gestione delle anomalie

Concetto di Eccezione

- La procedura di gestione delle anomalie non appartiene al programma in esecuzione
- Quando una abstract machine rileva un'anomalia, interrompe la sequenza di istruzioni del programma e comincia ad eseguire la procedura di gestione delle anomalie
- La procedura di gestione delle anomalie può fare ciò che ritiene opportuno, compreso riprendere esecuzione del programma nel quale l'anomalia si è verificata

Concetto di Eccezione

- Il modo di operare appena descritto è un caso particolare di un meccanismo più generale, noto come gestione delle eccezioni
- Con il termine eccezione si intende un evento anomalo che può accadere durante l'esecuzione di un programma, che richiede, per essere gestito, l'esecuzione di una procedura apposita, chiamata exception handler (in italiano gestore di eccezione)
- Sebbene tra diversi ASM-PM vi siano notevoli differenze in merito alle eccezioni, si possono alcune tipologie di eccezione piuttosto comuni
 - Errori hardware (comunicazione con la memoria o altri dispositivi)
 - Errori software (overflow, divisione per 0, accesso a indirizzo non valido, codifica di istruzione non valida)
 - Eccezioni software, dette anche trap
 - Interrupt, ovvero eccezioni causate da segnali provenienti dall'esterno della abstract machine



- Quando si verifica un'eccezione, una abstract machine svolge una serie di azioni detta processo di gestione delle eccezioni
- I processi di gestione delle eccezioni definiti dalla maggior parte degli ASM-PM, sono simili tra loro ma differiscono in molti dettagli
- Spesso i dettagli differiscono anche tra ASM-PM della stessa famiglia
- Tipicamente, per eseguire i processi di gestione delle eccezioni, le abstract machine entrano in un modo di funzionamento di tipo kernel, e di conseguenza hanno accesso a tutte le risorse del sistema

- Concettualmente, una abstract machine M controlla se si è verificata un'eccezione subito prima di iniziare l'esecuzione di ciascuna istruzione
- Se si è verificata un'eccezione, allora M invece di eseguire l'istruzione il cui indirizzo è contenuto nel PC, attiva un gestore di eccezione
 - 1 M entra in modo di funzionamento kernel
 - ② Il contenuto del PC e altre informazioni sullo stato di M vengono memorizzate, in modo da poterle usare, al termine del processo di gestione dell'eccezione, per riprendere l'esecuzione del programma attualmente in corso senza alterarne il funzionamento
 - 3 Se M prevede che le eccezioni abbiano una priorità, viene impostata la priorità delle eccezioni che possono interrompere il gestore di eccezione dell'eccezione attuale
 - Viene avviata l'esecuzione del gestore di eccezione corrispondente al tipo dell'eccezione che si è verificata



- Un gestore di eccezione è eseguito in modo kernel e quindi può accedere a tutte le risorse di M
- In particolare può esaminare
 - Il tipo di eccezione che si è verificata
 - L'istruzione che stava per essere eseguita quando si è verificata l'eccezione
 - L'intero contenuto della memoria (non solo quella allocata al programma in esecuzione)
- Un gestore di eccezione, deve intraprendere le azioni più opportune per rispondere all'emergenza
 - Correggere errori software
 - Raccogliere informazioni su problemi hardware
 - Rispondere a richieste di intervento

- Una volta eseguito il suo compito, il gestore può tornare ad eseguire il programma interrotto dall'eccezione, oppure terminarne l'esecuzione
- Nel caso scelga di riprendere l'esecuzione, ciò deve essere fatto ripristinando, almeno in parte, lo stato della abstract machine al momento in cui l'eccezione si è verificata
- Una parte importante dello stato della abstract machine è costituita dai registri
- Tale azione di ripristino viene fatta, tipicamente, attraverso istruzioni apposite che leggono le informazioni salvate durante l'avvio del gestore di eccezione

- Per attivare un gestore di eccezione, la abstract machine deve conoscerne l'indirizzo
 - In alcuni ASM-PM, tra cui MIPS32, i gestori di eccezione hanno indirizzi fissi
 - In altri, tra cui MC68000, gli indirizzi dei gestori di eccezione sono memorizzati in parole di memoria, le quali hanno indirizzi fissi
 - In altri, tra cui versioni successive di MIPS e di M68000, gli indirizzi dei gestori di eccezione sono memorizzati in parole di memoria, i cui indirizzi vengono calcolati usando i valori di uno o più registri specific purpose della abstract machine
- I metodi più usati per registrare quale eccezione si è verificata, tra quelle possibili, sono
 - Registrazione mediante codice identificativo
 - Eccezioni vettorizzate

- Per effettuare la registrazione mediante codice identificativo, a ogni tipo di eccezione viene attribuito un codice
- Quando la abstract machine rileva un'eccezione, ne memorizza il codice del tipo in un registro o in una particolare parola di memoria nota al gestore di eccezione
- Con questo metodo è possibile utilizzare un unico gestore per tutti i tipi di eccezione
- Il gestore utilizza il codice identificativo per decidere in che modo gestire l'eccezione che si è verificata

- Il metodo delle eccezioni vettorizzate prevede che ad ogni tipo di eccezione venga dedicata una parola di memoria che contiene l'indirizzo della procedura di gestione per tale tipo di eccezioni
- Quando la abstract machine rileva un'eccezione sceglie il gestore da attivare in base al tipo di eccezione verificatasi
- La causa dell'eccezione viene comunicata implicitamente
- Normalmente, quindi, ogni tipo di eccezione ha un gestore dedicato

- Vi sono differenze nella gestione delle eccezioni tra le varie architetture MIPS
- MARS simula solo gli elementi base del processo di gestione delle eccezioni di MIPS32
- Ne risulta un processo semplificato adatto alla didattica, che descriviamo nel seguito
- Per ulteriori dettagli sulla gestione delle eccezioni, rilevanti nelle implementazioni reali di MIPS32, si rimanda a [MIPS32], la documentazione tecnica dell'architettura

- La sezione di una abstract machine MIPS32 che si occupa, tra le altre cose, della gestione delle eccezioni, prende il nome di coprocessore 0
- Il coprocessore 0 ha 32 registri di controllo, i cui valori determinano il funzionamento di molte caratteristiche della abstract machine
- L'accesso ai registri del coprocessore 0 avviene attraverso due istruzioni
 - mfc0 rt,rd copia il registro rd del coprocessore 0, nel registro generale rt
 - mtc0 rd,rt copia il registro generale rt nel registro rd del coprocessore 0

- MIPS32 gestisce 2 diversi interrupt software e 6 interrupt hardware
- MIPS32 ha diverse istruzioni in grado di generare eccezioni (syscall, break, istruzioni di trap)
- I gestori di eccezione, come già detto in precedenza, si trovano ad indirizzi di memoria fissi
- La causa di un'eccezione viene comunicata con un metodo misto: alcune (poche) eccezioni sono vettorizzate, mentre per le rimanenti viene attivato un gestore comune che può discriminare il tipo di eccezione tramite un codice identificativo

- MIPS32-MARS implementa solo 4 dei registri del coprocessore 0, sufficienti per simulare le basi del processo di gestione delle eccezioni
 - Status Controlla l'abilitazione degli interrupt e ha un bit che pone la abstract machine nello stato di esecuzione del gestore di eccezione
 - Cause Contiene il codice identificativo dell'eccezione e indica quali sono le richieste di interrupt
 - EPC Contiene una copia del valore che ha il PC al momento in cui si è verificata l'eccezione
 - BadVAddr Quando si verifica una eccezione a causa di un accesso non valido ad una parola di memoria, l'indirizzo di tale parola viene memorizzato in BadVAddr

- Il processo di gestione delle eccezioni si svolge come segue
 - 1 Il contenuto del PC viene salvato in EPC
 - ② Il bit 1 di Status viene posto a 1, il che provoca la disabilitazione degli interrupt e il passaggio della abstract machine in modo kernel
 - ③ Il codice identificativo dell'eccezione viene registrato nei bit da 2 a 6 di Cause
 - 4 La abstract machine inizia ad eseguire istruzioni a partire dall'indirizzo fisso del gestore di eccezione relativo al tipo di eccezione verificatasi
- Per la maggior parte delle eccezioni, viene attivato il gestore che ha indirizzo 0x80000180; tale indirizzo, si trova in un'area di memoria riservata al modo kernel

- Il gestore di eccezione, una volta determinato il tipo di eccezione verificatasi, deve intraprendere delle azioni opportune
 - Servire la richiesta di interrupt
 - Correggere l'errore verificatosi
 - Raccogliere informazioni utili al debug
- Al termine delle sue operazioni può, se opportuno, riprendere l'esecuzione del programma interrotto dall'eccezione
- A tale scopo esegue l'istruzione eret che azzera il bit 1 di Status e riprende l'esecuzione a partire dall'istruzione il cui indirizzo è memorizzato in EPC

- I più interessanti tipi di eccezione sono
 - Errori di indirizzo in lettura/scrittura di un dato o di una istruzione da/a un indirizzo non correttamente allineato o non valido (protezione memoria)
 - Errori sul bus in accesso a istruzioni o dati (errori hardware nella comunicazione con la memoria)
 - Eccezioni provocate da istruzioni apposite (syscall, break o istruzioni trap)
 - Eccezioni provocate da overflow
 - L'istruzione in esecuzione è non definita o riservata ad un modo privilegiato
 - Interrupt

Interrupt in MIPS32-MARS

- MIPS32 gestisce 8 diversi interrupt, a ciascuno dei quali è dedicato un bit di richiesta in Cause
- Per effettuare una richiesta di interrupt è necessario porre a 1 il bit di richiesta corrispondente
- Ciascun interrupt può essere abilitato o meno, separatamente dagli altri, tramite un apposito bit in Status
- Status contiene anche un bit che abilita/disabilita in generale tutti gli interrupt

Interrupt in MIPS32-MARS

- Quando viene effettuata una richiesta per un determinato interrupt, se esso è abilitato viene generata un'eccezione con codice identificativo 0
- Per scoprire esattamente quale interrupt si è verificato, tra gli 8 possibili, il gestore di eccezione può leggere i bit di richiesta in Cause
- Alcuni dispositivi esterni azzerano automaticamente la richiesta non appena viene letto Cause
- In altri invece la richiesta rimane attiva (pendente) ed è
 compito del gestore di eccezione azzerare il bit di richiesta: se
 non lo fa, non appena termina l'eccezione, viene attivato
 nuovamente in quanto la richiesta risulta ancora pendente, e
 si crea dunque un ciclo infinito in cui il gestore viene chiamato
 di continuo