

# Elementi di Calcolo e Complessità

Federico Matteoni

A.A. 2019/20



# Indice

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Calcolabilità</b>                       | <b>5</b> |
| 1.1      | Teoria della Calcolabilità . . . . .       | 5        |
| 1.2      | Algoritmo . . . . .                        | 5        |
| 1.3      | Macchina di Turing . . . . .               | 6        |
| 1.3.1    | $\Sigma$ . . . . .                         | 6        |
| 1.3.2    | Transizioni . . . . .                      | 6        |
| 1.3.3    | Computazione . . . . .                     | 6        |
| 1.4      | Linguaggi di Programmazione . . . . .      | 7        |
| 1.4.1    | Sintassi . . . . .                         | 7        |
| 1.4.2    | Funzioni di Valutazione . . . . .          | 8        |
| 1.4.3    | Semantica Operazione Strutturale . . . . . | 8        |
| 1.5      | Calcolabilità . . . . .                    | 9        |
| 1.5.1    | T-Calcolabile . . . . .                    | 9        |
| 1.5.2    | <b>while</b> -Calcolabile . . . . .        | 9        |
| 1.5.3    | Esempio di codifica . . . . .              | 9        |
| 1.6      | Notazione . . . . .                        | 10       |
| 1.7      | Funzioni ricorsive primitive . . . . .     | 11       |
| 1.7.1    | Classe C . . . . .                         | 11       |
| 1.7.2    | Funzione di Ackermann . . . . .            | 13       |
| 1.7.3    | Realizzazione . . . . .                    | 13       |
| 1.8      | Diagonalizzazione . . . . .                | 13       |
| 1.9      | $\mu$ -ricorsive . . . . .                 | 14       |
| 1.9.1    | Notazione . . . . .                        | 14       |
| 1.10     | Tesi di Church-Turing . . . . .            | 14       |

## Introduzione

Prof. Pierpaolo Degano [pierpaolo.degano@unipi.it](mailto:pierpaolo.degano@unipi.it)  
Con Giulio Masetti [giulio.masetti@isti.snr.it](mailto:giulio.masetti@isti.snr.it)  
Esame: compitini/scritto + orale

# Capitolo 1

## Calcolabilità

### 1.1 Teoria della Calcolabilità

Illustra **cosa può essere calcolato da un computer** senza limitazioni di risorse come spazio, tempo ed energia. Vale a dire:

- Quali sono i **problemi *solubili*** mediante una **procedura effettiva** (qualunque linguaggio su qualunque macchina)?
- Esistono **problemi *insolubili***? Sono interessanti, realistici, oppure puramente artificiali?
- Possiamo raggruppare i problemi in **classi**?
- Quali sono le **proprietà** delle classi dei problemi solubili?
- Quali sono le relazioni tra le classe dei problemi insolubili?

**Astrazione** Utilizzeremo **termini astratti per descrivere la possibilità di eseguire un programma ed avere un risultato**. Questa astrazione è un **modello** che non tiene conto di dettagli al momento irrilevanti.

Un po' come l'equazione per dire quanto ci mette il gesso a cadere che non tiene conto delle forze di attrito dell'aria.

**Problema della Decisione** Un problema è risolto se si conosce una **procedura** che permette di decidere con un numero **finito** di operazioni di decidere se una proposizione logica è vera o falsa.

### 1.2 Algoritmo

Un algoritmo è un insieme **finito** di istruzioni.

**Istruzioni** Elementi da un insieme di **cardinalità finita** ed ognuna ha **effetto limitato** (localmente e "poco") sui dati (che devono essere **discreti**). Un'istruzione deve richiedere tempo finito per essere elaborata.

**Computazione** Successione di istruzioni finite in cui ogni passo dipende solo dai precedenti. Verificando una porzione finita dei dati (**deterministico**). Non c'è limite alla memoria necessaria al calcolo (è finita ma illimitata). Neanche il tempo è limitato (necessario al calcolo). Tanto tempo e tanta memoria quante ce ne servono.

Un'eccezione a questa definizione di algoritmo è costituita dalle macchine concorrenti/interattive, dove gli input variano nel tempo. Inoltre vi sono formalismi che tengono conto di algoritmi probabilistici e stocastici. Altre eccezioni sono gli algoritmi non deterministici, ma per ognuno di essi esiste un algoritmo deterministico equivalente (Teorema 3.3.6)

### 1.3 Macchina di Turing

Introdotta da **Alan Turing** nel 1936, confuta la speranza "*non ignorabimus*" di poter risolvere qualsiasi cosa con un programma.

Turing originariamente la presenta supponendo di aver un impiegato precisissimo ma stupido, con una pila di fogli di carta ed una penna, ed un foglio di carta con le istruzioni che esegue con estrema diligenza. Non capisce quello che fa, e si chiama "**computer**".

**Struttura matematica** Una Macchina di Turing (MdT) è una quadrupla:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0)$$

$Q = \{q_i\}$  è l'insieme finito degli **stati** in cui si può trovare la macchina.

Indicheremo con lo stato speciale  $h$  la fine corretta della computazione,  $h \notin Q$ .

$\Sigma = \{\sigma, \sigma' \dots\}$  è l'insieme finito di **simboli**. Ci sono elementi che devono per forza esistere:

# carattere **bianco**, vuoto

▷ carattere di inizio della memoria, chiamato **respingente**, che funziona come un inizio file

$\delta \subseteq (Q \times \Sigma) \rightarrow (Q' \cup \{h\}) \times \Sigma' \times \{L, R, -\}$  è **funzione di transizione**.

Mantiene determinismo perché funzione, ad un elemento associa un solo elemento (la transizione è univoca).

Transizioni finite perché prodotto cartesiano di insiemi finiti.

$\delta(q, \triangleright) = (q', \triangleright, R)$ , cioè se sono a inizio file possono solo andare a destra.

Può essere vista come una relazione di transizione,  $\delta \subseteq (Q \times \Sigma) \times (Q \cup \{h\}) \times \Sigma \times \{L, R, -\}$

$q_0 \in Q$  lo **stato iniziale**

Mappatura a coda di rondine, bigezione tra  $(m, n) \rightarrow k$ , cioè  $N^2 \rightarrow N$ .

Costruire un modello per il calcolo dopo aver posto delle condizioni affinché qualcosa si possa chiamare algoritmo.

#### 1.3.1 $\Sigma$

$\Sigma^0 = \{\epsilon\}$ , con  $\epsilon$  = parola vuota, che non contiene caratteri

$\Sigma^{i+1} = \Sigma \cdot \Sigma^i = \{\sigma \cdot u \mid \sigma \in \Sigma \wedge u \in \Sigma^i\}$

$\Sigma^* = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \Sigma^i$ , insieme di tutte le possibili combinazioni di simboli

$\Sigma^f = \Sigma^* \cdot (\Sigma - \{\#\} \cup \{\epsilon\})$ , cioè l'insieme di tutte le stringhe che terminano con un carattere non bianco ma può terminare con la stringa vuota

**Esempio**  $\Sigma_B = \{0, 1\} \longrightarrow \Sigma_B^* = \{\epsilon, 0, 1, 01, 10, 010, 110010, \dots\}$  tutti i numeri binari

#### 1.3.2 Transizioni

La **situazione corrente** di una macchina di Turing può essere scritto come  $(q, u, \sigma, v)$  dove:

$q$  è lo **stato attuale**,  $q \in Q$

$u$  è la **stringa a sinistra** del carattere corrente,  $u \in \Sigma^*$

$\sigma$  è il **carattere corrente**,  $\sigma \in \Sigma$

$v$  è il **resto della stringa** che termina con un carattere non nullo,  $v \in \Sigma^f$

Può anche essere più comodamente espressa come  $(q, u \sqcup v)$

#### 1.3.3 Computazione

Una computazione è una transizione  $(q, x) \longrightarrow (q', \omega)$ . Una macchina di Turing parte **sempre** da  $(q_0, \sqcup x)$ .

Ogni computazione può esprimere il numero di passi necessari, ad esempio  $\gamma \xrightarrow{n} \gamma'$ .

∀ computazione  $\gamma \Rightarrow \gamma \xrightarrow{0} \gamma$ . Inoltre se  $\gamma \longrightarrow \gamma' \wedge \gamma' \xrightarrow{n} \gamma''$  allora  $\gamma \xrightarrow{n+1} \gamma''$

**Esempio** Macchina di Turing che esegue la semplice somma di due semplici numeri romani.

| $q$   | $\sigma$         | $\delta(q, \sigma)$        |  |
|-------|------------------|----------------------------|--|
| $q_0$ | $\triangleright$ | $(q_0, \triangleright, R)$ | $(q_0, \triangleright II + III) \longrightarrow (q_0, \triangleright \underline{II} + III) \longrightarrow (q_0, \triangleright \underline{II} + \underline{III}) \longrightarrow$ |
| $q_0$ | I                | $(q_0, I, R)$              | $(q_0, \triangleright II \pm III) \longrightarrow (q_1, \triangleright \underline{IIIIII}) \longrightarrow (q_1, \triangleright \underline{IIIIII}) \longrightarrow$               |
| $q_0$ | +                | $(q_1, I, R)$              | $(q_1, \triangleright \underline{IIIIII}) \longrightarrow (q_1, \triangleright \underline{IIIIII} \#) \longrightarrow (q_2, \triangleright \underline{IIIIII}) \longrightarrow$    |
| $q_1$ | I                | $(q_1, I, R)$              | $(h, \triangleright \underline{IIIIII})$   |
| $q_1$ | #                | $(q_2, \#, L)$             |  |
| $q_2$ | I                | $(h, \#, -)$               |  |

**Esempio** Macchina di Turing che verifica se una stringa di lettere  $a, b$  è palindroma o no.

| $q$      | $\sigma$         | $\delta(q, \sigma)$        |  |
|----------|------------------|----------------------------|--|
| $q_0$    | $\triangleright$ | $(q_0, \triangleright, R)$ | $(q_0, \triangleright abba) \longrightarrow (q_0, \triangleright \underline{a} bba) \longrightarrow (q_A, \triangleright \triangleright \underline{b} ba) \longrightarrow$   |
| $q_0$    | $a$              | $(q_A, \triangleright, R)$ | $(q_A, \triangleright \triangleright \underline{b} ba) \longrightarrow (q_A, \triangleright \triangleright \underline{b} b \underline{a}) \longrightarrow (q_A, \triangleright \triangleright \underline{b} b a \#) \longrightarrow$   |
| $q_0$    | $b$              | $(q_B, \triangleright, R)$ | $(q_{A'}, \triangleright \triangleright \underline{b} b \underline{a}) \longrightarrow (q_R, \triangleright \triangleright \underline{b} \underline{b}) \longrightarrow (q_R, \triangleright \triangleright \underline{b} \underline{b}) \longrightarrow (q_R, \triangleright \triangleright \underline{b} \underline{b}) \longrightarrow$ |
| $q_0$    | #                | $(h, \#, -)$               | $\longrightarrow (q_0, \triangleright \triangleright \underline{b} \underline{b}) \longrightarrow (q_B, \triangleright \triangleright \triangleright \underline{b}) \longrightarrow (q_B, \triangleright \triangleright \triangleright \underline{b} \#) \longrightarrow$  |
| $q_A$    | $a/b$            | $(q_A, a/b, R)$            | $(q_{B'}, \triangleright \triangleright \triangleright \underline{b}) \longrightarrow (q_R, \triangleright \triangleright \triangleright) \longrightarrow (h, \triangleright \triangleright \triangleright)$   |
| $q_A$    | #                | $(q_{A'}, \#, L)$          |  |
| $q_{A'}$ | $a$              | $(q_R, \#, L)$             |  |
| $q_B$    | $a/b$            | $(q_B, a/b, R)$            |  |
| $q_B$    | #                | $(q_{B'}, \#, L)$          |  |
| $q_{B'}$ | $a$              | $(q_R, \#, L)$             |  |
| $q_R$    | $a/b$            | $(q_R, a/b, R)$            |  |
| $q_R$    | $\triangleright$ | $(q_0, \triangleright, R)$ |  |

## 1.4 Linguaggi di Programmazione

Un primo formalismo di algoritmo, come abbiamo visto, è la **macchina di Turing**: attenendosi alle richieste di tempo e spazio arbitrariamente grandi ma finiti, risolve un **problema**.

Un secondo formalismo sono i **linguaggi di programmazione**.

### 1.4.1 Sintassi

**Sintassi astratta** Definiamo la **sintassi** dello scheletro di un semplice linguaggio di programmazione imperativo.

Una **sintassi astratta** è una sintassi non concreta, cioè che non tiene conto di alcune cose come la precedenza tra gli operatori.

**Sintassi**

$\text{Expr} \rightarrow E ::= x \mid n \mid E + E \mid E \cdot E \mid E - E$

$\text{Bexpr} \rightarrow B ::= \text{tt} \mid \text{ff} \mid E < E \mid \neg B \mid B \vee B$

$\text{Comm} \rightarrow C ::= \text{skip} \mid x = E \mid C; C \mid \text{if } B \text{ then } C \text{ else } C \mid \text{for } i = E \text{ to } E \text{ do } C \mid \text{while } B \text{ do } C$

Abbiamo una serie di insiemi da definire ulteriormente

$x \in \text{Var}$ , l'insieme delle **variabili**

$n \in N$ , **numeri naturali**.

Abbiamo anche la **memoria** per poter **assegnare ad una variabile il suo significato**

$\sigma : \text{Var} \rightarrow_{fin} N$

Si dice "a dominio finito", indicata dal *fin* sotto la freccia, per indicare che il dominio Var ha cardinalità finita.

Var dominio è quindi un sottoinsieme di Var insieme delle variabili che sarebbe infinito.

La memoria si può aggiornare, diventando  $\sigma' = \sigma[x \mapsto n]$ .

Ad esempio,  $\sigma'(y) = n$  se  $y = x$ , altrimenti  $\sigma'(y) = \sigma(y)$

### 1.4.2 Funzioni di Valutazione

Inoltre, per valutare le espressioni generate dalla grammatica, servono delle **funzioni di valutazione**. Esse **trovano il significato di ogni espressione**

Funzione di valutazione delle espressioni

$\mathcal{E} : \text{Expr} \times (\text{Var} \rightarrow N) \rightarrow N$

La sua **semantica denotazionale** è la seguente

$$\begin{aligned} \mathcal{E}[x]_\sigma &= \sigma(x) & \mathcal{E}[E_1 \pm E_2]_\sigma &= \mathcal{E}[E_1]_\sigma \pm \mathcal{E}[E_2]_\sigma \\ \mathcal{E}[n]_\sigma &= n \end{aligned}$$

Importante notare come gli operatori  $+$ ,  $-$ ,  $\cdot$  *dentro* le espressioni siano dei **semplici token denotazionali**, mentre sono gli operatori *valutati* ad eseguire il vero e proprio calcolo. Per chiarire questo aspetto, facciamo un esempio. Valutiamo con la nostra funzione  $\mathcal{E}[E_1 + E_2]_\sigma = \mathcal{E}[E_1]_\sigma$  *più*  $\mathcal{E}[E_2]_\sigma$ . Se non definiamo l'operatore "più", allora se poniamo  $\sigma(x) = 25$  la valutazione

$$\mathcal{E}[3 + x]_\sigma = \mathcal{E}[3]_\sigma \text{ più } \mathcal{E}[x]_\sigma = 3 \text{ più } 25 = 42$$

è corretta quanto

$$\mathcal{E}[3 + x]_\sigma = \mathcal{E}[3]_\sigma \text{ più } \mathcal{E}[x]_\sigma = 3 \text{ più } 25 = 28$$

Ovviamente utilizzeremo la valutazione specificata in precedenza e gli operatori aritmetici assumeranno il loro significato standard.

L'unica eccezione è l'operatore  $-$ , che nel nostro caso sarà il **meno limitato** dal simbolo  $\dot{-}$ , la cui unica differenza è che non può dare un risultato inferiore a 0. Ad esempio,  $5 \dot{-} 7 = 0$

Funzione di valutazione di espressioni booleane

$\mathcal{B} : \text{Bexpr} \times (\text{Var} \rightarrow N) \rightarrow \{\text{tt}, \text{ff}\}$

La cui **semantica denotazionale** è la seguente

$$\begin{aligned} \mathcal{B}[\text{tt}]_\sigma &= \text{tt} & \mathcal{B}[\neg B]_\sigma &= \neg \mathcal{B}[B]_\sigma \\ \mathcal{B}[\text{ff}]_\sigma &= \text{ff} & \mathcal{B}[B_1 \vee B_2]_\sigma &= \mathcal{B}[B_1]_\sigma \vee \mathcal{B}[B_2]_\sigma \\ \mathcal{B}[E_1 < E_2]_\sigma &= \mathcal{E}[E_1]_\sigma < \mathcal{E}[E_2]_\sigma \end{aligned}$$

Anche qua vale il medesimo discorso sulla definizione sugli effettivi operatori.

### 1.4.3 Semantica Operazione Strutturale

**Structural Operational Semantics** Metodo attraverso il quale viene fornita la semantica dei comandi. Parte da un **insieme di configurazioni**  $\Gamma$

$$\Gamma = \{(C, \sigma) \mid \text{FV}(C) \subset \text{dom}(\sigma)\} \cup \{\sigma\}$$

dove  $\text{FV}(C)$  sono le **variabili del programma** e con  $\text{FV}(C) \subset \text{dom}(\sigma)$  si richiede che tutte le variabili del programma abbiano un valore nella memoria fornita. Si fa l'unione con la sola memoria  $\sigma$  perché la situazione finale è  $(, \sigma)$  che, analogamente allo stato fittizio  $h$  nella macchina di Turing, segnala la fine dell'esecuzione. Inoltre si hanno le **transizioni**  $\rightarrow$

$$\rightarrow \subset \Gamma \times \Gamma$$

Definiamo quindi un **insieme di transizioni**  $(\Gamma, \rightarrow)$  tramite delle **regole di inferenza** del tipo  $\frac{\text{premessa}}{\text{conclusione}}$ . In assenza di premesse,  $-$ , la regola di inferenza si dice **assioma**.

$$\begin{aligned} & \frac{-}{(\text{skip}, \sigma) \rightarrow \sigma} & \frac{-}{(\text{if } B \text{ then } C_1 \text{ else } C_2, \sigma) \rightarrow (C_1, \sigma)} \mathcal{B}[B]_\sigma &= \text{tt} \\ & \frac{-}{(x = E, \sigma) \rightarrow \sigma[x \mapsto n]} \mathcal{E}[E]_\sigma &= n & \frac{-}{(\text{if } B \text{ then } C_1 \text{ else } C_2, \sigma) \rightarrow (C_2, \sigma)} \mathcal{B}[B]_\sigma &= \text{ff} \\ & \frac{(C_1, \sigma) \rightarrow (C'_1, \sigma')}{(C_1; C_2, \sigma) \rightarrow (C'_1; C_2, \sigma')} & \frac{-}{(\text{for } i = E_1 \text{ to } E_2 \text{ do } C, \sigma) \rightarrow \sigma} \mathcal{B}[E_2 < E_1]_\sigma &= \text{tt} \end{aligned}$$



$$\frac{}{(for\ i = E_1\ to\ E_2\ do\ C, \sigma) \rightarrow (i = n_1; C; for\ i = n_1 + 1\ to\ n_2\ do\ C, \sigma)} \mathcal{B}[E_2 < E_1]_\sigma = ff \wedge [E_1]_\sigma = n_1 \wedge [E_2]_\sigma = n_2$$

$$\frac{}{(while\ B\ do\ C, \sigma) \rightarrow (if\ B\ then\ C; while\ B\ do\ C, \sigma)}$$

## 1.5 Calcolabilità

### 1.5.1 T-Calcolabile

Dati  $\Sigma$  alfabeto della macchina,  $\Sigma_0$  alfabeto di input e  $\Sigma_1$  alfabeto di output, con  $\#, \triangleright \notin \Sigma_0 \cup \Sigma_1 \subset \Sigma$

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0) \text{ calcola } f : \Sigma_0^* \longrightarrow \Sigma_1^* \Leftrightarrow (\forall w \in \Sigma_0^* \wedge f(w) = x \Rightarrow M(w) \rightarrow_{fin} (h, \triangleright z))$$

Si dice che la **funzione**  $f$  è **T-Calcolabile**.

Cioè, esiste una macchina di Turing che per ogni stringa finita in input arriva, con un numero finito di passi, all'arresto lasciando sul nastro la stringa di output corretta. Notare come non viene data nessuna interpretazione al risultato della  $f$ .

### 1.5.2 while-Calcolabile

$$C \text{ calcola } f : \text{Var} \rightarrow N \Leftrightarrow (\forall \sigma : \text{Var} \rightarrow N \wedge f(x) = n \Rightarrow C(\sigma) \rightarrow_{fin} \sigma' \wedge \sigma'(x) = n)$$

Si dice che la funzione  $f$  è **while-Calcolabile**.

Cioè esiste un programma  $C$  che calcola il risultato corretto in un numero finito di passi.

**Invariante** Tutti i risultati visti fin'ora **sono invarianti rispetto al modello dei dati**, e questo vale anche per la T-Calcolabilità e la **while-Calcolabilità**.

In particolare, se ho i dati in un formato  $A$  allora posso codificarli nel formato  $B$  in cui opera la macchina, calcolare il risultato in formato  $B$  e decodificarlo nel formato  $A$  di partenza. Questo vale se **le codifiche sono funzioni biunivoche e "facili"**. Vedremo cosa significa essere "facili", ma per adesso basti pensare ad un numero finito di passi e che terminano sempre.

### 1.5.3 Esempio di codifica

|   | 0  | 1  | 2   | 3  | 4  | 5 |
|---|----|----|-----|----|----|---|
| 0 | 0  | 2  | 5   | 9  | 14 |   |
| 1 | 1  | 4  | 8   | 13 |    |   |
| 2 | 3  | 7  | 12  |    |    |   |
| 3 | 6  | 11 | ... |    |    |   |
| 4 | 10 | 16 |     |    |    |   |
| 5 | 15 |    |     |    |    |   |

Codifica a coda di rondine

$$\textbf{Codifica} \quad (x, y) \mapsto \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2 + 3x + y)$$

$$\text{Es. } (3, 1) \mapsto \frac{1}{2}(9 + 6 + 1 + 9 + 1) = \frac{26}{2} = 13$$

$$\textbf{Decodifica} \quad n \mapsto (n - \frac{1}{2}k(k+1), k - (n - \frac{1}{2}k(k+1)))$$

$$\text{con } k = \lfloor \frac{1}{2}(\sqrt{1 + 8n} - 1) \rfloor$$

$$\text{Es } 8 \mapsto (8 - 6, 6 - 8 + 3) = (2, 1)$$

$$k = \lfloor \frac{1}{2}\sqrt{1 + 8 \cdot 8 - 1} \rfloor = 3$$

$$\frac{k(k+1)}{2} = 6$$

## 1.6 Notazione

Una **funzione**  $f$  è  $\subset A \times B$ , con  $A$  spazio di partenza e  $B$  codominio. Quindi  $f(a) = b$  si può esprimere anche con  $(a, b) \in f$ , con  $a \in A$  e  $b \in B$ .

$$f(a) = b \wedge f(a) = c \Rightarrow b = c$$

Considereremo **funzioni parziali**, cioè funzioni con  $A$  contenente punti dove  $f$  non è definita. Non è quindi detto che  $\forall a \in A \exists b \in B \mid f(a) = b$

$f$  **converge** su  $a$ , cioè  $f(a) \downarrow \Leftrightarrow \exists b \mid f(a) = b$

$f$  **diverge** su  $a$ , cioè  $f(a) \uparrow \Leftrightarrow \nexists b \mid f(a) = b$

**Dominio** di  $f$ :  $dom(f) = \{a \mid f(a) \downarrow\}$

**Immagine** di  $f$ :  $imm(f) = \{b \mid \exists a \in A \Rightarrow f(a) = b\}$

**Rapporto tra algoritmi  $A$  e funzioni  $f$**   $f$  è un **insieme potenzialmente infinito di coppie**, ma non posso assegnare due  $f$  diverse allo stesso insieme, mentre esistono tanti algoritmi diversi che calcolano la stessa funzione. Ad esempio,  $f = \emptyset$  è calcolata da `while(true) do skip` ma anche da `while(true) do skip; skip`.

1. Quali sono le funzioni calcolabili?  
Nelle ipotesi iniziali di definizione di algoritmo, per adesso conosciamo le T-Calcolabili e le `while`-Calcolabili.
2. Quali proprietà hanno?  
Posso combinarle?
3. Esistono funzioni non calcolabili?
4. Sono interessanti?  
Esistono a prescindere dalla macchina?

**Algoritmi e calcolabilità** Per ora abbiamo definito gli algoritmi in base al loro comportamento, sotto forma di **configurazioni che si susseguono** del tipo (istr. corrente + ..., memoria). Abbiamo anche diversi modi di affrontare la calcolabilità:

1. **Hardware**, con la macchina di Turing  
Questo è uno dei primi esempi di calcolo, è semplice da capire e si descrivono direttamente macchine che eseguono gli algoritmi. Uno dei primi approcci allo studio della complessità.  
**Cambio programma  $\rightarrow$  Cambio macchina**
2. **Software**  
Ho l'interprete, cioè la semantica, fissi. Se cambio il programma non devo cambiare la macchina
  - (a) Programmi `while`  
Base della programmazione iterativa, dalla semantica operativa e anch'essi usati per lo studio della complessità
  - (b) Funzioni ricorsive  
Base della programmazione funzionale

## 1.7 Funzioni ricorsive primitive

Per formalizzare i vari modi con cui possiamo esprimere le funzioni, usiamo quella che si chiama  **$\lambda$ -notazione**. Queste espressioni individuano gli argomenti all'interno di un'espressione che descrive una funzione, scritta seguendo un'opportuna sintassi.

$$\lambda < \text{variabili} > . < \text{espressione} >$$

**Esempio**  $\lambda x, y. \text{expr}$

Gli **argomenti** dell'espressione  $\text{expr}$  sono  $x, y$ . Si dice anche che  $x, y$  **appaiono legate da  $\lambda$  in  $\text{expr}$** .

Invece un qualsiasi altro simbolo di variabile  $w$  in  $\text{expr}$  **non è da considerarsi argomento** dell'espressione, e viene definito **libero** in  $\text{expr}$ .

Altri **esempi** per evidenziare la **notazione**:

$$\lambda y. x + y$$

$\lambda x \lambda y. x + y$  che può essere riscritta come  $\lambda x, y. x + y$  ed equivale a dire  $\text{somma}(x, y) = x + y$  dando così il nome *somma* alla funzione.

$$\lambda x_1, x_2, \dots, x_n. \text{expr} \text{ riscritta come } \lambda \vec{x}. \text{expr}$$

### 1.7.1 Classe C

La classe  $C$  delle **funzioni ricorsive primitive** è la **minima classe** di funzioni che obbediscono alle seguenti regole di inferenza, regole di sintassi per definire le funzioni.

**Casi base**

**Zero:**  $\lambda \vec{x}. 0$

Prende un vettore di argomenti e restituisce 0.

**Successore:**  $\lambda x. x + 1$

Prende un valore e restituisce il suo successore.

**Proiezione/Identità:**  $\lambda \vec{x}. x_i$

$$\vec{x} = x_1, \dots, x_n, 1 \leq i \leq n$$

**Casi iterativi**

**Composizione**

$g_1, \dots, g_n \in C$  con  $k$  argomenti ("a  $k$  posti") e

$h \in C$  a  $n$  posti

$$\Rightarrow \lambda x_1, \dots, x_n. h(g_1(\vec{x}), \dots, g_n(\vec{x})) \in C$$

**Ricorsione primitiva**

$h \in C$  a  $n + 1$  posti e

$g \in C$  a  $n - 1$  posti

$$\Rightarrow \begin{cases} f(0, x_2, \dots, x_n) = g(x_2, \dots, x_n) \\ f(x_1 + 1, x_2, \dots, x_n) = h(x_1, f(x_1, x_2, \dots, x_n), x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

$f \in C \Leftrightarrow$  esiste una successione  $f_0, \dots, f_n = f \mid \forall f_i$  è ottenuto con i casi base oppure  $f_i$  è ottenuto con i casi iterativi da  $f_j$  con  $j < i$

**Esempio** Esempio di funzioni ricorsive

$$f_1 = \lambda x.x$$

$$f_2 = \lambda x.x + 1$$

$$f_3 = \lambda x_1, x_2, x_3.x_2$$

$$f_4 = f_2(f_3(x_1, x_2, x_3))$$

$$\begin{cases} f_5(0, x_2) = f_1(x_2) \\ f_5(x_1 + 1, x_2) = f_4(x_1, f_5(x_1, x_2), x_2) \end{cases}$$

Proviamo a calcolare  $f_5(2, 3) =$

**Regola di valutazione interna-sinistra:** valuto per primo quello che sta dentro i parametri partendo da sinistra.

$$\begin{aligned} &= f_5(1 + 1, 3) = \\ &= f_4(1, f_5(1, 3), 3) = \\ &= f_4(1, f_4(0, f_5(0, 3), 3), 3) = \\ &= f_4(1, f_4(0, f_1(3), 3), 3) = \\ &= f_4(1, f_4(0, 3, 3), 3) = \\ &= f_4(1, f_2(f_3(0, 3, 3)), 3) = \\ &= f_4(1, f_2(3), 3) = \\ &= f_4(1, 4, 3) = \\ &= f_2(f_3(1, 4, 3)) = \\ &= f_2(4) = \\ &= 5 \end{aligned}$$

Vediamo cosa succede con una **regola di valutazione**

$$\begin{aligned} \text{esterna: } f_5(2, 3) &= \\ &= f_4(1, f_5(1, 3), 3) = \\ &= f_2(f_3(1, f_5(1, 3), 3)) = \\ &= f_3(1, f_5(1, 3), 3) + 1 = \\ &= f_5(1, 3) + 1 = \\ &= f_4(0, f_5(0, 3), 3) + 1 = \\ &= f_2(f_3(0, f_5(0, 3), 3)) + 1 = \\ &= f_3(0, f_5(0, 3), 3) + 1 + 1 = \\ &= f_5(0, 3) + 2 = \\ &= f_1(3) + 2 = \\ &= 3 + 2 = \\ &= 5 \end{aligned}$$

**Meno Limitato** Non ritorna mai numeri negativi, ma 0.

$$f_7(x, y) = y$$

$$f_8(x, y) = x$$

$$\begin{cases} \text{pred}(0) = 0 \\ \text{pred}(x + 1) = f_8(x, \text{pred}(x)) \end{cases}$$

$$f_9(x, y, z) = \text{pred}(f_3(x, y, z))$$

$$\begin{cases} f_{10}(0, y) = f_1(y) \\ f_{10}(x + 1, y) = f_9(x, f_{10}(x, y), y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \cdot y = f_{10}(f_7(x, y), f_8(x, y))$$

**Somma** Non è altro che generalizzazione del successore, applico il successore tante volte quante servono.

$$\begin{cases} 0 + y = y \\ (x + 1) + y = (x + y) + 1 \end{cases}$$

**Prodotto** Sfrutto la somma

$$\begin{cases} 0 * y = 0 \\ (x + 1) * y = (x * y) + y \end{cases}$$

**Potenza** Generalizza il prodotto

$$\begin{cases} x^0 = 1 \\ x^{y+1} = (x^y) * x \end{cases}$$

C'è un modo per generalizzare la potenza?  $\Rightarrow$  **Ackerman**.

**Relazione** Diciamo che la relazione  $R(x_1, \dots, x_n) \subset N^n$  è **ricorsiva primitiva** se lo è la sua **funzione caratteristica**  $\chi_R$  definita come

$$\chi_R(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & \text{se } (x_1, \dots, x_n) \in R \\ 0 & \text{se } (x_1, \dots, x_n) \notin R \end{cases}$$

Quindi se  $\chi_R$  è ricorsiva primitiva allora anche  $R$  è ricorsiva primitiva.

**Esempio**  $P = \{n \in N \mid n \text{ è un numero primo}\}$  è ricorsiva primitiva. Questo per il teorema di fattorizzazione unica.  $\forall x \in N \exists$  numero finito di esponenti  $x_1 \neq 0 \mid x = p_0^{x_1} \cdot p_1^{x_1} \cdot \dots \cdot p_n^{x_n}$

Come trovare tali esponenti con  $f$  ricorsiva primitiva.

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0)$$

$$Q = \{q_0, \dots, q_k\}, \Sigma = \{\sigma_0, \dots, \sigma_n\}$$

**Kurt Godel:** rappresentare algoritmi come numeri

### 1.7.2 Funzione di Ackermann

La funzione di Ackermann **non è definibile** mediante gli schemi di ricorsione primitiva definiti in precedenza, ma è totale ed ha una definizione intuitivamente accettabilissima.

$$A(0, 0, y) = y$$

$$A(0, x + 1, y) = A(0, x, y) + 1$$

$$A(1, 0, y) = 0$$

$$A(z + 2, 0, y) = 1$$

$$A(z + 1, x + 1, y) = A(z, A(z + 1, x, y), y) \text{ doppia ricorsione}$$

La **doppia ricorsione** presente non è un problema: tutti i valori su cui si ricorre decrescono, quindi i valori di  $A(z, x, y)$  sono definiti in termini di un numero finito di valori della funzione  $A$ . Quindi intuitivamente  $A$  è calcolabile. Inoltre **cresce più rapidamente di ogni funzione ricorsiva primitiva** ma **non è ricorsiva primitiva**.

Ma cosa calcola? Una sorta di esponenziale generalizzato, infatti:

$$A(0, x, y) = y + x$$

$$A(1, x, y) = y * x$$

$$A(2, x, y) = y^x$$

$$A(3, x, y) = y^{y^{\dots^y}} \text{ } x \text{ volte}$$

### 1.7.3 Realizzazione

Con il linguaggio **while** e il linguaggio **for** posso riprodurre i casi base della ricorsione.  $h(g_1(x, y, z), g_2(x, y, z))$ , con programma  $p_1$  associato a  $g_1$ ,  $p_2$  associato a  $g_2$  e  $p_3$  associato a  $h$ . Il programma che realizza la composizione sarà quindi  $p_1; p_2; p_3$ .

Per la ricorsione primitiva  $\begin{cases} f(0, y) = g(y) \rightarrow p_1 \\ f(x + 1, y) = h(x, f(x, y), y) \rightarrow p_2 \end{cases}$  dopo qualche passaggio abbiamo visto che  $f(x + 1, y) = h(x, f(x, y), y) = h(x, h(x + 1, f(x + 1, y)), y)$ . Come realizzarlo in **for**?

```
t1 = g(y)
for i = 1 to x + 1
  t1 = g(i, t1, y)
```

Per la **funzione caratteristica**  $\chi_I(n) = \begin{cases} 1 & n \in I \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

La **Godelizzazione** data macchina di turing  $M$  trovo  $i$  che è il suo numero di godel.

## 1.8 Diagonalizzazione

**Esiste un formalismo che esprime tutte e sole le funzioni totali calcolabili? No**

Dobbiamo necessariamente avere a che fare con funzioni parziali, ma perché "no"? Qualunque formalismo o esprime solo funzioni totali ma non tutte, oppure esprime anche funzioni parziali. La dimostrazione è fondamentale per la teoria della calcolabilità: **diagonalizzazione**.

Fissiamo il formalismo delle funzioni ricorsive primitive, posso prendere l'algoritmo di Godel per numerarle. Quindi avrò  $f_0, f_1, \dots, f_n, \dots$

Definisco  $g(n) = f_n(n) + 1$  (*diagonalizzazione* viene da usare lo stesso indice).

Se  $g$  è una ricorsiva primitiva, allora è numerabile. Diciamo che  $g$  ha come numero  $i \dots$  Se io prendo le funzioni parziali, posso applicare lo stesso ragionamento?  $\phi(x) = \psi_x(x) + 1$

Diciamo come prima che ha numero  $i$ , quindi  $\psi_i(x) = \phi(x) = \psi_x(x) + 1 \dots$

## 1.9 $\mu$ -ricorsive

Minima classe  $\mathcal{R}$  che, allo schema fino alla ricorsione primitiva, si aggiunge:

**Minimizzazione**  $\phi(\vec{x}, y) \in \mathcal{R}$   
 $\psi(\vec{x}) = \mu y. [\phi(\vec{x}, y) = 0 \wedge \forall z < y \mid \phi(\vec{x}, z) \neq 0]$   
 $\mu x.[I]$  è il minimo elemento di  $I$  insieme.

Quindi le  $\mu$ -ricorsive definiscono anche funzioni non totali, al contrario delle ricorsive primitive che definiscono solo funzioni totali.

**Esempio**  $\phi(x, y) = 42$  è costante, quindi ricorsiva primitiva, quindi anche  $\mu$ -ricorsiva.  
 $\psi(x) = \mu y. [\phi(x, y) = 42]$  ovunque indefinita perché non tornerà mai 0 quindi  $\nexists y$ .

Quindi **terminazione e non terminazione sono cruciali**.  
 Se la definisco per casi? ...

### 1.9.1 Notazione

Per ragioni storiche, una relazione  $I \subset N^n$  è **ricorsiva** (sinonimo di totale)  $\Leftrightarrow$  la sua funzione caratteristica  $\chi_I$  è **calcolabile totale**.

Inoltre, come già detto,  $I$  è ricorsiva primitiva  $\Leftrightarrow \chi_I$  è ricorsiva primitiva.

## 1.10 Tesi di Church-Turing

Le funzioni intuitivamente calcolabili sono tutte e sole le T-calcolabili.

In realtà è un'ipotesi, ma è così forte che viene presa come tesi. Ci permette di dimenticarci il formalismo con cui formalizziamo gli algoritmi, poiché tutti i formalismi rappresentano la stessa classe. Ci limiteremo a dire algoritmo, Macchia di Turing... indifferentemente, poiché un algoritmo è equivalente scritto in qualsiasi linguaggio.

$\phi_i$  è la **funzione calcolata dall' $i$ -esimo algoritmo**. Per esempio da  $M_i$ , con  $M$  MdT.

$\phi_i$  è funzione, quindi semantica.

$M_i$  è algoritmo, quindi sintassi.

Può succedere che  $\phi_i = \phi_j$  ma  $M_i \neq M_j$  (**while(true) do skip** e **while(true) do skip;skip**, ad esempio)