

Architettura degli Elaboratori

Federico Matteoni

Indice

1	Introduzione	2
2	Cosa riguarda il corso	2
3	Struttura a livelli	2
3.1	Macchine Virtuali	2
3.2	Compilazione vs Interpretazione	3
4	Assembler D-RISC	4
5	Reti Combinatorie	4
5.1	Algebra Booleana	4
5.1.1	AND	4
5.1.2	OR	4
5.1.3	NOT	4
5.2	Tecnica della Somma di Prodotti, o codifica degli 1	5

1 Introduzione

Appunti del corso di **Architettura degli Elaboratori** presi a lezione da **Federico Matteoni**.

Prof.: **Maurizio Bonuccelli**, maurizio.angelo.bonuccelli@unipi.it

Riferimenti web:

- <http://pages.di.unipi.it/bonuccelli/aeb.html>
- didawiki.cli.di.unipi.it/doku.php/informatica/ae/start

Ricevimento: Martedì 10-12, stanza 294 DE

Esame: **scritto** (*closed book*) e **orale**. I compiti sono validi solo per la sessione invernale (gen-feb)

Libri

- M. Vanneschi *Architettura degli Elaboratori*, Pisa University Press
- D. A. Patterson *Computer Organization & Design - The Hardware/Software Interface*

2 Cosa riguarda il corso

Consiste in come sono fatti pc internamento da un punto di vista di sottosistemi senza scendere nei dettagli elettrici. Il corso è diviso in quattro parti:

- Fondamenti e strutturazione firmware (I Compitino)
- Macchina assembler (D-RISC) e processi
- Architetture General-Purpose
- Architetture parallele (II Compitino)

3 Struttura a livelli

Quando voglio costruire qualcosa di complesso lo faccio a pezzi, partendo da comp elementari messe insieme o studiate ad altro livello, messe ulteriormente insieme ecc.

Ogni livello lo chiameremo **macchina virtuale** o MV, seguito da un numero che indica il numero di livello.

Due approcci fondamentali:

- **Linguistico**: stabilisce i livelli in base ai linguaggi usati
- **Funzionale**: stabilisce i livelli in base a cosa fanno

3.1 Macchine Virtuali

[disegno]

MV_i realizza politica P_i con linguaggio L_i e risorse R_i .

Utilizza le funzionalità che il livello MV_{i-1} (primitive) fornisce attraverso l'interfaccia

Supporto a tempo di esecuzione o **Runtime Support**: insieme dei livelli sottostanti. Nell'esempio, MV_i ha come runtime support i livelli $MV_{i-1} \dots MV_0$. Una macchina virtuale è modulare perché devo poterla modificare, deve essere portabile (riutilizzabile in più contesti possibili).

MV_4 Applicazioni

L_4 : Java, C

R_4 : costrutti

Interfaccia: chiamate di sistema

MV_3 Sistema Operativo

L_3 : C

R_3 : variabili condivise, risorse condivise

Interfaccia: istruzioni assembler

MV₂ Macchina assembler

L₂: assembler (D-RISC)

R₂: registri, memoria, canali di comunicazione

Interfaccia: istruzioni firmware per l'assembler

MV₁ Firmware

L₁: microlinguaggio

R₁: sommatore, commutatore

Interfaccia: hardware

MV₀ Hardware

L₀: *funzionamento dei circuiti elettronici*

R₀: circuiti elettronici elementari (AND, OR, NOT)

Il corso riguarderà principalmente i livelli MV₂ → MV₀ incluse, comprese le istruzioni assembler.

Il livello firmware sarà fatto da **memoria**, **processore** e **dispositivi I/O**. I/O comunica bilaterale con memoria e Processore comunica bilaterale con memoria. Opzionalmente I/O comunica bilaterale direttamente con processore. Questa è l'architettura standard in maniera estremamente semplicistica. Vedremo processore e memoria, non i dispositivi I/O perché troppo complessi.

3.2 Compilazione vs Interpretazione

Compilatore: è **statico**, vedendo tutto il codice può ottimizzarlo. Sostanzialmente è l'opera di un traduttore, che può leggersi il testo più volte per tradurlo alla perfezione.

Interprete: è **dinamico**, quindi non può ottimizzare. Il firmware riceve un'istruzione alla volta quindi la interpreta.

Entrambe servono per tradurre il **codice sorgente** nel **programma oggetto** o **eseguibile**.

Suppongo programmi:

```
for i=0; i++; i<n  
A[i] = A[i] + B[i];
```

```
for i=0; i++; i<n  
B[i] = B[i] + C;
```

Ricevendo i due blocchi di istruzioni, il compilatore riconosce che sono diverse e le compila in modo diverso. Però in entrambi i casi sono del tipo *oggetto = somma due oggetti*, quindi produce una sequenza di istruzioni analoga (a meno di registri e dati, ovviamente).

Parte del secondo pezzo di codice, ad esempio, verrà tradotto in questa maniera:

LOAD R_{base}, R_I, R₁

ADD R₁, R₂, R₁

STORE R_{base}, R_I, R₁

INC R_I

IF< R_I, R_N, LOOP

M[R[base] + R[I]] → R[1]

R[1] + R[2] → R[1]

R[1] → M[R[base] + R[I]]

R[I] + 1 → R[I]

Microlinguaggio corrispondente

4 Assembler D-RISC

Istruzioni lunghe 32bit, primi 8bit per identificativo istruzione. Poi tre blocchi di 6Bit (R_i, R_j, R_h , in ogni blocco vi è mem semplicemente l'indice i, j o h). Poi 6 bit tipicamente inutilizzati (per estensioni future, istruzioni particolare e per riempire le locaz. di mem che sono tutte a 32 bit).

$2^6 = 64$ registri generali nel processore

Ad esempio $\text{ADD } R_i, R_j, R_h$ significa $M[R[i]] + R[j] \rightarrow R[h]$, e **ADD** è memorizzato con un determinato codice identificativo.

Per l'inizializzazione, ho il registro R_0 che contiene sempre 0.

Esempio di RTS $MV3 \ C = A + B$

Su MV_2 diventa $\text{ADD } R_A, R_B, R_C$

Su MV_1 ho registro A, registro B verso addizionatore/sottrattore (con alfa che indica operazione) e porta in C (con beta che indica scrittura attiva o meno)

Su MV_0 i vari componenti sono costruiti da una serie di gate (**AND, OR, NOT**).

PO Parte Operativa

PC Parte Controllo

roba eventuale

5 Reti Combinatorie

In una rete combinatoria si ha una serie di segnali in input ($X_1 \dots X_n$) che vengono trasformati in una serie di segnali in output ($Y_1 \dots Y_m$). A seconda delle varie componenti presenti sulla rete combinatoria, un insieme di segnali 0/1 viene trasformato in un altro insieme di segnali 0/1 seguendo le regole dell'**algebra booleana**.

Elettricamente, quando un segnale vale 1 significa che la tensione è circa 5V.

5.1 Algebra Booleana

L'algebra booleana è computata su **due valori e tre operatori**:

false	AND
true	OR
	NOT

Esistono anche altri operatori, derivati dai tre precedenti: **XOR, NAND, NOR** ecc..

Proprietà Vale la proprietà distributiva anche per la somma rispetto alla moltiplicazione, oltre il viceversa, quindi: $A(B+C) = AB + AC$, ma anche $A + BC = (A + B)(A + C)$.

Inoltre si hanno le cosiddette **proprietà di DeMorgan**:

$$- \overline{A+B} = \overline{A} * \overline{B}$$

$$- \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

5.1.1 AND

Anche detta **moltiplicazione logica**.

X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

5.1.2 OR

Anche detta **somma logica**.

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

5.1.3 NOT

Anche detta **negazione logica**.

Y	Z
0	1
1	0

Per costruire una **rete combinatoria** esistono varie tecniche. Quella che useremo si chiama **somma di prodotti**.

5.2 Tecnica della Somma di Prodotti, o codifica degli 1

La tecnica nel dettaglio Partendo dalla **tabella di verità**, identifico le uscite che valgono 1. Di quelle uscite, **moltiplico (AND)** tra loro le entrate **sulla stessa riga**, **nego le entrate che valgono 0** e **sommo (OR)** tra loro le diverse righe.

Un esempio con la somma algebrica Partendo dalla seguente tabella di verità.

X	Y	Z	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Sfruttando la tecnica descritta sopra ottengo le seguenti espressioni per le due uscite:

$$Z = \overline{X} * Y + X * \overline{Y}$$

$$R = X * Y$$

Alternativamente, posso anche realizzare la **funzione complementare**, ovvero fare il solito procedimento ma per le uscite che valgono 0 per poi negarle.

X	Y	\overline{Z}	R
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

$$Z = \overline{\overline{X} * \overline{Y} + X * Y}$$

$$R = X * Y$$