FLEXIBAR ADVANCED TECHNICAL CHARACTERISTICS

Typical Application Current Rating	Part Number	N	A mm	B mm	Section mm²	ΔT 20°C (A)	ΔT 30°C (A) NEC® 310-16 60°C	ΔT 35°C (A)	ΔT 40°C (A)	ΔT 45°C (A) NEC® 310-16 75°C	ΔT 50°C (A)	ΔT 60°C (A) NEC® 310-16 90°C	ΔT 65°C (A)	ΔT 70°C (A)	Current Coefficient	
125 A	534001	3	9	0.8	21.6	101	126	138	148	**158**	167	185	193	201	1.72	2.25
	534000	8	6	0.5	24	105	131	143	154	**164**	174	192	200	208	1.72	2.25
	534004	3	13	0.5	19.5	102	128	139	150	**160**	169	187	195	203	1.72	2.25
	534006	2	15.5	0.8	24.8	121	152	166	178	**190**	201	222	232	241	1.72	2.25
	534005	6	13	0.5	39	150	188	205	221	**235**	249	275	287	299	1.72	2.25
	534002	6	9	0.8	43.2	153	192	210	226	**241**	255	281	293	305	1.72	2.25
250 A	534010	2	20	1	40	168	211	229	247	**263**	279	307	321	334	1.72	2.25
	534007	4	15.5	0.8	49.6	178	223	243	262	**279**	295	326	340	354	1.72	2.25
	534016	2	24	1	48	195	244	266	286	**305**	323	357	373	388	1.72	2.25
	534011	3	20	1	60	210	263	286	308	**328**	347	383	400	416	1.72	2.25
	534008	6	15.5	0.8	74.4	225	282	308	331	**353**	374	412	430	448	1.72	2.25
	534017	3	24	1	72	243	304	331	356	**379**	402	443	463	482	1.72	2.25
	534012	4	20	1	80	246	308	336	361	**385**	408	450	470	489	1.72	2.25
	534023	2	32	1	64	248	311	338	364	**388**	411	454	474	493	1.72	2.25
400 A	534013	5	20	1	100	280	351	382	411	**438**	464	512	535	556	1.72	2.25
	534018	4	24	1	96	285	356	388	418	**445**	472	520	543	565	1.72	2.25
	534030	2	40	1	80	301	376	409	440	**470**	497	549	573	596	1.72	2.25
	534024	3	32	1	96	308	385	419	451	**481**	510	562	587	611	1.72	2.25
	534014	6	20	1	120	311	390	424	457	**487**	516	569	594	618	1.72	2.25
	534019	5	24	1	120	322	403	439	472	**504**	534	589	615	640	1.72	2.25
	534020	6	24	1	144	357	448	487	524	**559**	592	653	682	710	1.72	2.25
	534025	4	32	1	128	359	449	489	526	**561**	594	655	684	712	1.72	2.25
	534031	3	40	1	120	371	464	505	544	**580**	614	677	707	736	1.72	2.25
	534026	5	32	1	160	405	507	552	594	**633**	671	740	773	804	1.72	2.25
	534015	10	20	1	200	425	532	580	624	**661**	704	777	811	844	1.72	2.25
	534021	8	24	1	192	424	531	578	622	**663**	702	775	809	841	1.72	2.25
	534032	4	40	1	160	432	541	589	633	**675**	715	789	824	857	1.72	2.25
	534027	6	32	1	192	448	561	611	657	**701**	742	819	855	889	1.72	2.25
	534037	3	50	1	150	449	562	612	658	**702**	743	820	856	891	1.72	2.25
	534022	10	24	1	240	484	606	660	710	**757**	802	885	924	961	1.72	2.25
	534033	5	40	1	200	486	608	662	712	**759**	804	887	926	964	1.72	2.25
800 A	534038	4	50	1	200	521	651	709	763	**813**	861	950	992	1032	1.72	2.25
	534028	8	32	1	256	525	657	715	770	**821**	869	959	1001	1042	1.72	2.25
	534034	6	40	1	240	535	669	728	784	**835**	885	976	1019	1061	1.72	2.25
	534039	5	50	1	250	583	730	794	855	**911**	965	1065	1112	1157	1.72	2.25
	534029	10	32	1	320	595	745	811	873	**931**	986	1088	1136	1182	1.72	2.25
	534035	8	40	1	320	628	786	855	920	**981**	1039	1146	1197	1246	1.72	2.25
	534044	4	63	1	252	633	792	861	927	**988**	1046	1155	1205	1255	1.65	2.12
	534040	6	50	1	300	641	802	873	940	**1002**	1061	1171	1222	1272	1.72	2.25
	534036	10	40	1	400	702	879	956	1029	**1097**	1162	1282	1338	1393	1.72	2.25
	534045	5	63	1	315	706	883	961	1033	**1102**	1167	1288	1344	1399	1.65	2.12
	534041	8	50	1	400	741	927	1009	1085	**1157**	1226	1352	1412	1469	1.72	2.25
1200 A	534046	6	63	1	378	772	966	1051	1130	**1205**	1276	1408	1470	1530	1.65	2.12
	534049	4	80	1	320	776	970	1056	1136	**1211**	1282	1415	1477	1538	1.65	2.12
	534042	10	50	1	500	831	1040	1132	1217	**1298**	1375	1517	1584	1648	1.72	2.25
	534050	5	80	1	400	861	1077	1172	1260	**1344**	1423	1570	1640	1706	1.65	2.12
	534047	8	63	1	504	886	1108	1205	1297	**1383**	1464	1616	1687	1756	1.65	2.12
	534051	6	80	1	480	938	1172	1275	1372	**1463**	1549	1709	1785	1858	1.65	2.12
	534048	10	63	1	630	985	1232	1341	1442	**1538**	1628	1797	1876	1953	1.65	2.12
1600 A	534055	5	100	1	500	1041	1301	1416	1523	**1624**	1719	1898	1982	2062	1.6	2.02
	534052	8	80	1	640	1073	1341	1460	1570	**1674**	1773	1956	2043	2126	1.65	2.12
	534056	6	100	1	600	1132	1414	1539	1655	**1765**	1869	2062	2153	2241	1.6	2.02
	534053	10	80	1	800	1187	1484	1614	1736	**1851**	1960	2164	2259	2351	1.65	2.12
	534057	8	100	1	800	1279	1598	1739	1870	**1994**	2111	2330	2433	2532	1.6	2.02
2000 A	534058	10	100	1	1000	1413	1765	1921	2066	**2203**	2332	2574	2688	2797	1.6	2.02
	534059	12	100	1	1200	1537	1920	2089	2247	**2396**	2537	2800	2924	3043	1.6	2.02
	534060	10	120	1	1200	1640	2049	2229	2397	**2555**	2706	2987	3119	3246	1.49	1.95

ADMISSIBLE CURRENTS: This table indicates the temperature rise produced by chosen current in the given section. This calculation does not take into account the heat dissipation from the switch gear.