1. JFrame merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai jendela aplikasi pada Java Swing, sehingga dikategorikan sebagai top-level container. JPanel digunakan untuk mengatur tata letak dan menampung komponen lain, sehingga termasuk intermediate container. Adapun JButton tergolong atomic component karena berfungsi sebagai tombol yang dapat ditekan pengguna untuk menjalankan suatu aksi.

2. Agar pengguna hanya dapat menentukan satu pilihan dari beberapa JRadioButton, diperlukan objek ButtonGroup untuk mengelompokkan seluruh tombol tersebut. Dengan pengaturan ini, pemilihan satu tombol akan membuat tombol lain dalam kelompok yang sama menjadi tidak terpilih.

3. JComboBox cocok digunakan ketika sebuah form menyediakan banyak opsi, tetapi hanya mengizinkan satu pilihan dari pengguna. Sebaliknya, JRadioButton lebih efektif untuk menyajikan beberapa opsi dalam jumlah terbatas karena semua pilihan dapat ditampilkan secara langsung tanpa perlu membuka daftar terlebih dahulu.

4. Bagian initComponents() sebaiknya tidak diedit secara langsung karena kode tersebut umumnya dibuat dan dikelola oleh fitur GUI Builder di NetBeans. Perubahan desain dapat menyebabkan kode di dalamnya dibuat ulang, sehingga penyesuaian manual berisiko hilang. Untuk menghindari hal tersebut, logika tambahan sebaiknya ditempatkan pada method tersendiri atau bagian kode lain di luar method tersebut.

5. FlatLightLaf.setup() berfungsi untuk mengaktifkan tema FlatLaf dengan gaya visual terang pada aplikasi Java Swing. Agar tampilannya diterapkan sejak awal, pemanggilan method ini perlu dilakukan sebelum form dibuat atau ditampilkan, sehingga komponen aplikasi dapat menggunakan tema tersebut ketika pertama kali dijalankan.