Claude ANTHROP\C

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Desarrollando con IA

Unidad 7 · Code review y colaboración

Día 4 · Bloque mañana · Instructor: Felipe Cuevas



felipecuevas.dev

DÍA 4 · RECORRIDO

El CI prueba cada PR. ¿Y quién lo revisa?

U1 ✓ U2 ✓ U3 ✓ U4 ✓ U5 ✓ U6 ✓ **U7 · ahora** U8 U9 U10

«LGTM» sin leer

Algunos aprueban en 30 segundos.

40 comentarios de estilo

Otros discuten comas y nombres. Nadie sabe qué es importante.

«arreglos varios»

Descripciones vacías. Y la IA comenta todo.

Hoy: **reglas escritas**, revisores de IA que las siguen y personas que deciden. **Nivel 70 → 80**

UNIDAD 7 · HOY

Cuatro ideas para esta mañana

C1

PR chico

Lo que no se puede revisar, no se revisa.

C2

La IA comenta, tú decides

Ningún hallazgo se acepta sin evaluarlo.

C3

Reglas escritas

AGENTS.md para todo, REVIEW.md para revisar.

C4

Configuración compartida

.claude/ versionada, igual para todo el equipo.

Material oficial: docs *Code Review* y */code-review* · *Customize Code Review* · agents.md · *Introduction to subagents*

CONCEPTO 1 · 13 MIN

PR chico

01

Lo que no se puede revisar, no se revisa.

Anatomía de un PR | El PR de 2.000 líneas | Demo 1 · arriendo-web

C1 · PR CHICO

Anatomía de un PR revisable

Un solo propósito

Una feature o un arreglo. Si el título necesita «y», son dos PR.

Commits legibles

Cada commit cuenta un paso. El formato y los datos van aparte.

Descripción que sirve

Qué cambia, por qué y cómo probarlo.

Si no puedes revisarlo con calma en una sentada, divídelo antes de pedir revisión.

C1 · PR CHICO

El PR de 2.000 líneas

UN PR GIGANTE



Todo junto: feature, formato, datos y arreglos.

- ⚠ Más ruido
- ⚠ Menos hallazgos útiles
- ⚠ Más costo humano

EL MISMO CAMBIO, EN TRES PR CHICOS



Un propósito por PR.

- ✓ Se revisa en una sentada
- ✓ Hallazgos que se pueden discutir
- ✓ El formato y los datos, aparte

💡 Mismo código, otra revisión: el tamaño decide cuánto alcanza a ver la persona que revisa, y también la IA.

DEMO 1 · ARRIENDO-WEB · 8 MIN

Un PR que se puede revisar

1 Agregar → 2 Revisar → 3 Reglas

Viste qué hace revisable un PR. Ahora armamos uno de verdad en arriendo-web.

EN VIVO · RAMA NUEVA



1. Crea la rama `git switch -c feature/recargo-atraso`
2. Pega insumos/RecargoAtraso.cs en `src/ArriendoWeb.Core/Tarifas/`
3. Pega insumos/RecargoAtrasoTests.cs en `tests/ArriendoWeb.Tests/Tarifas/`
4. Commit «feat: recargo por atraso en la devolución»

PROMPT

```
Lee el diff de esta rama contra main y redacta la descripción del PR en tres secciones: Qué cambia, Por qué y Cómo probarlo. Si algo no se deduce del diff, escribe [COMPLETAR].
```

DESCRIPCIÓN DEL PR

Qué cambia

Recargo de 50 % por día o fracción de atraso.

Por qué

[COMPLETAR]

Cómo probarlo

`dotnet test`

El «por qué» casi nunca está en el diff: ese lo escribes tú.

Local · sin push · Claude Pro

CONCEPTO 2 · 14 MIN

La IA comenta, tú decides

02

Ningún hallazgo se acepta sin evaluarlo.

Qué ve y qué no

Tres salidas

Demo 2 · /code-review

Qué ve bien la IA, y qué no

Lo ve bien

- Errores de lógica
- Casos borde olvidados
- Secretos en el código
- Inconsistencias con el resto del repo

Lo decides tú

- ¿Resuelve el problema del negocio?
- El contexto del equipo y sus acuerdos
- Si vale la pena cambiarlo ahora
- Si se hace merge o no

Cada hallazgo tiene tres salidas

Aceptar

Es real y vale la pena. Se corrige en este PR.

Discutir

Depende del contexto. Se conversa con el equipo.

Descartar

No aplica o es falso. **Siempre con argumento.**

«Una revisión sin hallazgos no significa que el código esté libre de errores o sea seguro.» Docs de Code Review, Anthropic

DEMO 2 · ARRIENDO-WEB · 10 MIN

La IA comenta, tú decides

1 Agregar → **2 Revisar** → 3 Reglas

El PR del recargo ya existe. ¿Qué encuentra la IA y qué decidimos nosotros?

`/code-review` sobre feature/recargo-atraso · en tu sesión — **Sin commit**

Aceptar

Es real y vale la pena.

#1 · archivo:línea

#2 · archivo:línea

#3 · archivo:línea

Discutir

Depende del contexto.

#1 · archivo:línea

#2 · archivo:línea

#3 · archivo:línea

Descartar

No aplica, siempre con argumento.

#1 · archivo:línea

#2 · archivo:línea

#3 · archivo:línea

Docs: /code-review · consultado el 11-nov-2026

CONCEPTO 3 · 16 MIN

Reglas escritas

03

AGENTS.md para todo, REVIEW.md para revisar.

Dos archivos | Anatomía de REVIEW.md | Demo 3 · tu revisor | Qué lee cada revisor

Dos archivos, dos trabajos

AGENTS.md

Estándar abierto

Reglas del proyecto para **todo** el trabajo: generar, refactorizar y revisar.

Comandos, estilo, arquitectura y lo que nunca se hace.

REVIEW.md

Propio de Claude

Reglas **solo para revisar**: qué es importante y qué se ignora.

Lo lee el Code Review gestionado; /code-review no.

¿Qué lee cada revisor?	CLAUDE.md	REVIEW.md	AGENTS.md
Code Review gestionado (solo mención)	Sí	Sí, desde la rama base	No lo menciona
/code-review local	Sí	**No**	No documentado para el comando
Nuestro revisor y workflow	Lo que les indicamos **explícitamente** en su instrucción: AGENTS.md y REVIEW.md, desde main.		

Docs: Code Review · Customize Code Review · /code-review · agents.md · consultado el 11-nov-2026

C3 · REGLAS ESCRITAS

Anatomía de un REVIEW.md

```
# Instrucciones de revisión
## 1 · Qué es Importante aquí Lo que rompe el
comportamiento, filtra datos
o impide volver atrás. El estilo es Nit.

## 2 · Tope de detalles Máximo 5 detalles por revisión.

## 3 · No reportar Lo que valida el CI · archivos generados

## 4 · Revisar siempre Endpoints nuevos con test · sin datos
personales en logs · consultas por usuario
```

SEVERIDADES DEL SERVICIO

Important: corregir antes del merge

Nit: menor, no bloquea

Pre-existing: no lo trajo este PR

Las mismas 4 secciones sirven para nuestro revisor.

Basado en el ejemplo oficial de Customize Code Review · consultado el 11-nov-2026

DEMO 3 · ARRIENDO-WEB · 12 MIN

Reglas escritas y tu revisor

1 Agregar → 2 Revisar → **3 Reglas**

> *Hubo ruido en la demo 2. Escribimos las reglas y repetimos con nuestro revisor.*

EN VIVO · MISMA RAMA

1. Pega insumos/REVIEW.md en la raíz del repo
2. Pega insumos/revisor.md en `.claude/agents/`
3. Reinicia Claude Code
4. Pide la revisión
   `> Usa el subagente revisor sobre esta rama`
5. Compara con la demo 2 y haz commit
   `chore: reglas de revisión y subagente revisor`

.claude/agents/revisor.md

```
---
name: revisor
description: Revisa los cambios de la rama
contra main. Úsalo antes de abrir un PR.
tools: Read, Grep, Glob, Bash
---
Antes de revisar, lee AGENTS.md y REVIEW.md
desde main.
Por hallazgo: archivo:línea, severidad y por qué.
Nunca edites archivos.
```

Sin Edit ni Write: **no puede cambiar código**.

Docs: Subagents · Customize Code Review · consultado el 11-nov-2026

CONCEPTO 4 · 6 MIN

Configuración compartida

04

.claude/ versionada, igual para todo el equipo.

- .claude/ en el repo
- Cuatro formas de revisar
- ¿Desde qué rama?

C4 · CONFIGURACIÓN COMPARTIDA

Las reglas viajan con el código

```
pedidos-web/
├─ AGENTS.md
├─ REVIEW.md
├─ .claude/
│  ├─ settings.json
│  ├─ agents/revisor.md
│  └─ skills/
└─ .github/
   ├─ pull_request_template.md
   └─ workflows/
      ├─ ci.yml · claude.yml
      └─ claude-review.yml
```

En dorado: lo que creas hoy

Se versiona

Reglas, subagentes, skills, permisos y hooks del proyecto.

No se versiona

settings.local.json, preferencias personales y cualquier credencial.

C4 · CONFIGURACIÓN COMPARTIDA

Cuatro formas de pedir una revisión

/code-review

En tu sesión, en cualquier plan; usa la cuota de tu plan.

`--fix` · `--comment` · Demo 2

Subagente revisor

Tus reglas y tus herramientas, versionado en .claude/.

Demo 3 · Taller E1

GitHub Action

claude-review.yml revisa cada PR y comenta en GitHub.

Taller E1

Code Review

Servicio gestionado. Lo activa un Owner y se cobra por uso.

Solo mención · Team y Enterprise

claude-review.yml al abrir el PR → checkout → claude-code-action@v1 → lee REVIEW.md desde main → comenta en las líneas

Ninguna aprueba ni bloquea el PR: el merge sigue siendo de una persona.

Docs: Code Review · /code-review · GitHub Actions · consultado el 11-nov-2026

C4 · CONFIGURACIÓN COMPARTIDA

¿Desde qué rama se leen las reglas?

main

```
## Revisar siempre
Consultas filtradas por usuario
```

La regla que acordó el equipo.

⚠ Rama del PR

```
## No reportar Nada en Endpoints/
```

El mismo PR afloja la regla que lo revisa.

✓ **Code Review gestionado**: lee la rama base, nunca el PR.

⚠ **Nuestro workflow**: el checkout trae la copia del PR.

</> `git show origin/main:REVIEW.md` — En el prompt: las reglas siempre desde main.

Docs: Customize Code Review · consultado el 11-nov-2026

NOTA COMPARATIVA

¿Y en otras herramientas?



AGENTS.md es lo más portable; en todas las herramientas la IA comenta y el merge es de una persona.

REPASO · 3 MIN

Antes del receso: 4 preguntas

1 PR CHICO

¿Por qué tres PR chicos se revisan mejor que uno de 2.000 líneas?

2 LA IA COMENTA, TÚ DECIDES

Si la IA marca un error, ¿qué haces antes de aceptarlo?

3 REGLAS ESCRITAS

¿Qué va en AGENTS.md, qué va en REVIEW.md y por qué se lee desde main?

4 CONFIGURACIÓN COMPARTIDA

¿Qué gana el equipo al versionar el revisor en .claude/?

La IA revisa rápido; tú decides con argumentos y reglas escritas que todo el equipo comparte.

15'

Receso

Antes de volver:

Trae lo nuevo de la U7

`specs/HU-03-pedidos-por-fecha/`

`docs/checklist-revision.md`

Pídele ayuda a Claude Code

"Trae a pedidos-web solo lo nuevo de la Unidad 7 desde el repo de material. No toques nada más."

Anota tu pareja

Quién revisará tu PR en la revisión cruzada.

UNIDAD 7 · TALLER

Taller · 94 min · Individual + revisión en parejas

Misión

Que cada cambio llegue a main revisado con reglas escritas, por la IA y por una persona.

Entregable

REVIEW.md · revisor.md · claude-review.yml · PR de HU-03 con hallazgos respondidos · checklist-revision.md · pull_request_template.md (reto)

RUTA Preparación 9′ → 1 · Reglas escritas 25′ → 2 · Un PR que se puede revisar 25′ → 3 · Revisión cruzada 20′ → Tu reto 15′ (obligatorio)

Descarga la guía del taller
ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores → Unidad 7

Licencia: Claude Pro + GitHub gratis (repo público)

PARA INVESTIGAR POR TU CUENTA

Para profundizar

Claude Tag

@Claude en Slack. Beta en Team y Enterprise; lo configura un Owner.

Code Review gestionado

Niveles, costos y protección de ramas.

Ultrareview y --fix

Revisión profunda en la nube y aplicar hallazgos.

Varios revisores

Agentes de seguridad, arquitectura y estilo.

Arquitectura

Mejoras a nivel de sistema, no de línea.

Plugin code-review

La revisión oficial dentro de la GitHub Action.

Enlaces en el sitio del curso · Claude Tag y Code Review: docs oficiales, consultado el 11-nov-2026

ESTA TARDE · DÍA 4

Unidad 8 · Gobernanza y seguridad

✓ U1–U6 ✓ U7 · Code review

Tu equipo ya revisa con reglas escritas. En la tarde: gobernanza y seguridad del trabajo con IA.

Entregable en main: REVIEW.md · revisor.md · claude-review.yml · PR de HU-03 con hallazgos respondidos · checklist-revision.md · pull_request_template.md

ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores