Claude ANTHROP\C

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Desarrollando con IA

Unidad 7 · Code review y colaboración

Día 4 · Bloque mañana · Instructor: Felipe Cuevas



DÍA 4 · RECORRIDO

El CI prueba cada PR. ¿Y quién lo revisa?

U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | **U7 · ahora** | U8 | U9 | U10

U1 a U6 listas · U7 ahora · U8 a U10 por venir

«LGTM» sin leer

Algunos aprueban en 30 segundos.

40 comentarios de estilo

Otros discuten comas y nombres. Nadie sabe qué es importante.

«arreglos varios»

Descripciones vacías. Y la IA comenta todo.

Hoy: reglas escritas, revisores de IA que las siguen y personas que deciden. Nivel 70 → 80

UNIDAD 7 · HOY

Cuatro ideas para esta mañana

C1

PR chico

Lo que no se puede revisar, no se revisa.

C2

La IA comenta, tú decides

Ningún hallazgo se acepta sin evaluarlo.

C3

Reglas escritas

AGENTS.md para todo, REVIEW.md para revisar.

C4

Configuración compartida

.claude/ versionada, igual para todo el equipo.

Material oficial: docs Code Review y /code-review · Customize Code Review · agents.md · Introduction to subagents

01

CONCEPTO 1 · 13 MIN

PR chico

Lo que no se puede revisar, no se revisa.

Anatomía de un PR | El PR de 2.000 líneas | Demo 1 · Un PR que se puede revisar

C1 · PR CHICO

Anatomía de un PR revisable

Un solo propósito

Una feature o un arreglo. Si el título necesita «y», son dos PR.

Commits legibles

Cada commit cuenta un paso. El formato y los datos van aparte.

Descripción que sirve

Qué cambia, por qué y cómo probarlo.

Si no puedes revisarlo con calma en una sentada, divídelo antes de pedir revisión.

C1 · PR CHICO

El PR de 2.000 líneas

Un PR gigante

«arreglos varios»



- ⚠ Más ruido en los comentarios
- ⚠ Menos hallazgos útiles
- ⚠ Más costo humano para revisar

El mismo cambio, en tres

Un propósito cada uno.

PR 1
Se revisa con calma

PR 2
Se revisa con calma

PR 3
Se revisa con calma

Cuanto más grande el PR, más se pierden las personas y la IA entre el ruido.

DEMO 1 · ARRIENDO-WEB · 8 MIN

1 Agregar → 2 Revisar → 3 Reglas

Un PR que se puede revisar

Viste qué hace revisable un PR. Ahora armamos uno de verdad en arriendo-web.

1. Crea la rama feature/recargo-atraso.
2. Pega insumos/RecargoAtraso.cs en src/ArriendoWeb.Core/Tarifas/ y insumos/RecargoAtrasoTests.cs en tests/ArriendoWeb.Tests/Tarifas/.
3. Commit «feat: recargo por atraso en la devolución».
4. Pídele a Claude la descripción del PR.

Prompt

```
Lee el diff de esta rama contra main y redacta la
descripción del PR en tres secciones: Qué cambia,
Por qué y Cómo probarlo. Si algo no se deduce del
diff, escribe [COMPLETAR].
```

Qué cambia

Recargo de 50 % por día o fracción de atraso.

Por qué

[COMPLETAR]

Cómo probarlo

`dotnet test`

Plan: Claude Pro · todo local, sin push

02

CONCEPTO 2 · 14 MIN

La IA comenta, tú decides

Ningún hallazgo se acepta sin evaluarlo.

Qué ve y qué no | Tres salidas | Demo 2 · ¿Útil o ruido?

C2 · LA IA COMENTA, TÚ DECIDES

Qué ve bien la IA, y qué no

Lo ve bien

- ✓ Errores de lógica
- ✓ Casos borde olvidados
- ✓ Secretos en el código
- ✓ Inconsistencias con el resto del repo

Lo decides tú

- ¿Resuelve el problema del negocio?
- El contexto del equipo y sus acuerdos
- Si vale la pena cambiarlo ahora
- Si se hace merge o no

C2 · LA IA COMENTA, TÚ DECIDES

Cada hallazgo tiene tres salidas

Aceptar

Es real y vale la pena. Se corrige en este PR.

Discutir

Depende del contexto. Se conversa con el equipo.

Descartar

No aplica o es falso. Siempre con argumento.

«Una revisión sin hallazgos no significa que el código esté libre de errores o sea seguro.»

Docs de Code Review, Anthropic

Fuente: code.claude.com/docs/en/code-review · consultado el 11-nov-2026

DEMO 2 · ARRIENDO-WEB · 10 MIN

1 Agregar → **2 Revisar** → 3 Reglas

La IA comenta, tú decides

El PR del recargo ya existe. ¿Qué encuentra la IA y qué decidimos nosotros?

1. En la rama feature/recargo-atraso, ejecuta /code-review.
2. Lee cada hallazgo en voz alta.
3. La clase vota: aceptar · discutir · descartar.
4. Anota la decisión y el argumento. No hay commit.

Hallazgo 1

Aceptar | Discutir | Descartar

Hallazgo 2

Aceptar | Discutir | Descartar

Hallazgo 3

Aceptar | Discutir | Descartar

Plan: Claude Pro · /code-review local · sin commit · docs consultados el 11-nov-2026

03

CONCEPTO 3 · 16 MIN

Reglas escritas

AGENTS.md para todo, REVIEW.md para revisar.

Dos archivos | Qué lee cada revisor | Demo 3 · Tu revisor

C3 · REGLAS ESCRITAS

Dos archivos, dos trabajos

AGENTS.md — Estándar abierto

Reglas del proyecto para todo el trabajo: generar, refactorizar y revisar.

Lo leen Claude Code, Codex, Copilot y otros.

REVIEW.md — Propio de Claude

Reglas solo para revisar: qué es importante y qué se ignora.

Severidad, tope de detalles, exclusiones y chequeos obligatorios.

¿Qué lee cada revisor?

Revisor	CLAUDE.md	REVIEW.md	AGENTS.md
/code-review local	Sí	No	No documentado para el comando
Code Review gestionado (solo mención)	Sí	Sí, desde la rama base	No lo menciona
Nuestro revisor y workflow	Lo indicamos explícitamente	Lo indicamos explícitamente	Lo indicamos explícitamente

Regla práctica: si aplica también al escribir código, va en AGENTS.md. Si solo cambia cómo se revisa, va en REVIEW.md.

Docs: Customize Code Review · /code-review · agents.md · consultado el 11-nov-2026

C3 · REGLAS ESCRITAS

Anatomía de un REVIEW.md

```
# Instrucciones de revisión

## 1 · Qué es Importante aquí
Lo que rompe el comportamiento, filtra datos
o impide volver atrás. El estilo es Detalle.

## 2 · Tope de detalles
Máximo 5 detalles por revisión.

## 3 · No reportar
Lo que valida el CI · archivos generados

## 4 · Revisar siempre
Endpoints nuevos con test · sin datos
personales en logs · consultas por usuario
```

Severidades del servicio

Importante
Corregir antes del merge.

Detalle (nit)
No bloquea.

Preexistente
No lo trajo este PR.

Las mismas 4 secciones sirven para nuestro revisor.

Basado en el ejemplo oficial de Customize Code Review · consultado el 11-nov-2026

DEMO 3 · ARRIENDO-WEB · 12 MIN

1 Agregar → 2 Revisar → 3 Reglas

Reglas escritas y tu revisor

Hubo ruido en la demo 2. Escribimos las reglas y repetimos con nuestro revisor.

1. Pega insumos/REVIEW.md en la raíz y insumos/revisor.md en .claude/agents/.
2. Reinicia Claude Code.
3. Pide: «Usa el subagente revisor sobre esta rama».
4. Compara con la demo 2: ¿menos ruido, mejores hallazgos?
5. Commit «chore: reglas de revisión y subagente revisor».

.claude/agents/revisor.md

```
---
name: revisor
description: Revisa los cambios de la rama
  contra main. Úsalo antes de abrir un PR.
tools: Read, Grep, Glob, Bash
---
Antes de revisar, lee AGENTS.md y REVIEW.md.
Usa Bash solo para git diff y git show.
Por hallazgo: archivo:línea, severidad
y por qué. Nunca edites archivos.
```

Sin Edit ni Write: no puede cambiar código. Para limitar Bash de verdad: reglas deny.

Plan: Claude Pro · todo local, sin push · Fuente: code.claude.com/docs/en/sub-agents · 11-nov-2026

04

CONCEPTO 4 · 6 MIN

Configuración compartida

.claude/ versionada, igual para todo el equipo.

.claude/ en el repo | Cuatro formas de revisar | ¿Desde qué rama?

C4 · CONFIGURACIÓN COMPARTIDA

Las reglas viajan con el código

```
pedidos-web/
├─ AGENTS.md
├─ REVIEW.md
├─ .claude/
│  ├─ settings.json
│  ├─ agents/revisor.md
│  └─ skills/
└─ .github/
   ├─ pull_request_template.md
   └─ workflows/
      ├─ ci.yml · claude.yml
      └─ claude-review.yml
```

✓ Se versiona

Reglas, subagentes, skills, permisos y hooks del proyecto.

No se versiona

settings.local.json, preferencias personales y cualquier credencial.



En azul: lo que agregamos hoy.

Docs: Subagents · Memory (Claude Code) · consultado el 11-nov-2026

C4 · CONFIGURACIÓN COMPARTIDA

Cuatro formas de pedir una revisión

/code-review

--fix · --comment

En tu sesión. Cualquier plan, usa tu cuota.

Alias: /review.

Subagente revisor

Taller · paso 1

Tus reglas y tus herramientas, versionado en .claude/.

Se pide: «Usa el subagente revisor».

GitHub Action

Taller · paso 1

claude-review.yml: revisa el PR al abrirlo, reabrirlo o dejarlo listo. Lee REVIEW.md desde main y comenta en línea.

Usa el secreto CLAUDE_CODE_OAUTH_TOKEN de la U6.

Code Review

Solo mención · Team y Enterprise

Servicio gestionado. Lo activa un Owner y se cobra por uso.

No lo usamos en las demos ni en el taller.

Ninguna aprueba ni bloquea el PR: el merge sigue siendo de una persona.

Docs: Code Review · /code-review · GitHub Actions · consultado el 11-nov-2026

C4 · CONFIGURACIÓN COMPARTIDA

¿Desde qué rama se leen las reglas?

✓ main

```
## Revisar siempre
Consultas filtradas por usuario
```

La regla que acordó el equipo.

⚠ Rama del PR

```
## No reportar
Nada en Endpoints/
```

El mismo PR afloja la regla que lo revisa.

Code Review gestionado: lee la rama base, nunca el PR.

Nuestro workflow: el checkout trae la copia del PR.

```
git show origin/main:REVIEW.md
```

En el prompt: las reglas siempre desde main.

Docs: Customize Code Review · consultado el 11-nov-2026

NOTA COMPARATIVA

AGENTS.md es lo más portable; en todas las herramientas la IA comenta y el merge es de una persona.

Copilot, Codex y Gemini tienen sus propias formas de configurar la revisión.

Fuente: agents.md · docs de cada proveedor · consultado el 11-nov-2026

REPASO

Antes del receso: 4 preguntas

C1 · PR chico

¿Por qué tres PR chicos se revisan mejor que uno de 2.000 líneas?

C2 · La IA comenta, tú decides

Si la IA marca un error, ¿qué haces antes de aceptarlo?

C3 · Reglas escritas

¿Qué va en AGENTS.md, qué va en REVIEW.md y por qué se lee desde main?

C4 · Configuración compartida

¿Qué gana el equipo al versionar el revisor en .claude/?

☆ **La IA revisa rápido; tú decides con argumentos y reglas escritas que todo el equipo comparte.**

15'

Receso

Antes de volver: trae a tu pedidos-web lo nuevo de la Unidad 7 (specs/HU-03-pedidos-por-fecha/ y docs/checklist-revision.md).

Pídele ayuda a Claude Code:

```
«Trae a pedidos-web solo lo nuevo de la Unidad 7 desde el repo de material. No toques nada más.»
```

Y anota quién es tu pareja para la revisión cruzada.

TALLER

Taller · 94 min · Individual + revisión en parejas

☆ La misión

Que cada cambio llegue a main revisado con reglas escritas, por la IA y por una persona.

✓ Entregable

REVIEW.md · revisor.md · claude-review.yml · PR de HU-03 con hallazgos respondidos · checklist-revision.md · pull_request_template.md (reto).

9′ Preparación — Paso previo

25′ Reglas escritas — Paso 1

25′ Un PR que se puede revisar — Paso 2

20′ Revisión cruzada — Paso 3

15′ Tu reto — Obligatorio

Descarga la guía del taller

ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores → Unidad 7

Claude Pro + GitHub gratis (repo público). Sin etiqueta de Team: nada del taller lo requiere.

PARA INVESTIGAR POR TU CUENTA

Para profundizar

Claude Tag

Agente de Claude en Slack para equipos. Solo mención.

Code Review gestionado

Niveles, costos y protección de ramas. Team y Enterprise.

Ultrareview y --fix

Revisión profunda en la nube y aplicar hallazgos.

Varios revisores

Agentes de seguridad, arquitectura y estilo.

Arquitectura

Mejoras a nivel de sistema, no de línea.

Plugin code-review

La revisión oficial dentro de la GitHub Action.

Claude Tag, Ultrareview y el plugin: no verificados en esta versión · Enlaces en el sitio del curso

ESTA TARDE · DÍA 4

Unidad 8 · Gobernanza y seguridad

U1–U6 U7 · Code review

Tu equipo ya revisa con reglas escritas. En la tarde: gobernanza y seguridad del trabajo con IA.

Tu entregable de hoy

REVIEW.md · revisor.md · claude-review.yml · PR de HU-03 con hallazgos respondidos · checklist-revision.md · pull_request_template.md (reto)

ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores