



Instituto de Educación Abierta

Maestría en innovación

Resumen D2

Fabian Ramirez

Carné: 21004254

Catedrático: Tito Alvarez

Curso: Emprenegocios tecnológico

Nueva Guatemala de la Asunción, 9 de agosto de 2026

URL en vivo

<https://ffffffabian.github.io/proyecto/>

URL del repositorio

<https://github.com/ffffffabian/proyecto.git>

Qué hace el prototipo hoy

Food Flow abre en el Menú de la tienda (Mr Sushi), que carga los productos desde un archivo local data/products.json. Al tocar Ver detalle se abre la pantalla de Detalle de producto, y desde ahí Agregar al carrito guarda el producto. La pantalla de Carrito muestra los productos elegidos con sus cantidades, el subtotal, el envío y el total, y permite subir/bajar cantidades, quitar productos y vaciar. El carrito se mantiene al navegar entre pantallas (se guarda en el navegador con localStorage).

Qué está wired y qué no

- Wired: carga del menú desde datos locales, navegación Menú -> Detalle -> Carrito, agregar al carrito, modificar cantidades, quitar/vaciar, y cálculo en vivo de subtotal + envío + total.
- Aún no wired: Datos de entrega, Confirmación del pedido y Seguimiento del estado. El botón Continuar del carrito avisa que ese paso llega después.

Cómo dirigí a la IA

- Le pedí: "Construye un carrito funcional para Food Flow: que 'Agregar al carrito' agregue de verdad, con una pantalla que muestre productos, cantidades y el total (subtotal + envío), leyendo los datos locales, en HTML/CSS/JS plano, sin framework ni backend."
- Produjo: primero implementó el carrito como un panel deslizante sobre la misma página.
- Qué hice: lo rechacé porque mi FRD (Pantalla 2 – Carrito) describe el carrito como una pantalla, no un panel. Redirigí la instrucción a "hazlo una pantalla propia cart.html con botón Continuar", y actualicé el FRD para agregar la pantalla Detalle de producto que había surgido en el build. Revisé cada cambio antes de aceptarlo.