Restful API URI MAP

요청 URI

API 명	URI	HTTP Method
카탈로그 등록/수정	https://btb.tarapod.co.kr:8443/v2/INTERLOCK/newprint_c.php	POST
카탈로그 주문	https://btb.tarapod.co.kr:8443/v2/INTERLOCK/reprint_c.php	POST
판촉물 등록/수정	https://btb.tarapod.co.kr:8443/v2/INTERLOCK/newprint_p.php	POST
판촉물 주문	https://btb.tarapod.co.kr:8443/v2/INTERLOCK/reprint_p.php	POST
바인더 등록/수정	https://btb.tarapod.co.kr:8443/v2/INTERLOCK/newprint_b.php	POST
바인더 주문	https://btb.tarapod.co.kr:8443/v2/INTERLOCK/reprint_b.php	POST
판촉물 재고 확인	https://btb.tarapod.co.kr:8443/v2/INTERLOCK/interlock_stock.php	GET

1. 카탈로그 등록/수정


```
<NEWPRINTLIST>
        <DOCUMENT>
                <DOC_ID>H0123001</DOC_ID>
                <DOC_TITLE> <![CDATA[테스트용 현대일렉트릭 사업보고서 기술자료]]> </DOC_TITLE>
            <PRINT_CNT>1000</PRINT_CNT>
                <ATTACH_FILE><![CDATA[첨부파일 LINK]]></ATTACH_FILE>
                <AFTERWORK>중철</AFTERWORK>
                <MIN_CNT>100</MIN_CNT>
                <SIZE>A4</SIZE>
                <S_DETAIL>
                     <COUNT>100</COUNT>
                      <UNIT_PRICE>2500</UNIT_PRICE>
                </S_DETAIL>
                <S_DETAIL>
                     <COUNT>500</COUNT>
                     <UNIT_PRICE>2300</UNIT_PRICE>
                </S_DETAIL>
                <R_DETAIL>
                      <COUNT>100</COUNT>
                      <UNIT_PRICE>2700</UNIT_PRICE>
                </R_DETAIL>
                <R_DETAIL>
                      <COUNT>500</COUNT>
                      <UNIT_PRICE>2500</UNIT_PRICE>
            </R_DETAIL>
        </DOCUMENT>
</NEWPRINTLIST>
```

1. 카탈로그 등록/수정

카탈로그 등록/수정				
Key	Value 설명	Length	Type	비고
<DOC_ID>	7자리의 고유 ID	7Byte	String	필수값
<DOC_TITLE>	제목	500Byte	String	필수값, <![CDATA[]]>
<PRINT_CNT>	인쇄 수량	-	Number	
<ATTACH_FILE>	카탈로그 첨부파일(Pdf) 다운로드 Link		String	필수값, <![CDATA[]]>
<AFTERWORK>	후가공	10Byte	String	필수값
<MIN_CNT>	주문 최소수량		Number	
<S_DETAIL>	스노우 인쇄 가격 정보			
<COUNT>	인쇄 가격 수량 정보	-	Number	필수값
<PRICE>	해당 인쇄 단가 정보	-	Number	필수값
<R_DETAIL>	랑데부 인쇄 가격 정보			
<COUNT>	인쇄 가격 수량 정보	-	Number	필수값
<PRICE>	해당 인쇄 단가 정보	-	Number	필수값
<SIZE>	용지 정보 (A4, A5 등)	20Byte	String	

2. 카탈로그 주문


```
<REPRINTLIST>
        <USER_ID>A490024</USER_ID>
        <USER_NAME>홍길동</USER_NAME>
        <USER_DEPT>정보팀</USER_DEPT>
        <USER_EMAIL>test@test.com</USER_EMAIL>
        <USER_PHONE>010-0000-0000</USER_PHONE>
        <USER_TEL>02-0000-0000</USER_TEL>
        <USER_ADDR>서울시 마포구 상암산로 34</USER_ADDR>
        <USER_ADDR_ELSE>디지털큐브빌딩 9층</USER_ADDR_ELSE>
        <USER_ZIP>03909</USER_ZIP>
        <DELIV_NAME>홍길동</DELIV_NAME>
        <DELIV_EMAIL>test@test.com</DELIV_EMAIL>
        <DELIV_PHONE>010-0000-0000</DELIV_PHONE>
        <DELIV_TEL>02-0000-0000</DELIV_TEL>
        <DELIV_ADDR>서울시 마포구 상암산로 34</DELIV_ADDR>
        <DELIV_ADDR_ELSE>디지털큐브빌딩 9층</DELIV_ADDR_ELSE>
        <DELIV_ZIP>03909</DELIV_ZIP>
        <DELIV_MEMO>배송 메세지</DELIV_MEMO>
        <DOCUMENT>
                <DOC_ID>H0001001</DOC_ID>
                <PAPER_GUBUN>R</PAPER_GUBUN>
                <DOC_TITLE> <![CDATA[1.종합브로슈어(E)36P_1801]]> </DOC_TITLE>
                <PRINT_GUBUN>REPRINT</PRINT_GUBUN>
                <PRINT_CNT>800</PRINT_CNT>
                <PRICE>1773600</PRICE>
        </DOCUMENT>
        <DOCUMENT>
                <DOC_ID>H3102001</DOC_ID>
                <PAPER_GUBUN>R</PAPER_GUBUN>
                <DOC_TITLE> <![CDATA[12.3상유도전동기(K)_1704]]> </DOC_TITLE>
                <PRINT_GUBUN>MODIPRINT</PRINT_GUBUN>
                <MODI_REQUEST>수정 요청 사항</MODI_REQUEST>
                <PRINT_CNT>550</PRINT_CNT>
                <PRICE>2510200</PRICE>
        </DOCUMENT>
</REPRINTLIST>
```

2. 카탈로그 주문

카탈로그 주문				
Key	Value 설명	Length	Type	비고
<USER_ID>	담당자의 사번	7Byte	String	필수값
<USER_NAME>	담당자의 이름	50Byte	String	필수값
<USER_DEPT>	담당자의 부서	4000Byte	String	
<USER_EMAIL>	담당자의 이메일	100Byte	String	
<USER_PHONE>	담당자의 휴대폰 번호 (010-0000-0000)	20Byte	String	
<USER_TEL>	담당자의 전화번호 (02-000-0000)	20Byte	String	
<USER_ADDR>	담당자 주소	200Byte	String	
<USER_ADDR_ELSE>	담당자 상세 주소	200Byte	String	
<USER_ZIP>	담당자 우편번호	20Byte	String	
<DELIV_NAME>	받는 곳 이름	20Byte	String	
<DELIV_EMAIL>	받는 곳 이메일	100Byte	String	
<DELIV_PHONE>	받는 곳 휴대폰 번호	20Byte	String	
<DELIV_TEL>	받는 곳 전화번호	20Byte	String	필수값
<DELIV_ADDR>	받는 곳 주소	200Byte	String	필수값
<DELIV_ADDR_ELSE>	받는 곳 상세주소	200Byte	String	
<DELIV_ZIP>	받는 곳 우편번호	20Byte	String	필수값
<DELIV_MEMO>	배송 메시지	200Byte	String	
<DOC_ID>	7자리의 고유 ID	7Byte	String	필수값
<PAPER_GUBUN>	인쇄 용지 종류 R = 랑데부, S = 스노우	1Byte	String	필수값
<DOC_TITLE>	카탈로그의 제목	500Byte	String	필수값, <![CDATA[]]>
<PRINT_GUBUN>	인쇄 구분 재인쇄 = REPRINT, 수정인쇄 = MODIPRINT	9Byte	String	필수값
<MODI_REQUEST>	수정 인쇄 시 수정 요청 사항		String	필수값, <![CDATA[]]>
<PRINT_CNT>	인쇄 수량	-	Number	필수값
<PRICE>	총 인쇄 가격	-	Number	

3. 신규 판촉물


```
<NEWPRINTLIST>
        <DOCUMENT>
                <DOC_ID>H003001</DOC_ID>
                <DOC_TITLE> <![CDATA[무선충전거치대]]> </DOC_TITLE>
                <ATTACH_FILE1><![CDATA[첨부파일 LINK]]></ATTACH_FILE1>
                <ATTACH_FILE2><![CDATA[첨부파일 LINK]]></ATTACH_FILE2>
                <MIN_CNT>200</MIN_CNT>
                <UNIT_PRICE>77000</UNIT_PRICE>
                <IS_SALE>Y</IS_SALE>
                <SIZE>170*100</SIZE>
                <DETAIL>
                        <DETAIL_TITLE>제조국</DETAIL_TITLE>
                        <DETAIL_VALUE>한국</DETAIL_VALUE>
                </DETAIL>
                <DETAIL>
                        <DETAIL_TITLE>중량</DETAIL_TITLE>
                        <DETAIL_VALUE>100g</DETAIL_VALUE>
                </DETAIL>
        </DOCUMENT>
</NEWPRINTLIST>
```

3. 판촉물 등록/수정

판촉물 등록/수정				
Key	Value 설명	Length	Type	비고
<DOC_ID>	7자리의 고유 ID	7Byte	String	필수값
<DOC_TITLE>	제목	500Byte	String	필수값, <![CDATA[]]>
<ATTACH_FILE1>	상품 이미지 첨부파일(jpg) 다운로드 Link		String	<![CDATA[]]>
<ATTACH_FILE2>	상품 상세 이미지 첨부파일(jpg) 다운로드 Link		String	<![CDATA[]]>
<MIN_CNT>	주문 최소수량		Number	
<UNIT_PRICE>	단가 정보	-	Number	
<IS_SALE>	판매여부 (Y, N)		String	기본값 Y
<SIZE>	사이즈	20Byte	String	
<DETAIL>	제품 상세정보(제조국 등)			
<DETAIL_TITLE>	상세정보 제목 (예 : 제조국)		String	<![CDATA[]]>
<DETAIL_VALUE>	상세정보 값 (예 : 한국)		String	<![CDATA[]]>
<OPTION>	판촉물 주문 옵션(색상 선택 등)		String	

4. 판촉물 주문


```
<ORDERLIST>
        <USER_ID>A490024</USER_ID>
        <USER_NAME>홍길동</USER_NAME>
        <USER_DEPT>정보팀</USER_DEPT>
        <USER_EMAIL>test@test.com</USER_EMAIL>
        <USER_PHONE>010-0000-0000</USER_PHONE>
        <USER_TEL>02-0000-0000</USER_TEL>
        <USER_ADDR>서울시 마포구 상암산로 34</USER_ADDR>
        <USER_ADDR_ELSE>디지털큐브빌딩 9층</USER_ADDR_ELSE>
        <USER_ZIP>03909</USER_ZIP>
        <DELIV_NAME>홍길동</DELIV_NAME>
        <DELIV_EMAIL>test@test.com</DELIV_EMAIL>
        <DELIV_PHONE>010-0000-0000</DELIV_PHONE>
        <DELIV_TEL>02-0000-0000</DELIV_TEL>
        <DELIV_ADDR>서울시 마포구 상암산로 34</DELIV_ADDR>
        <DELIV_ADDR_ELSE>디지털큐브빌딩 9층</DELIV_ADDR_ELSE>
        <DELIV_ZIP>03909</DELIV_ZIP>
        <DELIV_MEMO>배송 메세지</DELIV_MEMO>
        <ORDER_GUBUN>ORDER</ORDER_GUBUN>
        <GRADE>C</GRADE>
        <REQUEST_NO>XXXXXXXXXXXX</REQUEST_NO>
        <ORDER_TYPE>N</ORDER_TYPE>
        <DOCUMENT>
                <DOC_ID>H003001</DOC_ID>
                <DOC_TITLE> <![CDATA[무선충전거치대]]> </DOC_TITLE>
                <PRINT_CNT>800</PRINT_CNT>
                <PRICE>1773600</PRICE>
                <NOW_STOCK>1200</NOW_STOCK>
        </DOCUMENT>
  </ORDERLIST>
```

4. 판촉물 주문

판촉물 주문				
Key	Value 설명	Length	Type	비고
<USER_ID>	담당자의 사번	7Byte	String	필수값
<USER_NAME>	담당자의 이름	50Byte	String	필수값
<USER_DEPT>	담당자의 부서	4000Byte	String	
<USER_EMAIL>	담당자의 이메일	100Byte	String	
<USER_PHONE>	담당자의 휴대폰 번호 (010-0000-0000)	20Byte	String	
<USER_TEL>	담당자의 전화번호 (02-000-0000)	20Byte	String	
<USER_ADDR>	담당자 주소	200Byte	String	
<USER_ADDR_ELSE>	담당자 상세 주소	200Byte	String	
<USER_ZIP>	담당자 우편번호	20Byte	String	
<DELIV_NAME>	받는 곳 이름	20Byte	String	
<DELIV_EMAIL>	받는 곳 이메일	100Byte	String	
<DELIV_PHONE>	받는 곳 휴대폰 번호	20Byte	String	
<DELIV_TEL>	받는 곳 전화번호	20Byte	String	필수값
<DELIV_ADDR>	받는 곳 주소	200Byte	String	필수값
<DELIV_ADDR_ELSE>	받는 곳 상세주소	200Byte	String	
<DELIV_ZIP>	받는 곳 우편번호	20Byte	String	필수값
<DELIV_MEMO>	배송 메시지	200Byte	String	
<ORDER_GUBUN>	주문대기 = 'WAIT', 주문완료 = ORDER, 주문취소 = CANCEL	9Byte	String	필수값
<GRADE>	주문 대상 등급 (SUPPLY, EXHIBITION, NORMAL, KEYMAN, VIP, VVIP)	3Byte	String	필수값
<REQUEST_NO>	인토라스 결재 또는 주문 코드 [고유 코드]	20Byte	String	필수값 (신규)
<ORDER_TYPE>	주문 타입 (E : 긴급, N : 일반)	3Byte	String	필수값 (신규)
<DOC_ID>	7자리의 고유 ID	7Byte	String	필수값
<DOC_TITLE>	제목	500Byte	String	필수값, <![CDATA[]]>
<PRINT_CNT>	수량	-	Number	필수값
<PRICE>	총 가격	-	Number	필수값
<NOW_STOCK>	실시간 재고현황	10Byte	Number	(신규)

5. 바인더 매뉴얼 등록/수정


```
<NEWPRINTLIST>
        <DOCUMENT>
                <DOC_ID>H212001</DOC_ID>
                <DOC_TITLE> <![CDATA[GIS 145kV 145SP-1 COA(E)353P]]> </DOC_TITLE>
                <ATTACH_FILE1><![CDATA[표지 첨부파일 LINK]]></ATTACH_FILE1>
                <ATTACH_FILE2><![CDATA[내지 첨부파일 LINK]]></ATTACH_FILE2>
                <AFTERWORK>바인더 표지 은박</AFTERWORK>
                <MIN_CNT>5</MIN_CNT>
            <UNIT_PRICE>143200</UNIT_PRICE>
                <PAGE>353</PAGE>
                <SLIP>11</SLIP>
                <SIZE>A4</SIZE>
        </DOCUMENT>
</NEWPRINTLIST>
```

5. 바인더 매뉴얼 등록/수정

바인더 매뉴얼 등록/수정				
Key	Value 설명	Length	Type	비고
<DOC_ID>	7자리의 고유 ID	7Byte	String	필수값
<DOC_TITLE>	제목	500Byte	String	필수값, <![CDATA[]]>
<ATTACH_FILE1>	표지 첨부파일(Pdf) 다운로드 Link		String	필수값, <![CDATA[]]>
<ATTACH_FILE2>	내지 첨부파일(Pdf) 다운로드 Link		String	필수값, <![CDATA[]]>
<AFTERWORK>	후가공	10Byte	String	필수값
<MIN_CNT>	주문 최소수량		Number	
<UNIT_PRICE>	인쇄 단가 정보			
<PAGE>	바인더 페이지	-	Number	
<SLIP>	바인더 간지	-	Number	
<SIZE>	바인더 사이즈			

6. 바인더 매뉴얼 주문


```
<REPRINTLIST>
        <USER_ID>A490024</USER_ID>
        <USER_NAME>홍길동</USER_NAME>
        <USER_DEPT>정보팀</USER_DEPT>
        <USER_EMAIL>test@test.com</USER_EMAIL>
        <USER_PHONE>010-0000-0000</USER_PHONE>
        <USER_TEL>02-0000-0000</USER_TEL>
        <USER_ADDR>서울시 마포구 상암산로 34</USER_ADDR>
        <USER_ADDR_ELSE>디지털큐브빌딩 9층</USER_ADDR_ELSE>
        <USER_ZIP>03909</USER_ZIP>
        <DELIV_NAME>홍길동</DELIV_NAME>
        <DELIV_EMAIL>test@test.com</DELIV_EMAIL>
        <DELIV_PHONE>010-0000-0000</DELIV_PHONE>
        <DELIV_TEL>02-0000-0000</DELIV_TEL>
        <DELIV_ADDR>서울시 마포구 상암산로 34</DELIV_ADDR>
        <DELIV_ADDR_ELSE>디지털큐브빌딩 9층</DELIV_ADDR_ELSE>
        <DELIV_ZIP>03909</DELIV_ZIP>
        <DELIV_MEMO>배송 메세지</DELIV_MEMO>
        <DOCUMENT>
                <DOC_ID>H212001</DOC_ID>
                <DOC_TITLE> <![CDATA[GIS 145kV 145SP-1 COA(E)353P]]> </DOC_TITLE>
                <ATTACH_FILE>><![CDATA[첨부파일 LINK]]></ATTACH_FILE>
                <COVER>{“title”:“Operation and Maintenance Manual for 420kV 63kA GIS”,“subtitle”:“420kV 63kA GIS Manual”, “usage”:“부천시 굴포 하수처리장 인천지방조달청”, “number”:“VOL
1/1”, “version”:“PROJECT NO. : 2113508 – PVO - 999”, “add1”:“예비 항목”, “add2”:“예비 항목”}</COVER>
                <PRINT_GUBUN>REPRINT</PRINT_GUBUN>
                <PRINT_CNT>800</PRINT_CNT>
                <PRICE>1773600</PRICE>
        </DOCUMENT>
</REPRINTLIST>
```

6. 바인더 매뉴얼 주문

바인더 매뉴얼 주문				
Key	Value 설명	Length	Type	비고
<USER_ID>	담당자의 사번	7Byte	String	필수값
<USER_NAME>	담당자의 이름	50Byte	String	필수값
<USER_DEPT>	담당자의 부서	4000Byte	String	
<USER_EMAIL>	담당자의 이메일	100Byte	String	
<USER_PHONE>	담당자의 휴대폰 번호 (010-0000-0000)	20Byte	String	
<USER_TEL>	담당자의 전화번호 (02-000-0000)	20Byte	String	
<USER_ADDR>	담당자 주소	200Byte	String	
<USER_ADDR_ELSE>	담당자 상세 주소	200Byte	String	
<USER_ZIP>	담당자 우편번호	20Byte	String	
<DELIV_NAME>	받는 곳 이름	20Byte	String	
<DELIV_EMAIL>	받는 곳 이메일	100Byte	String	
<DELIV_PHONE>	받는 곳 휴대폰 번호	20Byte	String	
<DELIV_TEL>	받는 곳 전화번호	20Byte	String	필수값
<DELIV_ADDR>	받는 곳 주소	200Byte	String	필수값
<DELIV_ADDR_ELSE>	받는 곳 상세주소	200Byte	String	
<DELIV_ZIP>	받는 곳 우편번호	20Byte	String	필수값
<DELIV_MEMO>	배송 메시지	200Byte	String	
<DOC_ID>	7자리의 고유 ID	7Byte	String	필수값
<DOC_TITLE>	제목	500Byte	String	필수값, <![CDATA[]]>
<COVER>	표지 내용 (JSON) [추후 협의 필요] 컬럼 : title, subtitle, usage, number, version, add1, add2	500Byte	String	
<ATTACH_FILE>	인쇄 내지 첨부파일(Pdf) 다운로드 Link		String	필수값, <![CDATA[]]>
<PRINT_GUBUN>	인쇄 구분 재인쇄 = REPRINT, 수정인쇄 = MODIPRINT	9Byte	String	필수값
<MODI_REQUEST>	수정 인쇄 시 수정 요청 사항		String	필수값, <![CDATA[]]>
<PRINT_CNT>	인쇄 수량	-	Number	필수값
<PRICE>	총 인쇄 가격	-	Number	필수값

7. 판촉물 재고 확인


```
<DOCUMENT>
    <STOCK>
        <DOC_ID>H001003</DOC_ID>
        <TITLE>제품명</TITLE>
        <MOQ>1500</MOQ>
        <TOTAL_STOCK_COUNT>450</TOTAL_STOCK_COUNT>
        <TOTAL_SELLING_COUNT>0</TOTAL_SELLING_COUNT>
        <TOTAL_STOCK>150</TOTAL_STOCK>
        <INTORAS_SAFE_COUNT>150</INTORAS_SAFE_COUNT>
        <INTORAS_SELLING_COUNT>0</INTORAS_SELLING_COUNT>
        <INTORAS_COUNT>150</INTORAS_COUNT>
        <CREDIA_SAFE_COUNT>300</CREDIA_SAFE_COUNT>
        <CREDIA_SELLING_COUNT>0</CREDIA_SELLING_COUNT>
        <CREDIA_COUNT>112</CREDIA_COUNT>
    </STOCK>
</DOCUMENT>
```

7. 판촉물 재고 확인

판촉물 재고 확인				
Key	Value 설명	Length	Type	비고
<DOC_ID>	7자리의 고유 ID	7Byte	String	* 재고 확인시에만 사용
<TITLE>	제품명	40Byte	String	* 재고 확인시에만 사용
<MOQ>	판촉물 MOQ	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<TOTAL_STOCK_COUNT>	누적 입고량	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<TOTAL_SELLING_COUNT>	총 출고량	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<TOTAL_STOCK>	총 잔여 재고량	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<INTORAS_SAFE_COUNT>	사내 안전 재고 기준	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<INTORAS_SELLING_COUNT>	긴급 출고량	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<INTORAS_COUNT>	사내 잔여 재고량	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<CREDIA_SAFE_COUNT>	판매자 안전 재고 기준	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<CREDIA_SELLING_COUNT>	일반 출고량	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용
<CREDIA_COUNT>	판매자 잔여 재고량	10Byte	Number	* 재고 확인시에만 사용