

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — REGISTROS REDUNDANTES POR ACIONAMENTO REPETIDO SEM INTENÇÃO EXPLÍCITA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante da ocorrência de múltiplos registros consecutivos realizados em curto intervalo temporal sem declaração explícita de intenção operacional.

Este caso deverá validar:

- deduplicação interpretativa;
- tolerância operacional;
- prevenção de multiplicação artificial de sessões;
- interpretação contextual;
- preservação dos eventos brutos;
- filtragem operacional não destrutiva.

2. Contexto operacional

Prestador realiza registros utilizando:

- aplicativo móvel;
- navegador web;
- múltiplos acionamentos consecutivos.

Os registros:

- ocorrem em intervalo muito curto;
- não possuem declaração explícita:
 - o ENTRADA;
 - o SAÍDA.

O sistema:

- deve tolerar acionamentos repetidos involuntários;

- sem destruir eventos históricos originais.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Prestador possui:

- registro operacional simplificado;
- acionamento livre da interface.

Sistema possui:

- interpretação contextual;
- janela de tolerância temporal;
- deduplicação interpretativa;
- reconstrução operacional contínua.

4. Cenário inicial

Prestador:

- abre aplicativo móvel;
- pressiona botão de registro diversas vezes.

Todos os registros:

- ocorrem em poucos segundos;
- não possuem intenção explícita informada.

5. Eventos conhecidos

Eventos registrados:

1. Registro às 07:59:58.
 - o declaração: NÃO_INFORMADO.
2. Registro às 08:00:02.
 - o declaração: NÃO_INFORMADO.
3. Registro às 08:00:07.
 - o declaração: NÃO_INFORMADO.
4. Registro às 08:00:11.
 - o declaração: NÃO_INFORMADO.

Todos:

- possuem biometria válida;
- possuem localização equivalente;
- possuem mesma origem operacional.

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- sequência temporal;
- proximidade extrema dos eventos;
- ausência de intenção explícita;
- contexto operacional;
- biometria válida;
- geolocalização equivalente.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- preservar todos os eventos brutos;
- evitar multiplicar interpretações equivalentes;
- aplicar janela contextual de redundância;
- considerar apenas evento representativo para interpretação principal;
- manter rastreabilidade integral dos registros redundantes;
- permitir futura revisão interpretativa.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- acionamento repetido involuntário;
- retransmissão operacional;
- ansiedade de confirmação;
- falha de interação;
- redundância legítima.

O sistema deverá:

- consolidar interpretação operacional coerente.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- múltiplas entradas aparentes;
- múltiplas saídas aparentes;
- sobreposição interpretativa.

Essas inconsistências:

- não devem gerar automaticamente múltiplas sessões;
- não devem automaticamente gerar infração administrativa.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- revisão contextual;
- validação interpretativa;
- análise operacional complementar.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- dúvida sobre sincronização;
- lentidão do aplicativo;
- receio de falha operacional;
- múltiplos toques involuntários.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- homologar interpretação consolidada;
- desconsiderar redundâncias;
- revisar janela temporal de tolerância;
- solicitar esclarecimentos adicionais.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- manutenção de única sessão válida;
- neutralização de multiplicações artificiais;
- preservação da coerência temporal.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas deverá:

- evitar geração artificial de créditos ou débitos;
- utilizar apenas interpretação consolidada;
- preservar rastreabilidade dos eventos redundantes.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- reconsiderar agrupamentos temporais;
- permitir revisão da janela de tolerância;
- preservar todos os fatos históricos;
- manter auditabilidade integral.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- eventos redundantes deverão continuar preservados;
- interpretação consolidada deverá permanecer rastreável;
- ajustes posteriores deverão manter vínculo histórico completo.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- apagar registros redundantes;
- multiplicar sessões artificialmente;
- assumir intenção operacional inexistente;
- produzir cálculos distorcidos;
- perder rastreabilidade dos eventos originais.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- retransmissão legítima;
- repetição voluntária;
- tentativa deliberada;
- falha de sincronização;
- múltiplas interfaces simultâneas.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- deduplicação interpretativa não destrutiva;
- preservação integral do fato bruto;
- tolerância operacional da interface.

Também valida:

- separação entre captura e interpretação;
- robustez contra acionamentos repetidos;
- reconstrução contextual coerente.

Este caso possui forte relação com:

- sessões operacionais;
- interpretação contínua;
- sincronização distribuída;
- operação offline;
- auditoria histórica.