

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Сайфидинов Фируз Фаросатшоевич НБИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	10
4	Контрольные вопросы	11
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Загрузка пакетов	5
2.2	Параметры репозитория	5
2.3	rsa-4096	6
2.4	ed25519	6
2.5	GPG ключ	7
2.6	GPG ключ	7
2.7	Параметры репозитория	8
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	8
2.9	Загрузка шаблона	9
2.10	Первый коммит	9

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.




Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.






Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи



```
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ffsaifidinov/.ssh/id_rsa):
/home/ffsaifidinov/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ffsaifidinov/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ffsaifidinov/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:D3eS8qeyz7Z/gTqX4/ktANTJRfm8znjuwk1HlLMf09A ffsaifidinov@ffsaifidinov
The key's randomart image is:
+----[RSA 4096]-----+
|
|  o ++. |
| . +..E. |
| . .O*  |
| .. =*   |
| S +... O+ |
| * oo .O. |
| O.OO+..  |
| ..+O+=O+ |
| ..+++++. |
+----[SHA256]-----+
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023$
```

Рис. 2.3: rsa-4096



```
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ffsaifidinov/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ffsaifidinov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/ffsaifidinov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:G2Jdxfh7dFpZxJSZSTbaitW8QENxW1gTZ5CxE0IzzME ffsaifidinov@ffsaifidinov
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|  B0++@|
| ..E+@XO|
| ..+o==|
| . . +o+ |
| o S . + = |
| . . O . O |
| . .      |
+----[SHA256]-----+
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023$
```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023$
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
"ffsaifidinov <1032225969@pfur.ru>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печатать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печатать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.
gpg: /home/ffsaifidinov/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/ffsaifidinov/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/ffsaifidinov/.gnupg/openpgp-revocs.d/284EDB56DD05CC8BA48108911444D3A0BF66D597.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub  rsa4096 2023-02-13 [SC]
    284EDB56DD05CC8BA48108911444D3A0BF66D597
uid          ffsaifidinov <1032225969@pfur.ru>
sub  rsa4096 2023-02-13 [E]

[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт




Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023
XSI8bKLDc7CdNI2Yk5UaGRbetIY1MeXehGXopc+JogFeuSXcojqwQgG2t+CPsAq
/C3SU2v5ZVfpIKrqlhrw43Uih7UE4rEd7Nayv6mbh0qp6q1bUxFmw2tv7jSsP7t
sHA/aFuUMT4rb64ghENNNGW+dSUwWP/yrBkyokouhsyYf/iVAwCzEGNX1lydFBy
avoo6IKVc0yprhcP/7yCC3LTu016y3LehqjaV6qe4gCAV0a4oRFMozFyNLzBBcL+
hyz431IRNkftzszLbt4VU7vxKJd6QmP7QqU5ejCyURNTHXgXLT61ExkPL98kybDA
054JltG0D2FuP7xgJbQF3o1x6TjD2JdcHtjSiEKCVyH+Hi/J0gMFZwO/aDp0Uaeg
==Eu0
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
/home/ffsaifidinov/.gnupg/pubring.kbx
-----
sec   rsa4096/1444D3A08BF66D597 2023-02-13 [SC]
      284EDB56DD5CC98A48108911444D3A08BF66D597
uid    [ a6comotno ] ffsaifidinov <1032225969@pfur.ru>
ssb    rsa4096/901DCC7670CBF79C 2023-02-13 [E]

[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ git config --global user.signingKey 444D3A08BF66D597
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ git config --global commit.gpgSign true
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
```

Рис. 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023/Операционные системы
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ git config --global user.signingKey 444D3A08BF66D597
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ git config --global commit.gpgSign true
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ mkdir -p ~/work/study/2022-2023/"Операционные системы"
[ffsaifidinov@ffsaifidinov 2022-2023]$ cd ~/work/study/2022-2023/"Операционные системы"
[ffsaifidinov@ffsaifidinov Операционные системы]$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ffsaifidinov/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: BE1A-B9C2
Press Enter to open github.com in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account /home/ffsaifidinov/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as ffsaifidinov
[ffsaifidinov@ffsaifidinov Операционные системы]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov Операционные системы]$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация


```
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023/Операционные системы
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git)
) зарегистрирован по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегист
рирован по пути «template/report»
Клонирование в «/home/ffsaifidinov/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro/template/presentation»
...
remote: Enumerating objects: 82, done.
remote: Counting objects: 100% (82/82), done.
remote: Compressing objects: 100% (57/57), done.
remote: Total 82 (delta 28), reused 77 (delta 23), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (82/82), 92.90 КиБ | 1.47 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (28/28), готово.
Клонирование в «/home/ffsaifidinov/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 101, done.
remote: Counting objects: 100% (101/101), done.
remote: Compressing objects: 100% (70/70), done.
remote: Total 101 (delta 40), reused 88 (delta 27), pack-reused 0
Получение объектов: 100% (101/101), 327.25 КиБ | 1.60 МБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (40/40), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'b1be380ee91f5809264cb755d316174540b753e'
Submodule path 'template/report': checked out '1d1b61dcac9c287a83917b82e3aef1a33b1e3b2'
[ffsaifidinov@ffsaifidinov Операционные системы]$
[ffsaifidinov@ffsaifidinov Операционные системы]$
```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
ffsaifidinov@ffsaifidinov:~/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro
create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placement_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/_init_.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
[ffsaifidinov@ffsaifidinov os-intro]$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.98 КиБ | 2.05 МБ/с, готово.
Всего 37 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:ffsaifidinov/os-intro.git
 f1a2ec5..f77f919 master -> master
[ffsaifidinov@ffsaifidinov os-intro]$
```

Рис. 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.
 - хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
 - commit - сохранение состояния хранилища
 - история - список изменений хранилища (коммитов)
 - рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить:

Список литературы

1. Лекция Системы контроля версий
2. GitHub для начинающих