

Threshold Algebra

Fecha: / /

Partimos de (4) y (6):

$$T^S = b - \lambda \mu + \frac{\rho \lambda^2}{2\pi}$$

$$T^D = b \cdot (1 - \lambda) \lambda \mu - \lambda a z(A) + K(a, \lambda) + r_D$$

$$+ \left[\frac{\rho(1-\lambda)^2 \lambda^2}{2\pi} + \sigma_D^2(a, \lambda, A) \right]$$

Para un lenguaje no familiar: $T^I = T^S \rightarrow B \equiv T^I - T^D$
 $= T^S - T^D$

$$B = \left[\cancel{b} - \lambda \mu + \frac{\rho \lambda^2}{2\pi} \right] - \left[\cancel{b} \cdot (1 - \lambda) \lambda \mu - \lambda a z(A) + K(a, \lambda) + r_D + \frac{\rho(1-\lambda)^2 \lambda^2}{2\pi} + \sigma_D^2(a, \lambda, A) \right]$$

Agrupando para $\lambda \mu$:

$$- \lambda \mu + (1 - \lambda) \mu \cdot \lambda = - \lambda \mu + \lambda \mu - \cancel{\lambda \mu} = - \lambda \mu$$

Aveda:

Fecha: / /

$$B = -\lambda \Delta \mu + \lambda a z(A) - K(a, \Delta) - r_D + \frac{\rho \Delta^2}{2\pi}$$

$$- \frac{\rho(1-\lambda)^2 \Delta^2}{2\pi} - \sigma_D^2(a, \Delta, A)$$

Factorizando λ y $\frac{\rho \Delta^2}{2\pi}$:

$$B = \lambda [a z(A) - \Delta \mu] - K(a, \Delta) - r_D + \left[\frac{\rho(2\lambda - \lambda^2) \Delta^2}{2\pi} - \sigma_D^2(a, \Delta, A) \right]$$

Donde:

• $\lambda [a z(A) - \Delta \mu]$: sustitución de ejecución

• $K(a, \Delta) - r_D$: costos de verificación y cómputo de delega

• $\frac{\rho(2\lambda - \lambda^2) \Delta^2}{2\pi} - \sigma_D^2(a, \Delta, A)$: sustitución de riesgo;

se reduce la varianza atada al ajuste humano,

pero se introduce el riesgo residual del error del agente.