

mots: quux(foo, bar, baz); MOTS: quux(foo, bar, baz); DDL / FDL : Début/Fin De Ligne Déplace le curseur, mouv ement ou définit la portée d'une opération. Commande directe. commande Si rouge, passe en mode insertion. Requiert une mouvement. opère entre le curseur et la opérateur destination. Commandes spéciales, extra requièrent un paramètre supplémentaire. Les commandes avec un point (·) d. requièrent un caractère en argument.

Ligne de commande « ex »

	•	
:W	sauv egarder	
:q	quitter	
:q!	quitter sans sauvegarder	
:e f	ouv rir le fichier f	
:%s/x/y/g	remplacer x par y dans tout le fichier	
:new	nouv eau fichier	
:h	aide	
Autres commandes importantes		

Ctrl+R	ref aire
Ctrl+B/F	défiler une page vers le haut/bas
Ctrl+E/Y	défiler une ligne v ers le haut/bas
Ctrl+V	mode visuel en bloc
AltGr+Y/À	paragraphe précédant/suiv ant
AltGr+K	changer la casse

Notes

- entrer un nombre N avant une action pour la répéter N fois
 - (ex: 2p, d2é, 5i, d4t)
- 2 utiliser "x av ant y/p/d pour utiliser le registre x (ex : "ay \$ pour copier le reste de la ligne dans le registre a)
- 3 doubler l'opérateur pour agir sur toute la ligne
 - (ex : dd = effacer la ligne, >> = indenter la ligne)
- 4 ZZ pour sauv egarder et quitter ZQ pour quitter sans sauvegarder
- 5 zt / zb : placer le curseur en haut/bas de l'écran zz : centrer l'écran autour du curseur
- 6 ws : scinder la fenêtre, séparation horizontale wy : scinder la fenêtre, séparation verticale
 - wc : fermer la fenêtre
- 7 gg : début de fichier
 - gf: ouv rir le fichier sous le curseur gb / gé : onglet précédant/suiv ant