

3D 虚拟导诉系统 V1.0

——设计说明书

第一章 前言

1.1 安装与初始化及软件主要参数设置

软件环境：

JDK1.8

Maven: 3.3.9

Mysql:5.7

软件编译：

```
cd /virtuallyInfo/
```

```
mvn clean install
```

软件部署：

```
./start.sh
```

1.2 软件故障排除

查看服务进程：

```
ps -ef | grep virtuallyInfo
```

查看进程是否存在：

如果不存在，进入/virtuallyInfo/

启动服务：./start.sh

查看日志：

```
cd /logs
```

```
tail -f logs.log
```

1.3 运行环境

硬件环境(主机):

主机配置: i7 9 代, 内存 8G, 硬盘 256G

软件环境(主机):

服务器环境: 操作系统: CentOS7.5

CPU: 4cores

内存: 32GB

DISK: 500GB


客户端: 终端

1.4 系统概述

3D 虚拟导诉系统是一种基于三维技术和虚拟现实技术的导览系统。它通过使用电脑生成的三维模型和虚拟场景, 结合语音识别和智能对话功能, 让用户能够与系统进行交互, 提出问题并获得相应答案, 为用户提供沉浸式的导览体验。

第二章 总体设计


2.1 功能结构图



2.2 界面效果图


2.2.1 登录系统

在浏览器输入系统地址，点击【enter】键，进入系统登录页面，用户依次输入自己的账号、密码后，点击【登录】按钮，进入 3D 虚拟导诉系统。



2.2.2 系统首页

点击【登录】按钮，进入系统首页，可以查看数据总览：场景模拟信息使用总次数统计、3D 深度感知功能使用总次数统计、3D 头戴显示器使用总次数统计、导览内容占比统计、场景模拟信息使用占比。



2.2.3 场景模拟信息管理

点击【场景建模管理模块】菜单，再点击场景模拟信息管理，展示场景模拟信息管理列表，展示信息：场景模拟信息编号、场景模拟信息名称、场景模拟信息类型、场景模拟信息状态、创建时间、创建人。


The interface shows a table of scene simulation information with columns for ID, Name, Type, Status, Creation Time, Creator, and Actions. A red arrow points to the '场景模拟信息管理' menu item in the left sidebar.

场景模拟信息编号	场景模拟信息名称	场景模拟信息类型	场景模拟信息状态	创建时间	创建人	操作
VS00000001	XX场景描述	场景描述	使用中	2022-12-23	xxx	编辑 删除
VS00000002	XX声音效果	声音效果	使用中	2022-10-05	xxx	编辑 删除
VS00000003	XX文字讲解和标签	文字讲解和标签	使用中	2021-11-13	xxx	编辑 删除
VS00000004	XX用户交互	用户交互	维护中	2020-08-21	xxx	编辑 删除
VS00000005	XX场景描述	场景描述	使用中	2022-02-23	xxx	编辑 删除

共 5 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页



2.2.4 场景模拟信息添加

点击添加按钮，弹出场景模拟信息添加弹窗，填写信息添加即可。




2.3.5 场景模拟信息编辑

点击右侧编辑按钮，弹出场景模拟信息编辑弹窗，填写信息编辑即可。




2.2.6 导览内容管理


点击【导览管理模块】菜单，再点击导览内容管理进入列表页。展示信息：导览内容编号、导览内容名称、导览内容类型、导览内容状态、创建时间。



2.2.7 导览内容添加



点击添加按钮，弹出导览内容添加弹窗，填写信息添加即可。





2. 2. 8 导览内容编辑

点击右侧编辑按钮，弹出导览内容编辑弹窗，填写信息编辑即可。



第三章 接口设计

3.1 场景模拟信息和导览内容管理

3.1.1 场景模拟信息管理接口

请求路径

/virtually/virtuallyInfoList

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10,
  "virtuallyInfoNo": "xxxx",
  "virtuallyInfoName": "xxxx",
  "virtuallyInfoType": "xxxx",
  "createTime": "xxxx",
  "creator": "xxxx",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
pageNo	String	是	分页号
pageSize	String	是	分页数量
virtuallyInfoNo	String	是	场景模拟信息编号
virtuallyInfoName	String	是	场景模拟信息名称
virtuallyInfoStatus	String	是	场景模拟信息状态
createTime	Date	是	创建时间

creator	String	是	创建人
---------	--------	---	-----

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.1.2 场景模拟信息创建接口

请求路径

/virtually/addVirtuallyInfo

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "virtuallyInfoNo": "***",
  "virtuallyInfoName": "***",
  "virtuallyInfoType": "***",
  "virtuallyInfoStatus": "***",
}
```

```
        "createTime": "***",
        "creator": "***",
    }
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
virtuallyInfoNo	String	是	场景模拟信息号
virtuallyInfoName	String	是	场景模拟信息名称
virtuallyInfoType	String	是	场景模拟信息类型
virtuallyInfoStatus	String	是	场景模拟信息状态
createTime	Date	是	创建时间
creator	String	是	创建人信息

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": " ",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.1.3 导览内容管理接口

请求路径

/virtually/guideContentList

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10,
  "guideContentNo": xxx,
  "guideContentName": "xxx",
  "guideContentType": "xxxx",
  "createTime": "xxxx",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
pageNo	String	是	分页号
pageSize	String	是	分页数量
guideContentNo	String	是	导览内容编号
guideContentName	String	是	导览内容名称
guideContentType	String	是	导览内容类型
createTime	Date	是	创建时间

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
}
```

```
    "flag": true,
    "msg": " ",
  }
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3. 1. 4 导览内容创建接口

请求路径

/virtually/addGuideContent

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "guideContentNo": "***",
  "guideContentName": "***",
  "guideContentGender": "***",
  "guideContentStatus": "***",
  "createTime": "***",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
-----	----	----	----

guideContentNo	String	是	导览内容编号
guideContentName	String	是	导览内容名称
guideContentGender	String	是	导览内容性别
guideContentStatus	String	是	导览内容状态
createTime	String	是	创建时间

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2 系统用户管理

3.2.1 登录接口

请求路径

/virtually/user/login

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "password": "123456",
  "address": "xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
address	String	是	用户地址

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2.2 注销接口

请求路径

/virtually/user/layout

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "password": "123456"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": " ",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
------	------	------

flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2.3 注册接口

请求路径

/virtually/user/register

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "password": "123456",
  "mobile": "xxxx",
  "address": "xxxx",
  "Role": "xxxx",
  "Picture": "xxxx",
  "File": "xxxx",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
mobile	String	是	手机号

Role	String	是	角色
Picture	String	是	照片
address	String	是	区域
File	String	是	附件

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2.4 信息修改接口

请求路径

/virtually/user/changeUserInfo

请求方式 POST

json 参数

```
{
```

```
    "username": 1,
    "password": "123456",
    "mobile": "xxxx",
    "address": "xxxx",
    "Role": "xxxx",
    "Picture": "xxxx",
    "File": "xxxx",
  }
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
Sex	String	否	性别
Role	String	否	角色
Picture	String	否	照片
password	String	否	密码
address	String	否	区域
File	String	否	附件
Department	String	否	部门

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": " ",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3 权限管理

3.3.1 权限新增接口

请求路径

/virtually/security/addPermission

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "Wechatnumber": "123456",
  "Sex": "XXXX",
  "Role": "XXXX"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号

Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.2 权限删除接口

请求路径

/virtually/security/deletePermission

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "Wechatnumber": "123456",
}
```

```
    "Sex": "xxxx",
    "Role": "xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.3 权限列表查询接口

请求路径

/virtually/security/queryPermissionList

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "Wechatnumber": "123456",
  "Sex": "xxxx",
  "Role": "xxxx",
  "isActivate": "xxxx"
  "Permissionlist": "xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色
isActivate	String	是	是否激活
Permissionlist	String	是	权限列表

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
}
```



```
      "msg": "",
    }
  }
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.4 管理员权限赋予接口

请求路径

/virtually/security/adminPermission

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "Wechatnumber": "123456",
  "Sex": "xxxx",
  "Role": "xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名

Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": " ",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

第四章 表设计

4.1 场景模拟信息信息表

简要描述:

- 场景模拟信息信息

字段	类型	空	默认	注释
Id	String	true	Null	主键 id
virtuallyInfoNo	String	true	Null	场景模拟信息号
virtuallyInfoName	String	true	Null	场景模拟信息名称
virtuallyInfoType	String	true	Null	场景模拟信息类型
virtuallyInfoStatus	String	true	Null	场景模拟信息状态
createTime	String	true	Null	创建时间
creator	String	true	Null	创建人

- 备注: 无

4.2 导览内容表

简要描述:

- 导览内容

字段	类型	空	默认	注释
Id	String	flase	Null	主键 id

guideContentNo	String	true	Null	导览内容编号
guideContentName	String	true	Null	导览内容姓名
guideContentType	String	flase	Null	导览内容类型
guideContentStatus	String	true	Null	导览内容状态
createTime	String	flase	Null	创建时间

备注：无

4.3 系统用户表

简要描述：

- 描述储存系统员工信息

字段	类型	空	默认	注释
password	String	flase	Null	密码
username	String	flase	Null	用户名
mobile	String	flase	Null	手机号
gender	String	true	Null	性别
role	String	true	Null	角色
picture	String	true	Null	照片
isActivate	String	true	Null	是否激活
file	String	flase	Null	附件

备注：无

第五章 非功能性设计

5.1 性能设计

数据库采用主从方式；

合理的应用程序架构：MVC

数据缓存：redis

搭建两套应用服务器，应用 SL[改成 SLB]B 负载均衡，提高系统性能，应对多用户、高并发业务场景；

平均响应时间 小于 100ms；最大响应时间不超过 500ms

资源利用率：cpu 平均利用率 30%，最高不超过 80%； 内存利用率平均 45%，最高不超过 80%；

请求并发量≈90

5.2 安全性设计

定义基于角色的权限管理机制，不同角色导览内容访问权限内数据

服务器只开放需要的端口

数据库操作使用预编译预计，防止 SQL 注入[增加 XSS 注入、CSRF 注入]、

非登录用户不允许进入系统

接口添加签名校验

5.3 其他非功能性设计

易用性、界面友好性：

用户交互界面绘图考虑不同层面用户对信息使用的不同需求，要求页面美观大方，操作简便，界面术语名称一致。

兼容性

操作系统：系统服务端及选用的数据库、中间件，应兼容 Linux 不同发行版或 Windows 不同版本；

产品版本：系统升级可兼容以前版本所有数据，不会造成数据丢失；

浏览器：应兼容主流浏览器&版本，系统监测报告中应明确体现浏览器兼容列表。

可移植性

提高代码可移植性，降低代码重复开发工作量。