文创数字展厅 VR 体验管理控制软件 V1.0

--设计说明书

第一章 前言

1.1 安装与初始化及软件主要参数设置

软件环境:

JDK1.8

Maven: 3.3.9

Mysq1:5.7

软件编译:

cd /virtuallyProduct/

mvn clean install

软件部署:

./start.sh

1.2 软件故障排除

查看服务进程:

ps -ef | grep virtuallyProduct

查看进程是否存在:

如果不存在,进入/virtuallyProduct/

启动服务: ./start.sh

查看日志:

cd /logs

tail -f logs.log

1.3 运行环境

硬件环境(主机):

主机配置: i7 9代, 内存8G, 硬盘256G

软件环境(主机):

服务器环境: 操作系统: CentOS7.5

CPU: 4cores

内存: 32GB

DISK: 500GB


客户端:终端

1.4 系统概述

文创数字展厅 VR 体验管理控制软件是一种方便展厅管理员管理和控制展厅中虚拟 现实体验的软件,提供了展品管理、展示效果调整、游客管理和体验监控等功能,帮助 展厅提供更好的虚拟现实展览体验。

第二章 总体设计

2.1 功能结构图



2.2 界面效果图

2.2.1 登录系统

在浏览器输入系统地址,点击【enter】键,进入系统登录页面,用户依次输入自己的账号、密码后,点击【登录】按钮,进入文创数字展厅 VR 体验管理控制软件。

请输入账号


记住密码






2. 2. 2 系统首页

点击【登录】按钮,进入系统首页,可以查看数据总览:展厅客流量统计、虚拟展品创建总次数、展示效果调整总次数、虚拟展品占比统计、展示效果调整总次数占比。




2.2.3 虚拟展品信息管理


点击【虚拟展品管理】菜单,再点击虚拟展品信息管理,展示虚拟展品信息管理列表,展示信息:虚拟展品信息编号、虚拟展品信息名称、虚拟展品信息类型、虚拟展品信息状态、创建时间、创建人。



2.2.4 虚拟展品信息添加


点击添加按钮,弹出虚拟展品信息添加弹窗,填写信息添加即可。






2.3.5 虚拟展品信息编辑

点击右侧编辑按钮,弹出虚拟展品信息编辑弹窗,填写信息编辑即可。






2.2.6 游客信息管理


点击【游客管理模块】菜单,再点击游客信息管理进入列表页。展示信息:游客编


号、游客名称、游客性别、游客状态、创建时间。



2. 2. 7 游客信息添加


点击添加按钮,弹出游客信息添加弹窗,填写信息添加即可。






2.2.8 游客信息编辑

点击右侧编辑按钮,弹出游客信息编辑弹窗,填写信息编辑即可。





第三章 接口设计

3.1 虚拟展品信息和游客信息管理

3.1.1 虚拟展品信息信息管理接口

请求路径

/virtually/virtuallyProductList

请求方式 POST

json 参数

```
"pageNo": 1,
    "pageSize": 10,
    "virtuallyProductNo":"xxxxx",
    "virtuallyProductName":"xxxxx",
    "virtuallyProductType":"xxxxx",
    "createTime":"xxxxx",
    "creator":"xxxxx",
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
pageNo	String	是	分页号
pageSize	String	是	分页数量
virtuallyProductNo	String	是	虚拟展品信息编号
virtuallyProductName	String	是	虚拟展品信息名称
virtuallyProductStatus	String	是	虚拟展品信息状态
createTime	Date	是	创建时间

creat	tor	String	是	创建人
-------	-----	--------	---	-----

返回示例

```
{
    "code": 0,
    "data": {},
    "flag": true,
    "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.1.2 虚拟展品信息创建接口

请求路径

/virtually/addVirtuallyProduct

请求方式 POST

json 参数

```
"virtuallyProductNo":"***",
  "virtuallyProductName":"***",
  "virtuallyProductType":"***",
  "virtuallyProductStatus":"***",
```

```
"createTime":"***",
"creator":"***",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
virtuallyProductNo	String	是	虚拟展品信息号
virtuallyProductName	String	是	虚拟展品信息名称
virtuallyProductType	String	是	虚拟展品信息类型
virtuallyProductStatus	String	是	虚拟展品信息状态
createTime	Date	是	创建时间
creator	String	是	创建人信息

返回示例

```
"code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.1.3 游客信息管理接口

请求路径

/virtually/sightseerList 请求方式 POST

json 参数

```
"pageNo": 1,
"pageSize": 10,
"sightseerNo": xxx,
"sightseerName":"xxx",
"sightseerGender":"xxxx",
"createTime":"xxxx",
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
pageNo	String	是	分页号
pageSize	String	是	分页数量
sightseerNo	String	是	游客信息号
sightseerName	String	是	游客信息名称
sightseerGender	String	是	游客信息性别
createTime	Date	是	创建时间

返回示例

```
"code": 0,
"data": {},
```

```
"flag": true,
    "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.1.4 游客信息创建接口

请求路径

/virtually/addSightseer

请求方式 POST

json 参数

```
"sightseerNo":"***",
"sightseerName":"***",
"sightseerGender":"***",
"sightseerStatus":"***",
"createTime":"***",
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明

sightseerNo	String	是	游客信息号
sightseerName	String	是	游客信息名称
sightseerGender	String	是	游客信息性别
sightseerStatus	String	是	游客信息状态
createTime	String	是	创建时间

返回示例

```
"code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2 系统用户管理

3. 2. 1 登录接口

请求路径

/virtually/user/login

请求方式 POST

json 参数

```
"username": 1,
    "password":"123456",
    "address":"xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
address	String	是	用户地址

返回示例

```
"code": 0,
   "data": {},
   "flag": true,
   "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2.2 注销接口

请求路径

/virtually/user/layout

请求方式 POST

json 参数

```
"username": 1,
    "password":"123456"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名

返回示例

```
"code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

ماند و الله الله الله الله الله الله الله ال		۱۲۰ میر ۱۸۲ امال ۱۲۰ میر میراند
字段名称	字段类型	注释说明

flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2.3 注册接口

请求路径

/virtually/user/register

请求方式 POST

json 参数

```
"username": 1,
    "password":"123456",
    "mobile":"xxxx",
    "address":"xxxxx",
    "Role":"xxxxx",
    "Picture":"xxxx",
    "File":"xxxxx",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
mobile	String	是	手机号

Role	String	是	角色
Picture	String	是	照片
address	String	是	区域
File	String	是	附件

返回示例

```
"code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3. 2. 4 信息修改接口

请求路径

/virtually/user/changeUserInfo

请求方式 POST

json 参数

```
"username": 1,
    "password":"123456",
    "mobile":"xxxx",
    "address":"xxxx",
    "Role":"xxxxx",
    "Picture":"xxxxx",
    "File":"xxxxx",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
Sex	String	否	性别
Role	String	否	角色
Picture	String	否	照片
password	String	否	密码
address	String	否	区域
File	String	否	附件
Department	String	否	部门

返回示例

```
"code": 0,
    "data": {},
    "flag": true,
    "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3 权限管理

3.3.1 权限新增接口

请求路径

/virtually/security/addPermission

请求方式 POST

json 参数

```
"username": 1,
"Wechatnumber":"123456",
"Sex":"xxxx",
"Role":"xxxxx"
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号

Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
"code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.2 权限删除接口

请求路径

/virtually/security/deletePermission

请求方式 POST

json 参数

```
\label{eq:controller} \begin{tabular}{ll} $''$ username": 1, \\ $''$ We chat number": "123456", \end{tabular}
```

```
"Sex": "xxxx",
"Role": "xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
"code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.3 权限列表查询接口

请求路径

/virtually/security/queryPermissionList

请求方式 POST

json 参数

```
"username": 1,
"Wechatnumber":"123456",
"Sex":"xxxx",
"Role":"xxxxx",
"isActivate":"xxxxx"
"Permissionlist":"xxxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色
isActivate	String	是	是否激活
Permissionlist	String	是	权限列表

返回示例

```
"code": 0,
    "data": {},
    "flag": true,
```

```
"msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.4管理员权限赋予接口

请求路径

/virtually/security/adminPermission

请求方式 POST

json 参数

```
"username": 1,
"Wechatnumber": "123456",
"Sex": "xxxx",
"Role": "xxxx"
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名

Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
"code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

第四章 表设计

4.1 虚拟展品信息信息表

简要描述:

• 虚拟展品信息信息

字段	类型	空	默认	注释
Id	String	true	Null	主键 id
virtuallyProductNo	String	true	Null	虚拟展品信息号
virtuallyProductName	String	true	Null	虚拟展品信息名称
virtuallyProductType	String	true	Null	虚拟展品信息类型
virtuallyProductStatus	String	true	Null	虚拟展品信息状态
createTime	String	true	Null	创建时间
creator	String	true	Null	创建人

• 备注: 无

4.2 游客信息表

简要描述:

• 游客信息

	字段	类型	空	默认	注释
Ιd	I	String	flase	Null	主键 id

sightseerNo	String	true	Null	游客信息号
sightseerName	String	true	Null	游客信息姓名
sightseerGender	String	flase	Null	游客信息年龄
sightseerStatus	String	true	Null	游客信息状态
createTime	String	flase	Null	创建时间

备注:无

4.3 系统用户表

简要描述:

• 描述储存系统员工信息

字段	类型	空	默认	注释
password	String	flase	Null	密码
username	String	flase	Null	用户名
mobile	String	flase	Null	手机号
gender	String	true	Null	性别
role	String	true	Null	角色
picture	String	true	Null	照片
isActivate	String	true	Null	是否激活
file	String	flase	Null	附件

第五章 非功能性设计

5.1 性能设计

数据库采用主从方式;

合理的应用程序架构: MVC

数据缓存: redis

搭建两套应用服务器,应用 SL[改成 SLB]B 负载均衡,提高系统性能,应对多用户、 高并发业务场景;

平均响应时间 小于 100ms; 最大响应时间不超过 500ms

资源利用率: cpu 平均利用率 30%, 最高不超过 80%; 内存利用率平均 45%, 最高不超过 80%;

请求并发量≈90

5.2 安全性设计

定义基于角色的权限管理机制,不同角色游客信息访问权限内数据

服务器只开放需要的端口

数据库操作使用预编译预计, 防止 SQL 注入[增加 XSS 注入、CSRF 注入]、

非登录用户不允许进入系统

接口添加签名校验

5.3 其他非功能性设计

易用性、界面友好性:

用户交互界面绘图考虑不同层面用户对信息使用的不同需求,要求页面美观大方, 操作简便,界面术语名称一致。

兼容性

操作系统:系统服务端及选用的数据库、中间件,应兼容 Linux 不同发行版或 Windows 不同版本;

产品版本:系统升级可兼容以前版本所有数据,不会造成数据丢失;

浏览器:应兼容主流浏览器&版本,系统监测报告中应明确体现浏览器兼容列表。

可移植性

提高代码可移植性,降低代码重复开发工作量。