Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Predmet: Razvoj programskih rješenja 2019/2020

Tutorijal 9

Priprema za tutorijal

Dat je repozitorij koji će biti kreiran kada kliknete na sljedeću pozivnicu:

https://classroom.github.com/a/wjshhfXc

Potrebno je doraditi projekat na sljedeći način:

Projekat treba da sadrži SQLite bazu podataka **baza.db** (relativni put je samo "baza.db" tj. datoteka treba da se nalazi u korijenskom direktoriju projekta) koja sadrži dvije tabele:

- Tabela **grad** sadrži kolone: id (int, primarni ključ), naziv (text), broj_stanovnika (int), drzava (int, strani ključ)
- Tabela drzava sadrži kolone: id (int, primarni ključ), naziv (text), glavni_grad (int, strani ključ)

Potrebno je napraviti klasu GeografijaDAO, te odgovarajuće DTO klase Grad i Drzava. Klasa GeografijaDAO treba biti *singleton* klasa. Konstruktor ove klase treba kreirati konekciju, sve potrebne pripremljene upite. Od metoda, klasa GeografijaDAO treba da sadrži samo metodu **gradovi()** koja vraća ArrayList<Grad> svih gradova u bazi podataka, sortiranih po broju stanovnika u opadajućem redoslijedu.

Zadatak 1

Prepraviti klasu GeografijaDAO tako da ako datoteka **baza.db** ne postoji, treba je popuniti podacima za gradove: Pariz, London, Beč, Manchester i Graz, te njihove pripadajuće države. Podatak o broju stanovnika možete naći na wikipediji.

Zadatak 2

U klasi GeografijaDao dodati sljedeće metode:

- Grad glavniGrad(String drzava) vraća null ako država ne postoji
- void obrisiDrzavu(String drzava) briše i sve gradove u toj državi
- ArrayList<Grad> gradovi() vraća spisak gradova sortiranih po broju stanovnika u opadajućem redoslijedu
- void dodajGrad(Grad grad) i void dodajDrzavu(Drzava drzava)
- void izmijeniGrad(Grad grad) ažurira slog u bazi za dati grad
- Drzava nadjiDrzavu(String drzava) vraća null ako država ne postoji

Zadatak 3

U klasi Main trebaju postojati statičke metode:

- String ispisiGradove() poziva metodu gradovi() i vraća string sa podacima u formatu:
 Ime grada (ime države) broj stanovnika
- void glavniGrad() omogućuje korisniku da putem tastature unese naziv države, a zatim na ekran ispisuje poruku u obliku "Glavni grad države Država je Grad" ili "Nepostojeća država"
- main metoda treba omogućiti poziv prethodne dvije metode

Izmjene:

•