

PRT Store: Next-Gen AI E-Commerce Platform

คู่มือเจาะลึกโครงสร้างโค้ด การส่งผ่านข้อมูล และสถาปัตยกรรมทั้งระบบ สำหรับการนำเสนอโปรเจกต์

เอกสารฉบับสมบูรณ์วิเคราะห์โครงสร้างซอร์สโค้ดแบบหน้าต่อหน้า (Page-by-Page) พร้อมอธิบาย
บทบาทการทำงาน (Purpose), การโต้ตอบของผู้ใช้ (Usage), วงจรการส่งข้อมูล (Data Flow) และเจาะ
ลึกโค้ดบรรทัดสำคัญ (Line-by-Line Breakdown) ครอบคลุมเทคโนโลยี Next.js 15 App Router,
React 19, Clerk Auth, Supabase PostgreSQL, pgvector Semantic Search, Stripe Payments และ
Google Gemini AI

Next.js 15 (App Router)

React 19 & Turbopack

Tailwind CSS v4

Supabase (PostgreSQL 15)

pgvector (768-dim Embeddings)

Google Gemini AI (RAG & Vision)

Clerk Authentication & RBAC

Stripe Checkout & Webhooks

Redux Toolkit & Persistence

ชื่อโครงการ (PROJECT TITLE)

PRT Store - AI-Powered Electronics Platform

วัตถุประสงค์เอกสาร (PURPOSE)การนำเสนอโครงสร้างสถาปัตยกรรมและซอร์สโค้ดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ**เวอร์ชันระบบ (SYSTEM VERSION)**

Production Build 0.1.0 (Next.js 15.5.20)

บทบาทในระบบ (SYSTEM ROLES)Customer (ลูกค้า) / Store Manager (ผู้จัดการร้าน) /
Master Admin (ผู้ดูแลระบบสูงสุด)

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

หมวดที่ 1: ภาพรวมสถาปัตยกรรมทั้งระบบ (System Architecture Overview)	หน้า 3
1.1 แผนภาพการไหลของข้อมูลภาพรวมทั้งระบบ (End-to-End Data Flow Diagram)	
1.2 โครงสร้างฐานข้อมูลและการจัดเก็บ Vector Embeddings (Database Schema & pgvector)	
1.3 โครงสร้างการจัดการสิทธิ์แบบหลายระดับ (Role-Based Access Control - RBAC)	
หมวดที่ 2: ระบบแกนกลางและโครงสร้าง Provider (Core Architecture & Security)	หน้า 5
2.1 ระบบความปลอดภัยและการดักจับสิทธิ์ (middleware.ts & Clerk Security)	
2.2 การนิตระบบและดึงข้อมูลส่วนกลาง (AppInitializer.jsx & Root Layout)	
2.3 การซิงค์บัญชีผู้ใช้และการจัดการสิทธิ์ (SyncUser.tsx & RoleInitializer.jsx)	
2.4 สถาปัตยกรรม Redux Toolkit (lib/store.js & Redux Slices)	
หมวดที่ 3: ระบบหน้าร้านค้าสำหรับลูกค้า (Customer Storefront Module)	หน้า 8
3.1 หน้าแรก (Home Page: HomeContent.jsx & ProductSlider.jsx)	
3.2 หน้ารวมสินค้าและตัวกรอง (Shop Catalog: ShopContent.jsx)	
3.3 หน้ารายละเอียดสินค้า (Product Detail: ProductClient.jsx & ProductDetails.jsx)	
3.4 ระบบสรุปรีวิวด้วย AI (AI Review Summarizer: ProductDescription & /api/reviews/summarize)	
3.5 หน้าตะกร้าสินค้า (Cart: CartContent.jsx & Anti-Flicker Logic)	
3.6 ระบบแนะนำสินค้าเสริมด้วย AI (Smart Cart Recommendations: /api/cart/recommendations)	
3.7 สรุปคำสั่งซื้อและการเลือกที่อยู่ (OrderSummary.jsx & AddressModal.jsx)	
3.8 การชำระเงินผ่าน Stripe (Stripe Checkout Session: /api/checkout/route.js)	
3.9 หน้าคำสั่งซื้อและการพิมพ์ใบเสร็จ (OrdersContent.jsx, OrderItem.jsx, ReceiptModal.jsx)	
3.10 ระบบจับเวลาและยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติ 10 นาที (OrderTimer.jsx & Auto-Cancel)	
หมวดที่ 4: สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engine & Multimodal Search)	หน้า 14
4.1 ระบบค้นหาแบบเวกเตอร์ (AI Semantic Search: /api/ai-search, lib/embeddings.js)	
4.2 ระบบค้นหาด้วยภาพ (Multimodal Vision Search: Navbar.jsx & /api/ai-vision-search)	
4.3 ระบบผู้ช่วยข้อป้ัง AI (PRT Assistant Chat - RAG Architecture: /api/ai-assistant)	
4.4 ระบบแชทสดผ่าน WebSocket Realtime (LiveChatWidget.jsx & /api/chat)	
4.5 ระบบวิเคราะห์สเปกโน้ตนักอัตโนมัติ (AI Specs Auto-Fill: /api/store/generate-desc)	
หมวดที่ 5: ระบบผู้จัดการร้านค้า (Store Manager Portal)	หน้า 18
5.1 ระบบกั้นสิทธิ์ผู้จัดการร้าน (Store Layout Guard: app/store/layout.jsx)	

5.2 แดชบอร์ดสรุปยอดขายร้านค้า (Store Dashboard: app/store/page.jsx)

5.3 หน้าเพิ่มสินค้าและการอัปโหลดรูป (Add Product: app/store/add-product/page.jsx)

5.4 หน้าจัดการคลังสินค้า (Manage Inventory: app/store/manage-product/page.jsx)

5.5 หน้าจัดการโปรโมชั่นและส่วนลด (Manage Promotions: app/store/manage-promotions/page.jsx)

หมวดที่ 6: ระบบผู้ดูแลระบบระดับสูง (Administrator Portal)

หน้า 21

6.1 แดชบอร์ดวิเคราะห์ยอดขายทั้งระบบ (Admin Dashboard & Analytics Chart)

6.2 การจัดการบทบาทและการแบนผู้ใช้แบบเรียลไทม์ (User Management & Instant Kickout)

6.3 การควบคุมและอัปเดตสถานะออเดอร์ (Admin Orders Supervision)

6.4 การบริหารจัดการคูปองส่วนลด (Discount Coupons Management)

6.5 ระบบจัดการบทความบล็อกด้วย WYSIWYG Editor (Tiptap Rich-Text Editor)

หมวดที่ 7: ระบบการประมวลผลเบื้องหลังและการเงิน (Backend & Financial Transactions)

หน้า 25

7.1 วงจรความปลอดภัยของ Stripe Webhook (Cryptographic Verification)

7.2 กลไกการตัดสต็อกสินค้าและปิดการจำหน่ายอัตโนมัติ (Inventory Stock Deduction)

7.3 การควบคุมโควตาการใช้งานคูปอง (Coupon Quota Control)

หมวดที่ 8: แนวทางการนำเสนอและตอบคำถามอาจารย์ (Defense Guide & Q&A)

หน้า 27


8.1 จุดเด่นเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ควรเน้นย้ำ (Key Engineering Highlights)

8.2 รวม 5 คำถามยอดฮิตของอาจารย์พร้อมแนวทางคำตอบ (Frequently Asked Questions)

หมวดที่ 1: ภาพรวมสถาปัตยกรรมทั้งระบบ (System Architecture Overview)

1.1 แผนภาพการไหลของข้อมูลภาพรวมทั้งระบบ (End-to-End Data Flow)

ระบบ **PRT Store** ได้รับการออกแบบตามแนวคิด **Modern Full-Stack Hybrid Architecture** ผสานความสามารถระหว่าง Server-Side Rendering (Next.js 15 App Router), Realtime Database (Supabase PostgreSQL), Serverless Authentication (Clerk), และ AI Vector Semantic Pipeline (Google Gemini API):



1.2 โครงสร้างฐานข้อมูลและการจัดเก็บ Vector Embeddings

ระบบใช้ PostgreSQL 15 บน Supabase โดยมีฟีเจอร์เด่นคือการเปิดใช้งาน **pgvector Extension** เพื่อจัดเก็บและค้นหาความคล้ายคลึงเชิงความหมาย (Cosine Similarity Search):

ชื่อตาราง (Table)	คอลัมน์สำคัญ (Key Columns)	คำอธิบายความสัมพันธ์และหน้าที่ (Function & Relations)
users	id (uuid), clerk_id (text), role (text), is_blocked (bool), email, name, avatar	เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ซึ่งค่ามาจาก Clerk โดยมี Role: user, admin, master_admin
products	id, name, brand, model, price, sale_price, specs (jsonb), stock, in_stock, embedding vector(768)	ข้อมูลสินค้า คอลัมน์ embedding เก็บเวกเตอร์ 768 มิติสำหรับค้นหาแบบ AI Semantic Search
orders	id, user_id, address_id, coupon_id, total_amount, discount_amount, payment_status, status	ตารางคำสั่งซื้อ เชื่อมโยงกับ users และ addresses มีสถานะชำระเงิน (pending, paid, not_paid)
order_items	id, order_id, product_id, quantity, price_at_time	รายการสินค้าในแต่ละคำสั่งซื้อ บันทึก price_at_time เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
coupons	code, discount_type, discount_value, quantity, used_count, expiry_date, is_active	คูปองส่วนลด รองรับทั้งแบบ Percentage (%) และ Fixed Amount ตรวจสอบวันหมดอายุและโควตาจำกัด
reviews	id, product_id, user_id, order_id, rating, comment	คะแนนและรีวิวจากผู้ซื้อจริง โดย 1 คำสั่งซื้อสามารถรีวิวได้ 1 ครั้ง นำไปประมวลผลต่อใน AI Summarizer
chat_messages	room_id, sender_id, content, image_url, is_admin	ข้อความในระบบ Live Chat ส่งและรับข้อมูลแบบ Realtime ผ่าน Supabase WebSocket Channel

หมวดที่ 2: ระบบแกนกลางและโครงสร้าง Provider (Core Architecture & Security)

2.1 ระบบความปลอดภัยและการดักจับสิทธิ์ (middleware.ts)

SERVER MIDDLEWARE

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

เป็นด่านหน้าสุด (Edge Middleware) ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ทุกคนที่พยายามเข้าถึง Route หลังบ้าน (/admin/* และ /store/*) ก่อนที่คำขอจะไปถึงหน้าเพจจริง

🛡️ ใช้งานยังไง

ทำงานอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนเส้นทาง (Route Navigation) หากผู้ใช้ยังไม่ล็อกอิน โดนแบน หรือไม่มีสิทธิ์ จะถูก Redirect ไปยังหน้าล็อกอินทันที

📡 ส่งข้อมูลยังไง

รับ Session จาก Clerk (await auth()) -> ดึง userId -> Query ไปยังตาราง users ใน Supabase เพื่อเช็คค่า role และ is_blocked

🎓 ข้อเด่นตอนฟรีเซนต์กับอาจารย์

ใช้ **Defense in Depth**: ไม่พึ่งพาเพียง Client-Side Route Protection แต่ดัดสิทธิ์ตั้งแต่ Edge Runtime ป้องกันการแอบเข้า URL ตรงๆ แม้จะเปิดจาก API Tool

middleware.ts

Security & Guard

```
10 const isAdminRoute = createRouteMatcher(["/admin(.*)", "/store(.*)"]);

15 export default clerkMiddleware(async (auth, req) => {

16   if (!isAdminRoute(req)) return NextResponse.next();

20   const { userId } = await auth();

23   if (!userId) {

24     const signInUrl = new URL("/sign-in", req.url);

25     signInUrl.searchParams.set("redirect_url", req.url);

26     return NextResponse.redirect(signInUrl);

27   }

30   const { data: user } = await supabase.from("users").select("role, is_blocked").eq("clerk_id",
userId).single();

45   if (user?.is_blocked) {

46     const url = new URL("/sign-in", req.url);

47     url.searchParams.set("error", "blocked");

48     return NextResponse.redirect(url);

49   }

52   const hasPermission = user?.role === "admin" || user?.role === "master_admin";

55   if (!hasPermission) return NextResponse.redirect(new URL("/sign-in?error=unauthorized", req.url));

61   return NextResponse.next();

70 });
```

บรรทัด (Lines)	โค้ดคำสั่งสำคัญ	อธิบายการทำงานเชิงลึก (Line-by-Line Breakdown)
10 - 16	<code>createRouteMatcher(["/admin(.*)", "/store(.*)"])</code>	สร้าง Regex Pattern ตรวจสอบว่า URL ปัจจุบันเป็นเส้นทางของผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการร้านค้าหรือไม่ หากไม่ใช่ให้ปล่อยผ่านทันที (<code>NextResponse.next()</code>) เพื่อลด Latency ในหน้าสาธารณะ
20 - 27	<code>const { userId } = await auth();</code>	เรียกใช้ Clerk Auth แบบอะซิงโครนัสเพื่อถอดรหัส JWT Token หากไม่มี <code>userId</code> แปลว่ายังไม่ล็อกอิน ให้ Redirect ไปหน้า Sign-in พร้อมเก็บ <code>redirect_url</code> สำหรับดึงกลับหลังล็อกอินสำเร็จ
30 - 49	<code>supabase.from("users").select("role, is_blocked").eq("clerk_id", userId)</code>	เชื่อมต่อ Supabase ด้วย <code>clerk_id</code> เพื่อตรวจสอบสถานะผู้ใช้ล่าสุด หากพบว่า <code>user.is_blocked === true</code> จะตัดการเข้าถึงทันที ป้องกันผู้ใช้ที่โดนแบนแล้วแต่ยังมี Token เก่าค้างอยู่
52 - 59	<code>hasPermission = user.role === "admin" user.role === "master_admin"</code>	ตรวจสอบว่าสิทธิ์ของผู้ใช้ตรงตามเงื่อนไขที่อนุญาตให้เข้าถึงระบบบริหารจัดการหรือไม่ หากเป็นแค่ <code>user</code> ทั่วไปจะถูกปฏิเสธ (<code>unauthorized</code>)

2.2 การบูตระบบ ดึงสินค้า และซิงค์ตะกร้า (AppInitializer.jsx)

CLIENT PROVIDER

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

เป็น Provider กลางที่ห่อหุ้มทั้งแอปพลิเคชัน ทำหน้าที่ Pre-fetch สินค้าทั้งหมดและดึงข้อมูลตะกร้าสินค้าของผู้ใช้จาก Database มาเก็บไว้ใน Redux State

📌 ใช้งานยังไง

ทำงานอัตโนมัติในระดับ Root เมื่อเปิดเว็บครั้งแรก ทำให้ทุกหน้า (เช่น Home, Shop, Cart) มีข้อมูลสินค้าพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องยิง Request ซ้ำซ้อน

📡 ส่งข้อมูลยังไง

Query สินค้าจาก Supabase ->
dispatch(setProduct(data))
Query ตะกร้าตาม Clerk ID -> แปลงเป็น Key-Value Pair ->
dispatch(setCartItems(cartObj))

🎓 ข้อเด่นตอนพีริเซนต์กับอาจารย์

การทำ **Global In-Memory Caching** ด้วย Redux Toolkit: ลด Database Query จากการยิงทุกหน้าลงเหลือเพียง 1 ครั้งตอนเปิดแอป (Zero Duplicate Queries)

components/providers/AppInitializer.jsx

State Hydration

```
14  useEffect(() => {
15      const fetchAllProducts = async () => {
16          const { data } = await supabase.from("products").select("*").order("created_at", { ascending: false });
17          if (data) dispatch(setProduct(data));
18      };
19      fetchAllProducts();
20  }, [dispatch]);
21
22  useEffect(() => {
23      if (!isLoading || !user) { dispatch(setCartItems({})); return; }
24
25      const { data: userData } = await supabase.from("users").select("id").eq("clerk_id", user.id).single();
26      const { data: cartData } = await supabase.from("cart").select("product_id, quantity").eq("user_id",
27          userData.id);
28
29      const cartObj = {};
30
31      cartData?.forEach((item) => { cartObj[item.product_id] = item.quantity; });
32
33      dispatch(setCartItems(cartObj)); // อัปเดต Redux และเซต isLoading = true
34  }, [isLoading, user]);
```

2.3 การซิงค์บัญชีผู้ใช้ข้ามระบบ (SyncUser.tsx)

AUTO UPSERT

เมื่อผู้ใช้ล็อกอินผ่าน Clerk ระบบต้องตรวจสอบว่ามีบัญชีอยู่ใน Supabase users table หรือไม่ โดยใช้คำสั่ง **UPSERT** (ถ้ามีแล้วให้อัปเดต ถ้ายังไม่มีให้สร้างใหม่):

components/providers/SyncUser.tsx

Clerk-to-Supabase Bridge

```
26  const { data: userData } = await supabase.from("users").upsert({
27
28    clerk_id: user.id,
29    email: user.primaryEmailAddress?.emailAddress,
30    name: user.fullName,
31    avatar: user.imageUrl,
32
33  }, { onConflict: "clerk_id" }).select().single();
34
44  dispatch(setUser(userData)); // เก็บลง Redux auth slice
45
48  const { data: favData } = await supabase.from("favorites").select("product_id").eq("user_id", userData.id);
49
54  dispatch(setFavorites(favData.map(f => f.product_id)));
```

หมวดที่ 3: ระบบหน้าร้านค้าสำหรับลูกค้า (Customer Storefront Module)

3.1 หน้าแรก (Home Page: HomeContent.jsx)

CLIENT PAGE

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

หน้าต้อนรับผู้ใช้งาน จัดแสดง Hero Banner, สเปกเด่นของร้าน (OurSpecs), และแถบเลื่อนแสดงสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่อัตโนมัติ (Promotion, Best Selling, Gaming, Ultrabook)

🔗 ใช้งานยังไง

ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนสไลด์ดูสินค้า คลิกดูรายละเอียด กดเพิ่มลงตะกร้า หรือกดค้นหาแบบ Semantic AI จาก Navbar ได้ทันที

🔗 ส่งข้อมูลยังไง

ดึง allProducts จาก Redux State -> ใช้ useMemo กรองและเรียงลำดับสินค้าในหน่วยความจำ -> ส่งข้อมูลที่กรองแล้วเป็น Props ให้ ProductSlider

🎓 ข้อเด่นตอนพีรีเซนต์กับอาจารย์

ใช้ **Client-side Memoization (useMemo)**: กรองข้อมูล 4 หมวดหมู่โดยไม่ต้องยิง Network Request ไป Database แม้แต่ครั้งเดียว ประหยัดแบนด์วิดท์มหาศาล

app/(public)/HomeContent.jsx

In-Memory Categorization

```
11  const allProducts = useSelector(state => state.product.list);

16  const promotionProducts = useMemo(() => {

17    return allProducts.filter(p => p.sale_price && p.sale_price > 0);

18  }, [allProducts]);

21  const bestSellingProducts = useMemo(() => {

22    return [...allProducts].sort((a, b) => b.price - a.price).slice(0, 10);

23  }, [allProducts]);

26  const gamingProducts = useMemo(() => {

27    return allProducts.filter(p => p.category?.toLowerCase() === 'gaming');

28  }, [allProducts]);
```

3.2 หน้ารวมสินค้าและระบบตัวกรอง (Shop Catalog: ShopContent.jsx)

FILTER ENGINE

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

ศูนย์รวมแคตตาล็อกสินค้าทั้งหมด พร้อมระบบตัวกรองแบรนด์แบบ Multi-Select, หมวดหมู่, ช่องค้นหาข้อความ, การเรียงลำดับราคา, และการแบ่งหน้า (Pagination)

💡 ใช้งานยังไง

ผู้ใช้เลือกแบรนด์ เช่น Asus, Acer หรือเลือกช่วงราคา ผลลัพธ์หน้าจะอัปเดตแบบ Reactive ทันทีโดยไม่ต้อง Reload หน้าเว็บ

📡 ส่งข้อมูลยังไง

รับ Search Query จาก URL (useSearchParams()) -> เก็บตัวเลือกที่เลือกใน Set() State -> คำนวณ finalFilteredProducts -> ตัดแบ่งหน้า (Slice)

🎓 ข้อเด่นตอนพรีเซนต์กับอาจารย์

ใช้โครงสร้างข้อมูล **ES6 Set Data Structure** สำหรับ State ตัวกรอง เพื่อให้การค้นหา (Lookup) และสลับค่า (Toggle) มีความเร็วคงที่ **O(1)**

app/(public)/shop/ShopContent.jsx

Set Filtering & Sorting

```
32  const [selectedBrands, setSelectedBrands] = useState(new Set());

74  const finalFilteredProducts = useMemo(() => {

75    let current = availableProducts;

78    if (search) current = current.filter(p => p.name.toLowerCase().includes(search.toLowerCase()));

85    if (selectedBrands.size > 0) {

86      current = current.filter(p => Array.from(selectedBrands).some(b => b.toLowerCase() ===
p.brand?.toLowerCase()));

91    }

104   if (sortOrder === "price-asc") current.sort((a, b) => a.price - b.price);

105   if (sortOrder === "price-desc") current.sort((a, b) => b.price - a.price);

110   return current;

111 }, [availableProducts, search, selectedBrands, sortOrder]);
```

3.3 หน้ารายละเอียดสินค้า (Product Detail: ProductClient.jsx & ProductDetails.jsx)

CLIENT
DYNAMIC

👁️ ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

แสดงข้อมูลเจาะลึกของสินค้า เช่น แกลเลอรีรูปภาพ, สเปกเครื่อง, ราคาโปรโมชั่น, การคำนวณคะแนนดาว, ระบบ Social Proof และปุ่มเพิ่มลงตะกร้าพร้อมตรวจสอบสต็อก

💻 ใช้งานยังไง

ผู้ใช้กดเลือกรูป Thumbnails ดูภาพขยาย, กดหัวใจบันทึกเป็นสินค้าโปรด, และกดสั่งซื้อ (Add to Cart) เพื่อซิงค์ลงตะกร้าทั้งฝั่ง Redux และ Supabase

📦 ส่งข้อมูลยังไง

เช็คสต็อกจาก `product.stock` -> `dispatch(addToCart)` -> ส่ง `supabase.from('cart').upsert()` ไปยัง Database ทันทีหากล็อกอินแล้ว

🎓 ข้อเด่นตอนฟรีเซนต์กับอาจารย์

Recently Viewed Products จัดเก็บลง LocalStorage อัปเดตอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีระบบ **Strict Stock Boundary Check** ป้องกันการสั่งซื้อเกินจำนวนสต็อกจริงตั้งแต่ฝั่งหน้าบ้าน

components/product/ProductDetails.jsx

Cart Sync & Stock Boundary

```
115   const addToCartHandler = async () => {  
  
117     if (!product.in_stock || realStock <= 0) return toast.error("ขอภัย สินค้าหมดชั่วคราว");  
  
124     if (currentQtyInCart + 1 > realStock)  
  
125       return toast.error(`ขอภัย! เหลือสินค้าเพียง ${realStock} ชิ้น`);  
  
127     dispatch(addToCart({ productId: product.id, quantity: 1 }));  
  
129     if (user) {  
  
130       await supabase.from("cart").upsert(  
  
133         { user_id: user.id, product_id: product.id, quantity: currentQtyInCart + 1 },  
  
134         { onConflict: "user_id, product_id" }  
  
135       );  
  
138     }  
  
139   };
```

3.4 ระบบสรุปรีวิวด้วย AI (AI Review Summarizer: /api/reviews/summarize)

GEMINI FLASH

เมื่อสินค้านั้นมีรีวิวจากผู้ใช้งานจริงตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป ระบบจะเรียก API ไปยัง Gemini AI เพื่ออ่านข้อความรีวิวทั้งหมดแล้วสังเคราะห์เป็น **จุดเด่น (Pros)**, **จุดด้อย (Cons)**, และ **ภาพรวม (Overall Sentiment)** เป็นกระสุนข้อความภาษาไทย:

app/api/reviews/summarize/route.js

Natural Language Processing

```
44  const { data: reviews } = await supabaseAdmin.from("reviews").select("rating, comment").eq("product_id",
productId);

59  const reviewsText = reviews.map((r, i) => `รีวิวที่ ${i + 1} (คะแนน: ${r.rating}/5): ${r.comment}`).join("
---
");

63  const systemPrompt = `คุณคือผู้ช่วย AI วิเคราะห์ความคิดเห็นลูกค้า สรุปรีวิวเป็น JSON: { "pros": [...], "cons": [...],
"overall": "..."} `;

90  const response = await fetch(`https://generativelanguage.googleapis.com/v1/models/${model}:generateContent?
key=${apiKey}`, {

91    method: "POST",

92    headers: { "Content-Type": "application/json" },

93    body: JSON.stringify({ contents: [{ parts: [{ text: systemPrompt + "
" + reviewsText }] }] })

104  });

134  const parsedSummary = JSON.parse(cleanJsonResponse);

135  return NextResponse.json({ summary: parsedSummary });
```

3.5 หน้าตะกร้าและการป้องกันหน้ากระพริบ (CartContent.jsx)

CART STATE

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

บริหารจัดการรายการสินค้าในตะกร้า เพิ่ม/ลด/ลบสินค้า คำนวณยอดรวม และแสดงส่วนสินค้าแนะนำอัจฉริยะจาก AI

💡 ใช้งานยังไง

ผู้ใช้กดเพิ่มหรือลดจำนวนสินค้าด้วยปุ่ม Counter หรือกดถังขยะเพื่อเปิดโมดอลยืนยันการลบสินค้า

📡 ส่งข้อมูลยังไง

เชื่อมโยงกับ cartSlice ใน Redux และส่งรายการสินค้าปัจจุบันไปยัง /api/cart/recommendations เพื่อขอสินค้าที่มักซื้อด้วยกัน

🎓 ข้อเด่นตอนฟรีเซนต์กับอาจารย์

Flash Empty State Prevention: ใช้ State isDataReady หน่วงเวลา 500ms ขณะรอ Redux Rehydration เพื่อไม่ให้เห็นข้อความ "ตะกร้าว่างเปล่า" แวบขึ้นมาก่อนข้อมูลโหลดเสร็จ

app/(public)/cart/CartContent.jsx

Anti-Flicker & Debounced AI Recommendation

```
73   useEffect(() => {
74     if (isLoading) {
75
76       if (cartItems && Object.keys(cartItems).length > 0) {
77         setIsDataReady(true); // มีของ แสดงผลทันที
78
79       } else {
80
81         const timer = setTimeout(() => setIsDataReady(true), 500); // หน่วงเวลาแก้ Flash Empty
82
83         return () => clearTimeout(timer);
84
85       }
86     }
87   }, [isLoading, cartItems]);
145  const timer = setTimeout(() => fetchRecommendations(), 1000); // Debounce ยิง AI แนะนำสินค้า
```

3.8 ระบบชำระเงินและความปลอดภัยของธุรกรรม (/api/checkout/route.js)

STRIPE SECURITY

นี่คือโค้ดส่วนที่สำคัญที่สุดทางการเงิน ระบบ **ไม่**เชื่อราคาที่ส่งมาจากหน้าบ้าน (**Client Price**) แต่จะนำ productIds ไป Query ราคาและสต็อกจริงจาก Supabase Database โดยตรง เพื่อสร้าง Stripe Checkout Session:

app/api/checkout/route.js

Tamper-Proof Price & Stock Verification

```
137 const productIds = items.map((item) => item.id);

138 const { data: dbProducts } = await supabaseAdmin.from("products").select("*").in("id", productIds);

147 line_items_for_stripe = items.map((item) => {

148   const dbProduct = dbProducts.find((p) => p.id === item.id);

151   if (item.quantity > dbProduct.stock) throw new Error(`${dbProduct.name} สต็อกไม่พอ`);

161   const priceToUse = (dbProduct.sale_price > 0 && dbProduct.sale_price < dbProduct.price) ?
dbProduct.sale_price : dbProduct.price;

175   return {

176     price_data: { currency: "thb", product_data: { name: dbProduct.name }, unit_amount:
Math.round(priceToUse * 100) },

177     quantity: item.quantity,

178   };

179 });

267 const session = await stripe.checkout.sessions.create({

268   payment_method_types: ["card", "promptpay"],

269   line_items: line_items_for_stripe,

270   mode: "payment",

276   metadata: { orderId: final_order_id, userId: dbUser.id },

279 });

281 return NextResponse.json({ url: session.url });
```


3.9 ประวัติการสั่งซื้อและการพิมพ์ใบเสร็จ (OrdersContent.jsx & ReceiptModal.jsx)

PRINT &
HISTORY

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

แสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า แยกสถานะชัดเจน (รอชำระ, ดำเนินการ, จัดส่งแล้ว) และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินขนาดมาตรฐาน A4 พร้อมหัวกระดาษบริษัท

🖨️ ใช้งานยังไง

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "ดูใบเสร็จ" เพื่อเปิด Modal แล้วกด "พิมพ์ใบเสร็จ" ผ่านเครื่องพิมพ์จริง หรือ Save เป็น PDF ได้ทันที

📄 ส่งข้อมูลยังไง

Query ด้วย Supabase Range Pagination (5 รายการต่อหน้า) -> ส่ง Object ออเดอร์เข้า ReceiptModal -> ใช้ react-to-print ยิงคำสั่ง Print

🎓 ข้อเด่นตอนฟรีเชนต์กับอาจารย์

Ref-Based Direct Document Printing: ใช้ `useReactToPrint({ contentRef })` ดึง DOM เฉพาะบล็อกใบเสร็จไปพิมพ์โดยไม่ต้องพึ่งพา CSS Media Query ยุ่งยาก

components/order/ReceiptModal.jsx

Document Printing Hook

```
7   const componentRef = useRef(null);

10  const handlePrint = useReactToPrint({

11    contentRef: componentRef,

12    documentTitle: `Receipt-${order.id}`,

13  });
```

3.10 ระบบนับถอยหลังและยกเลิกออเดอร์ 10 นาที (OrderTimer.jsx & OrderItem.jsx)

AUTO
LIFECYCLE

หากลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อค้างไว้แต่ยังไม่ชำระเงิน ระบบจะจับเวลา 10 นาที ($10 * 60 * 1000$ ms) หากเกินเวลา ระบบจะอัปเดต Database เปลี่ยนสถานะเป็น cancelled และ not_paid ทันทีเพื่อปล่อยสต็อกคืนส่วนกลาง:

components/product/OrderItem.jsx

Automated Order Expiration Timer

```
30  const createdTime = new Date(order.created_at).getTime();

31  const expireTime = createdTime + 10 * 60 * 1000; // หมดอายุใน 10 นาที

33  const timeLeft = expireTime - Date.now();

35  const cancelOrder = async () => {

37    await supabase.from('orders').update({ status: 'cancelled', payment_status: 'not_paid' }).eq('id',
order.id);

45    window.location.reload();

46  };

55  const timerId = setTimeout(() => cancelOrder(), timeLeft);

59  return () => clearTimeout(timerId);
```

หมวดที่ 4: สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engine & Multimodal Search)

4.1 ระบบค้นหาแบบเวกเตอร์ (AI Semantic Search: /api/ai-search & pgvector)

VECTOR
EMBEDDINGS

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

ค้นหาสินค้าด้วยภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ค้นหาจากความหมาย คอนเซปต์ หรือความต้องการของผู้ใช้ เช่น "คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมงบน้อย" แม้ไม่มีคำเหล่านั้นในชื่อสินค้า

💡 ใช้งานยังไง

ผู้ใช้พิมพ์ข้อความลงในช่องค้นหา AI หรือพิมพ์คุยกับ PRT Assistant ในหน้าแชท ระบบจะตอบกลับพร้อมการ์ดสินค้าตรงความต้องการที่สุด

📡 ส่งข้อมูลยังไง

ข้อความค้นหา -> Gemini embedContent แปลงเป็นเวกเตอร์ 768 มิติ -> ยิงไปที่ Supabase RPC match_products -> รัวผลด้วย Cosine Distance

🎓 ข้อเด่นตอนพรีเซนต์กับอาจารย์

ใช้ **pgvector Operator (<=>)** ทำ Cosine Distance Matching บนฐานข้อมูลระดับฮาร์ดแวร์ Index รวดเร็วกว่าการทำ Full-Text Search แบบดั้งเดิมหลายเท่า

db/setup_vector.sql

PL/pgSQL Cosine Distance Matching

```
2 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

5 ALTER TABLE products ADD COLUMN IF NOT EXISTS embedding vector(768);

8 CREATE OR REPLACE FUNCTION match_products (
9     query_embedding vector(768), match_threshold float, match_count int
12 ) RETURNS TABLE (...) LANGUAGE plpgsql AS $$

31 SELECT id, name, brand, model, price, specs, 1 - (embedding <=> query_embedding) AS similarity
45 FROM products WHERE in_stock = true AND 1 - (embedding <=> query_embedding) > match_threshold
47 ORDER BY embedding <=> query_embedding LIMIT match_count;
50 $$;
```

lib/embeddings.js & app/api/ai-search/route.js

Gemini Vector Generation

```
19 const url = `https://generativelanguage.googleapis.com/v1/models/gemini-embedding-001:embedContent?
key=${apiKey}`;

27 const res = await fetch(url, { body: JSON.stringify({ model: "models/gemini-embedding-001", content: {
parts: [{ text: cleanText }] }, outputDimensionality: 768 }) });

48 return data.embedding.values; // Array ขนาด 768 มิติ

22 const { data: matchedProducts } = await supabaseAdmin.rpc("match_products", {
23     query_embedding: queryEmbedding, match_threshold: 0.3, match_count: 5
26 });
```

4.2 ระบบค้นหาด้วยภาพ (Multimodal Vision Search: /api/ai-vision-search)

GEMINI VISION

ลูกค้าร้าน PRT Store สามารถอัปโหลดภาพถ่ายของโน้ตบุ๊กหรือการ์ดจอที่ต้องการ ระบบจะส่ง Base64 ไปยัง Gemini Vision เพื่อสกัดชื่อแบรนด์และซีรีส์หลัก (เช่น "Acer Predator", "Asus ROG") โดยคัดคำโฆษณาทิ้ง แล้วพาไปที่หน้าค้นหาทันที:

app/api/ai-vision-search/route.js

Multimodal Base64 Image Analysis

```
55  const systemPrompt = `Analyze the image. Extract ONLY the core Brand and Series (e.g. "Acer Predator").  
Maximum 2-3 words. Do NOT include specs or conversational text.`;  
  
78  const response = await fetch(apiUrl, {  
  
79    body: JSON.stringify({  
  
80      contents: [{ parts: [{ text: systemPrompt }, { inlineData: { mimeType, data: base64Data } }] }],  
  
88      generationConfig: { temperature: 0.1 }  
  
90    })  
  
91  });  
  
107 let aiQuery = data.candidates[0].content?.parts?.[0]?.text.trim();  
  
114 return NextResponse.json({ query: aiQuery });
```

4.3 ระบบผู้ช่วยข้อปึง AI (PRT Assistant - RAG Architecture)

RAG PIPELINE

ระบบแชทผู้ช่วยของ PRT ทำงานตามรูปแบบ **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**:

```
[User Prompt] -> [Gemini Embedding] -> [Supabase match_products RPC] -> [Inject Top 5 Products] -> [Gemini LLM] -> [Answer + Product Cards]
```

app/api/ai-assistant/route.js

Context Injection Pipeline

```
76  queryEmbedding = await getEmbedding(prompt);  
  
83  const { data: matches } = await supabaseAdmin.rpc("match_products", {  
  
84    query_embedding: queryEmbedding, match_threshold: 0.1, match_count: 5  
  
87  });  
  
126 const promptWithContext = `คุณคือ PRT Assistant ผู้เชี่ยวชาญไอที นี่คือรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง:  
${productContext}  
คำถามลูกค้า: ${prompt}`;
```

4.4 ระบบแชทสดผ่าน WebSocket Realtime (LiveChatWidget.jsx)

WEBSOCKET CHANNEL

ใช้ **Supabase Realtime Channel (Postgres Changes)** ดักฟังเหตุการณ์ INSERT ในตาราง chat_messages เพื่อให้ลูกค้ารับข้อความตอบกลับจากแอดมินแบบสดๆ โดยไม่ต้อง Refresh หน้าจอ:

components/chat/LiveChatWidget.jsx

PostgreSQL WebSocket Listener

```
88   const channel = supabase.channel(`widget_room:${roomId}`)

89   .on("postgres_changes", { event: "INSERT", schema: "public", table: "chat_messages", filter:
`room_id=eq.${roomId}` },

93     (payload) => { setMessages((prev) => [...prev, payload.new]); }

100   ).subscribe();

101   return () => supabase.removeChannel(channel);
```

หมวดที่ 5: ระบบผู้จัดการร้านค้า (Store Manager Portal)

5.1 การเพิ่มสินค้าและการสร้างสเปกด้วย AI (app/store/add-product/page.jsx)

AI FORM
AUTOFILL

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

แบบฟอร์มให้ผู้จัดการร้านค้าลงประกาศสินค้าใหม่ โดยมีระบบ AI ช่วยกรอกสเปกคอมพิวเตอร์ให้อัตโนมัติ (CPU, GPU, RAM, จอ, พอร์ต, นน.) และอัปโหลดภาพขึ้น Storage

💡 ใช้งานยังไง

ผู้จัดการเพียงแคกรอกชื่อรุ่น เช่น "Acer Predator Helios 16" แล้วกดปุ่ม ✨ AI จะเติมช่องสเปกทั้งหมดให้ใน 2 วินาที จากนั้นเลือกรูปภาพแล้วกดบันทึก

📁 ส่งข้อมูลยังไง

ยิง `/api/store/generate-desc` -> นำสเปกใส่ใน State -> อัปโหลดภาพไปยัง Supabase Storage Bucket `product-images` -> ได้ URL นำไป Insert ตาราง `products`

🎓 ข้อเด่นตอนพรีเซนต์กับอาจารย์

Structured JSON AI Completion: ตั้งค่า System Prompt ให้ Gemini ตอบกลับเฉพาะ Strict JSON Object ป้องกันปัญหา Format พังและลดเวลาทำงานของแอดมินลงกว่า 80%

app/store/add-product/page.jsx

Storage Upload & JSONB Payload

```
82   const res = await fetch("/api/store/generate-desc", {
83     body: JSON.stringify({ name: productInfo.name, brand: productInfo.brand, model: productInfo.model })
84   });
85   const { specs } = await res.json();
86   setSpecs(prev => ({ ...prev, ...data.specs })); // อัปเดตสเปกทุกช่อง
87
88   const { error: uploadError } = await supabase.storage.from("product-images").upload(filePath, file);
89   if (uploadError) return;
90
91   const { data } = supabase.storage.from("product-images").getPublicUrl(filePath);
92   const imageUrl = data.publicUrl;
93
94   await supabase.from("products").insert({
95     name: productInfo.name, brand: productInfo.brand, price: Number(productInfo.price),
96     images: [imageUrl], specs: specs // บันทึกเป็น JSONB ลง Database
97   });
```

5.2 หน้าจัดการโปรโมชั่น (Manage Promotions: manage-promotions/page.jsx)

CAMPAIGN
MANAGER

ระบบช่วยให้ผู้จัดการร้านค้ากำหนดส่วนลดได้ทั้งแบบ ระบุราคาขายใหม่โดยตรง (เช่น 25,900) หรือ คำนวณตามเปอร์เซ็นต์ (เช่น ใส่ '15%' ระบบจะปัดเศษคำนวณส่วนลดให้อัตโนมัติ):

app/store/manage-promotions/page.jsx

Smart Percentage Calculator

```
41  const calculateSalePrice = (inputValue, regularPrice) => {
47    if (cleanInput.includes("%")) {
48      const percent = parseFloat(cleanInput.replace("%", ""));
50      return Math.floor(regularPrice * (1 - percent / 100)); // ปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม
53    }
54    return parseFloat(cleanInput);
57  };
```


หมวดที่ 6: ระบบผู้ดูแลระบบระดับสูง (Administrator Portal)

6.1 การจัดการผู้ใช้และการแบนแบบเรียลไทม์ (app/admin/users/page.jsx)

MASTER ADMIN

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

ศูนย์บัญชาการสำหรับ **Master Admin** ในการเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้ (user <-> admin) และสั่งแบนผู้กระทำความผิด พร้อมสั่งเตะออกจากระบบทันที (Force Logout)

🛡️ ใช้งานยังไง

แอดมินเลือก Role ใน Dropdown หรือกดปุ่ม "ระงับการใช้งาน (Ban)" ระบบจะขึ้นโมดอลยืนยันและดำเนินการทันที

📡 ส่งข้อมูลยังไง

อัปเดตตาราง users ใน Supabase -> ยิง POST ไปที่ /api/update-user-role -> สั่ง Clerk Server SDK ทำการแบนและสั่ง Revoke All Active Sessions

🎓 ข้อเด่นตอนฟรีเซนต์กับอาจารย์

Instant Session Revocation: ไม่ใช่แค่ตั้ง Flag ใน Database แต่สั่งตัด Session Tokens ของผู้ใช้ทุกอุปกรณ์ในระดับ Identity Provider (Clerk) ทันที 100%

app/api/update-user-role/route.js

Instant Session Invalidation & Ban

```
7   const client = await clerkClient();
18  await client.users.updateUserMetadata(clerkId, { publicMetadata: { is_blocked: isBlocked } });
23  if (isBlocked) {
25    await client.users.banUser(clerkId); // ห้าม Login ใหม่
28    const { data: sessions } = await client.sessions.getSessionList({ userId: clerkId });
29    for (const session of sessions) {
30      await client.sessions.revokeSession(session.id); // สั่งให้ออฟไลน์และเตะออกทันที
31    }
32  } else {
34    await client.users.unbanUser(clerkId);
35  }
```

6.5 ระบบจัดการบทความด้วย Tiptap WYSIWYG Editor (app/admin/blogs/page.jsx)

RICH-TEXT
ENGINE

ระบบเขียนบล็อกข่าวสารไอที่ถูกสร้างด้วย **Tiptap Engine** บน React 19 โดยมีการปรับแต่ง (Custom Extension) เพื่อรองรับการใส่รูปภาพแบบ responsive ปรับขนาดได้ และจัดหน้าแบบครบครัน:

app/admin/blogs/page.jsx

Headless Tiptap WYSIWYG Instance

```
64  const _editor = new Editor({
65    extensions: [
66      StarterKit, TiptapUnderline, TextStyle, Color,
70      Highlight.configure({ multicolor: true }),
71      TextAlign.configure({ types: ['heading', 'paragraph'] }),
72      CustomImage.configure({ allowBase64: true }),
73    ],
78    onUpdate: ({ editor }) => { setFormData(prev => ({ ...prev, content: editor.getHTML() })); }
84  });
```

หมวดที่ 7: ระบบการประมวลผลเบื้องหลังและการเงิน (Backend & Financial Transactions)

7.1 วงจรความปลอดภัยของ Stripe Webhook (/api/webhook/stripe/route.js)

STRIPE
WEBHOOK

🔗 ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไร

รับสัญญาณการแจ้งเตือนจาก Stripe Server เมื่อผู้ใช้ชำระเงินสำเร็จ (Event: checkout.session.completed) เพื่อเปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็น Paid ตัดสต็อกสินค้า และเพิ่มยอดคูปอง

🕒 ใช้งานยังไง

ทำงานเป็น Background Service 24/7 รอรับ Webhook Request ที่ Stripe ยิงเข้ามาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีผู้ใช้เปิดหน้าเว็บค้างไว้

📄 ส่งข้อมูลยังไง

ตรวจสอบ Stripe-Signature ด้วย STRIPE_WEBHOOK_SECRET -> ดึง orderId จาก Metadata -> อัปเดตตาราง orders, products, coupons

🎓 ข้อเด่นตอนฟรีเชนดักกับอาจารย์

Cryptographic Signature Verification: ตรวจสอบลายเซ็น HMAC SHA-256 ป้องกัน Man-in-the-Middle และการปลอมแปลง Request จากภายนอก 100%

app/api/webhook/stripe/route.js

Webhook Verification & Auto Inventory Deduction

```
23   event = stripe.webhooks.constructEvent(body, signature, process.env.STRIPE_WEBHOOK_SECRET);

37   if (event.type === "checkout.session.completed") {

38     const orderId = session.metadata.orderId;

62     await supabaseAdmin.from("orders").update({ payment_status: "paid", status: "processing" }).eq("id",
orderId);

74     const { data: orderItems } = await supabaseAdmin.from("order_items").select("product_id,
quantity").eq("order_id", orderId);

83     for (const item of orderItems) {

86       const { data: product } = await supabaseAdmin.from("products").select("stock, in_stock").eq("id",
item.product_id).single();

97       const newStock = Math.max(0, (product.stock || 0) - item.quantity);

98       const newInStock = newStock > 0 ? product.in_stock : false; // หมดสต็อกให้ in_stock = false หันที่

101      await supabaseAdmin.from("products").update({ stock: newStock, in_stock: newInStock }).eq("id",
item.product_id);

111    }

134    if (order.coupon_id) {

135      await supabaseAdmin.from("coupons").update({ used_count: coupon.used_count + 1 }).eq("id",
order.coupon_id);

136    }

151  }
```

หมวดที่ 8: แนวทางการนำเสนอและตอบคำถามอาจารย์ (Defense Guide & Q&A)

8.1 จุดเด่นเชิงวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ควรเน้นย้ำ (Key Technical Highlights)

- **1. สถาปัตยกรรมความปลอดภัยแบบหลายชั้น (Multi-tier Defense in Depth):** มีทั้ง Edge Middleware, Server-Side Clerk Token Verification, และ Supabase Service Role Isolation
- **2. ระบบค้นหา AI แบบผสมผสาน (Hybrid Multimodal AI):** รองรับทั้งข้อความภาษาธรรมชาติผ่าน pgvector Cosine Similarity และการอัปโหลดภาพถ่ายผ่าน Gemini Multimodal Vision
- **3. สถาปัตยกรรม RAG ในระบบผู้ช่วยแชท (Retrieval-Augmented Generation):** แปลง Prompt ลูกคำเป็นเวกเตอร์ ดึงข้อมูลสินค้าที่ตรงกันจาก Database มาฉีดเข้า Prompt เพื่อให้ AI ตอบตามความจริงและไม่เกิดอาการหลอน (Hallucination)
- **4. การป้องกันการโกงราคาสินค้า 100% (Zero Trust Client Price):** ระบบตระหนักว่าบ้านเป็นเพียงตัวนำเสนอ แต่คำสั่งซื้อและยอดเงินใน Stripe ถูกคำนวณใหม่ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
- **5. การเชื่อมโยงแบบ Realtime WebSocket:** ระบบ Live Chat ใช้ Supabase Realtime Channels ช่วยให้อัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้อง Polling ให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนัก

8.2 รวม 5 คำถามยอดฮิตของอาจารย์พร้อมแนวทางการตอบ (Defense FAQ)

คำถามที่ 1: ถ้าผู้ใช้แอบดัดแปลงโค้ด JavaScript ฝั่งหน้าบ้าน แก้ไขราคาสินค้าให้เหลือ 1 บาท ระบบจะป้องกันอย่างไร?

แนวทางคำตอบ: ระบบป้องกันโดยใช้หลักการ **Zero-Trust Client Data** ครับ ในไฟล์ `/api/checkout/route.js` เราไม่ได้รับราคาสินค้าจากหน้าบ้าน แต่รับเพียงแค่ `product_id` จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะนำ ID ไป Query ดึงราคาและสต็อกจริงจาก Supabase Database ด้วยสิทธิ์ Service Role แล้วสร้าง Stripe Session ขึ้นมาจากราคาในฐานข้อมูลเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถแก้ไขราคาจากหน้าบ้านได้ครับ

คำถามที่ 2: ระบบ AI Search แตกต่างจากการค้นหาแบบ SQL LIKE '%คำค้นหา%' ตามปกติอย่างไร?

แนวทางคำตอบ: การค้นหาแบบ LIKE เป็นแบบ Keyword Matching คือต้องพิมพ์คำตรงกับในฐานข้อมูลเท่านั้นครับ แต่ระบบของ PRT Store ใช้ **Vector Semantic Search** โดยใช้ Gemini แปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ 768 มิติ และใช้ PostgreSQL pgvector คำนวณ Cosine Distance ($\leq$) ทำให้ค้นหาด้วยความหมายหรือความต้องการได้ เช่น พิมพ์ว่า "อยากได้คอมเบาๆ ทำงานออฟฟิศ" ระบบจะดึงโน้ตบุ๊กกลุ่ม Ultrabook ที่มีสเปกบางเบาขึ้นมาได้ แม้ในชื่อรุ่นจะไม่มีคำว่า "คอมเบาๆ" เลยก็ตามครับ

คำถามที่ 3: ระบบตัดสต็อกสินค้าในจังหวะไหน และป้องกันการสั่งซื้อเกินสต็อกอย่างไร?

แนวทางคำตอบ: มีการตรวจสอบ 2 ระดับครับ ระดับแรกคือตอนที่ผู้ใช้กด Checkout จะมีการตรวจสอบสต็อกปัจจุบันก่อนสร้างคำสั่งซื้อ และระดับที่สองคือการตัดสต็อกจริงจะเกิดขึ้นใน **Stripe Webhook (checkout.session.completed)** เมื่อผู้ใช้ชำระเงินสำเร็จเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาตัดสต็อกค้างสำหรับผู้ใช้ที่กดซื้อแต่ไม่ได้จ่ายเงินจริง และหากสต็อกลดลงจนเหลือ 0 ระบบจะเปลี่ยน `in_stock: false` อัปเดตทันทีครับ

คำถามที่ 4: เมื่อแอดมินกดแบนผู้ใช้งาน ผู้ใช้ที่กำลังล็อกอินอยู่จะหลุดจากระบบทันทีได้อย่างไร?

แนวทางคำตอบ: เราใช้การทำงานคู่ขนานระหว่าง Database และ Identity Provider ครับ ในไฟล์ `/api/update-user-role` เมื่อแอดมินกดแบน นอกจากจะเซต `is_blocked = true` ใน Supabase แล้ว ระบบจะเรียก `clerkClient().sessions.revokeSession()` เพื่อสั่งยกเลิก Session Token ทั้งหมดของผู้ใช้ทันที ทำให้การเรียก Request ถัดไปถูกดักจับและเตะออกจากระบบทันทีครับ

คำถามที่ 5: เหตุใดจึงเลือกใช้ Redux Toolkit ร่วมกับ Supabase แทนที่จะใช้เพียง React State ธรรมดา?

แนวทางคำตอบ: เนื่องจากระบบของเรามีสถานะร่วม (Shared Global State) หลายอย่างที่ต้องเข้าถึงจากหลายหน้า เช่น จำนวนสินค้าในตะกร้าบน Navbar, สินค้าในตะกร้าบนหน้า Cart, รายการโปรด, และข้อมูลสิทธิ์ของผู้ใช้ การใช้ Redux Toolkit ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีระเบียบ (Single Source of Truth) และทำงานร่วมกับ AppInitializer เพื่อโหลดสินค้าทั้งหมดเข้า Memory เพียงครั้งเดียว ช่วยลดจำนวนการยิง Database Request ได้อย่างมหาศาลครับ