LIMPIADOR DE CARBURADOR ANTICORROSION LIQUI MOLY

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-03-2025 Fecha de revisión: 03-03-2025

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Limpiador De Carburador Anticorrosión Liqui Moly

Número CAS: No determinado

Uso recomendado del producto: Aditivo de gasolina

Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: LIQUI MOLY GmBh

Dirección: Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

Teléfono en caso de emergencias: +34 91 562 04 20

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Asp. Tox. 1 H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Indicaciones de peligro

Peligros físicos:

Peligro.

No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema

Globalmente Armonizado (SGA).

Peligros para la salud: H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Peligros medioambientales: No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema

Globalmente Armonizado (SGA).

Consejos de prudencia

Prevención:

P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102-Mantener fuera del alcance de los niños.

Intervención: P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE

TOXICOLOGÍA / médico. P331-NO provocar el vómito

Almacenamiento: P405-Guardar bajo llave.

Eliminación: P501-Eliminar el contenido / el recipiente en una instalación de eliminación de

residuos autorizada.

LIMPIADOR DE CARBURADOR ANTICORROSION LIQUI MOLY

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-03-2025 Fecha de revisión: 03-03-2025

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos		80%<100%
Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos		1%<2,5%
Hidrocarburos, C10, aromáticos, >1% naftalina		1%<2,5%
Naftaleno	91-20-3	0,1-%0,25%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Retirar inmediatamente partes de vestimenta sucia, embebida, lavar bien con mucha agua y

jabón, en caso de irritación (enrojecimiento, etc.) consultar al médico.

Contacto con la piel: Retirar inmediatamente partes de vestimenta sucia, embebida, lavar bien con mucha agua y

jabón, en caso de irritación (enrojecimiento, etc.) consultar al médico.

Inhalación: Alejar a la persona de la zona de peligro. Conducir aire fresco al afectado y dependiendo de

los síntomas, consultar al médico. En caso de desmayo, colóquese en una posición lateral

estable y consúltese al médico.

Ingestión: Lavar bien la boca con agua. No provocar el vómito, dar mucha agua de beber, llamar

inmediatamente al médico. Riesgo de aspiración. En caso de vómitos, mantenga la cabeza

inclinada, para que el contenido interior del estómago no alcance los pulmones.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: Irritación de los ojos. Irritación de las vías respiratorias. Dolores de cabeza. Vértigo. Influencia/daños sobre el sistema central nervioso. Fallos de coordinación. Estado de confusión. Inconsciencia. Alteración de hemograma. Daños en el hígado y los riñones. En caso de contacto prolongado: Deshidratación de la piel. Dermatitis (inflamación de la piel). Ingestión: Malestar Vómitos Riesgo de aspiración. Edema pulmonar Neumonitis química (estado similar a una neumonía).

En determinados casos puede ocurrir que los síntomas de intoxicación no se manifiesten hasta que haya transcurrido mucho tiempo/después de varias horas.

Nota para el médico: Tratar de forma sintomática.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: CO2. Arena. Espuma. Polvo seco para extinción de fuegos

Riesgos específicos que surgen de la

sustancia química:

En caso de fuego se pueden formar:

Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Productos de pirólisis tóxicos.

Mezclas explosivas de vapor/aire o gas/aire

Productos de combustión peligrosos: En caso de fuego se pueden formar:

Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Productos de pirólisis tóxicos.

Mezclas explosivas de vapor/aire o gas/aire

Equipo de protección y precauciones

para bomberos:

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local. Según el tamaño del fuego Si fuese necesario, protección completa. Refrigerar con agua los recipientes expuestos a riesgos. Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales: Garantizar una ventilación suficiente y eliminar las fuentes de ignición.

En caso de productos sólidos o pulviformes, evitar la formación de polvo. En la medida de lo posible, abandonar la zona de peligro y, si procede, aplicar los planes de emergencia existentes. Alejar materiales inflamables, no fumar. Procurar que haya una buena aireación. Evitar el contacto con ojos y piel, así como su inhalación. Si fuese necesario, tener en cuenta el peligro de resbalar.

LIMPIADOR DE CARBURADOR ANTICORROSION LIQUI MOLY

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-03-2025

Fecha de revisión: 03-03-2025

Maneio de derrames: Si el escape es grande, embalsar. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo. No tirar los residuos por el desagüe. Si por accidente entra el

producto en a la canalización, informar a las autoridades competentes.

Recoger con material aglutinante de líquidos (p. ej. aglutinante universal, arena,

diatomita) y eliminar.

Informes: Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Procurar que haya una buena ventilación. Evitar inhalar los vapores. Información general sobre el manejo:

> Alejar materiales inflamables - No fumar. En caso de necesario tómense medidas contra la carga electroestática. Evitar el contacto con ojos y piel. Está prohibido comer, beber, fumar, así como guardar productos alimenticios en el puesto de trabajo. Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de

uso. Proceder según las indicaciones de la empresa.

Condiciones de almacenamiento: Consérvese alejado de las personas no autorizadas. Almacenar el producto

sólo en su embalaje original y cerrado. No almacenar el producto en pasillos y escaleras. No se almacene junto con oxidantes. Suelo resistente a sustancias disolventes Almacenar en lugar bien ventilado. Protegerlo de los rayos solares

y del calor. Almacenar en lugar fresco

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH): -Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2% aromáticos:

VLA-ED: 50 ppm (290 mg/m3)

-Hidrocarburos, C10, aromáticos, >1% naftalina: VLA-ED: 50 ppm (290 mg/m3)

- Naftaleno: VLA-ED: 10 ppm (53 mg/m3)

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

Protección visual: Gafas de protección ajustadas con protecciones laterales.

Protección de las manos: Guantes de protección resistentes a sustancias disolventes

Guantes de protección de nitrilo

Protección respiratoria: Si se sobrepasa el valor VLA-ED, VLA-EC.

Mascarilla con filtro A (EN 14387), color distintivo marrón

Téngase en cuenta las limitaciones para el tiempo de uso del equipo respirador.

Protección corporal: Trabajar con el traje de protección

Consideraciones de higiene: Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Líquido amarillo claro Apariencia (color, aspecto físico, forma).

Característico Olor. No determinado Umbral de olor. No determinado Estado físico. No determinado Peso molecular.

LIMPIADOR DE CARBURADOR ANTICORROSION LIQUI MOLY

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-03-2025 Fecha de revisión: 03-03-2025

Fórmula molecular.

pH. No determinado

Punto de congelación o fusión.No determinadoPorcentaje de evaporación.No determinado

Punto inicial y rango de ebullición.

No determinado

Punto de inflamación. >61°C

Tasa de evaporación. No determinado

Inflamabilidad. No determinado

Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión. 6 Vol-% /0,6 Vol-%

Presión de vapor. No determinado

Densidad de vapor. No determinado

Gravedad específica o densidad relativa. No determinado

Solubilidad. Insoluble

Coeficiente de reparto: n- octanol/agua. No determinado

Temperatura de autoignición.

No determinado

No determinado

Temperatura de descomposición.

No determinado

No determinado

Valor de calor.

No determinado

No determinado

Tamaño de partícula.

Contonido do compuestos orgánicos volátilos

No determinado

No determinado

Contenido de compuestos orgánicos volátiles.

Punto de ablandamiento. No determinado

Viscosidad. No determinado

Densidad aparente. 0,802 g/ml (20°C)

Porcentaje de volatilidad. No determinado

Concentración del vapor saturado. No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad: Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.

Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y

condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y

presión.

Posibilidad de reacciones:

Condiciones que deben evitarse:

No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.

Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.

Materiales incompatibles: Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como

cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

Productos peligrosos de

descomposición:

Ninguno conocido (Ninguno esperado).

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos: N Contacto con la piel: N

Inhalación:

No determinado No determinado No determinado

LIMPIADOR DE CARBURADOR ANTICORROSION LIQUI MOLY

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-03-2025

Fecha de revisión: 03-03-2025

Ingestión No determinado

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral: Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos. isoalcanos, cicloalcanos, <2%

aromáticos:

-Toxicidad aguda, oral: LD50 >5000 mg/kg Rata OECD 401 (Acute Oral

Toxicity)

Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos. cicloalcanos. <2%

aromáticos:

-Toxicidad aguda, oral: LD50 >5000 mg/kg Rata OECD 401 (Acute Oral

Toxicity)

Corrosión/irritaciones cutáneas: El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de

materiales o componentes de productos similares.

Lesiones oculares graves/irritación

ocular:

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Mutagenicidad en células germinales:

Toxicidad para la reproducción:

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única: Toxicidad sistémica específica de

órganos diana – Exposición repetida:

Peligro por aspiración:

Carcinogenicidad:

No determinado

No determinado No determinado

No determinado

No determinado No determinado

No determinado

No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad: Hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, <2%

aromáticos

-Toxicidad en peces: LL50 96h >1000 mg/l Oncorhynchus mykiss OECD 203

(Fish, Acute Toxicity Test)

-Toxicidad con daphnia: EL50 48h >1000 mg/l Daphnia magna OECD 202

(Daphnia sp. Acute Immobilization Test)

Naftaleno

-Toxicidad en peces: LC50 96h 1,99 mg/l Pimephales promelas

-Toxicidad con daphnia: EC50 48h 1,6-24,1 mg/l Daphnia magna

Persistencia y degradabilidad: No fácilmente biodegradable

Potencial de bioacumulación: Alto

Movilidad en el suelo: No determinado Otros efectos adversos: No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: No regulado Clase: No determinado.

LIMPIADOR DE CARBURADOR ANTICORROSION LIQUI MOLY

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-03-2025 Fecha de revisión: 03-03-2025

Descripción: No determinado Tipo de embalaje: No determinado

Transporte aéreo

Número UN:No reguladoClase:No determinado.Descripción:No determinadoTipo de embalaje:No determinado

Transporte marítimo

Número UN:No reguladoClase:No determinado.Descripción:No determinadoTipo de embalaje:No determinado

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de accuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarietas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

LIMPIADOR DE CARBURADOR ANTICORROSION LIQUI MOLY

Versión: 01 Fecha de emisión: 03-03-2025 Fecha de revisión: 03-03-2025

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto limpiador de carburador anticorrosión liqui moly, producido por LIQUI MOLY GmBh

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---