ABSORBENTE DESHUMIFICADOR + RECARGA CONTROL HUMEDAD

Versión: 01 Fecha de emisión: 24-01-2025 Fecha de revisión: 24-01-2025

## Página 1 de 7

## Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Absorbente Deshumificador + Recarga Control Humedad

Número CAS: No determinado

Uso recomendado del producto: Para absorber el exceso de humedad atmosférica en espacios cerrados

Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: Enjuaque para motores e inhibidor de la corrosión

Dirección: 885 Louis Dr. Warminster, PA 18974 US

Teléfono en caso de emergencias: 800-424-9300 (US)

### Sección 2. Identificación del peligro o peligros

#### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Toxicidad aguda por vía oral Categoría 4 Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A

### Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Indicaciones de peligro

Indicaciones de peligro Peligros físicos: Atención

No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Globalifichte Amfonizado (GOA).

Peligros para la salud: Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave.

Peligros medioambientales: No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema

Globalmente Armonizado (SGA).

Consejos de prudencia

Prevención: Lávese cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber o fumar

mientras se manipula este producto. Usar equipo de protección para los ojos/la cara.

Intervención: En caso de ingestión: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la

persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el

lavado. Si persiste la irritación de los ojos: Busque atención médica.

**Almacenamiento:** Consérvese alejado de materiales incompatibles.

Eliminación: Eliminación de contenidos / contenedor en consonancia con los reglamentos

locales / regionales / nacionales pertinentes.

### Sección 3. Composición/información sobre los componentes

| Producto         | CAS        | %          |
|------------------|------------|------------|
| Calcium Chloride | 10043-52-4 | 90 – 100 % |
| Cloruro de sodio | 7647-14-5  | 5 – 10 %   |

ABSORBENTE DESHUMIFICADOR + RECARGA CONTROL HUMEDAD

Versión: 01 Fecha de emisión: 24-01-2025 Fecha de revisión: 24-01-2025

Página 2 de 7

### Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar las

lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el

lavado. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Busque atención médica si

la irritación se desarrolla y persiste. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar

Inhalación: Si tiene dificultades para respirar, salga y descanse en una postura que le permita respirar

cómodamente. Si para la respiración, administrar respiración artificial. Llame al médico silos

síntomas aparecen o persisten.

Ingestión: Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. Enjuagarse

la boca. No inducir el vómito. Nunca suministre nada por la boca a una víctima inconsciente

o que tenga convulsiones.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Provoca irritación ocular grave. Nocivo en caso de ingestión. Puede irritar las vías respiratorias.

Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

#### Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en cuenta la posible

presencia de otros químicos.

Riesgos específicos que surgen de la

sustancia química:

Altamente higroscópico (absorbe humedad) y genera calor al disolverse.

*Productos de combustión peligrosos:* En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

Equipo de protección y precauciones

para bomberos:

Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de hule y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo o SCBA (por sus siglas en inglés).

#### Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales: Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Mantenga alejadas a las

personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Asegure una ventilación apropiada. Las autoridades locales deben ser informadas si los derrames importantes no pueden contenerse. Para

información sobre protección personal.

Manejo de derrames: Este producto es miscible en agua.

Derrames pequeños: Recoja mecánicamente y coloque en un recipiente apropiado para la eliminación. Evitar la formación de polvo. Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación. Nunca

regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.

Informes: Informe sobre derrames a autoridades locales.

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo: Asegúrese una ventilación eficaz. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la

ropa. Evitar respirar polvos. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos cuidadosamente

#### ABSORBENTE DESHUMIFICADOR + RECARGA CONTROL HUMEDAD

Versión: 01 Fecha de emisión: 24-01-2025 Fecha de revisión: 24-01-2025 Página 3 de 7

después de la manipulación. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos. Tenga cuidado durante su manipulación o almacenamiento. Para instrucciones para el uso del producto, por favor vea la etiqueta del producto.

Condiciones de almacenamiento:

Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Consérvese alejado de materiales incompatibles.

### Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH): No determinado para el producto

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

Protección visual: Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

Protección de las manos: Use guantes de protección tales como: Látex. Caucho.

Protección respiratoria: Si no son viables controles de ingeniería o si la exposición supera los límites de

exposición aplicables, usar un respirador de cartucho aprobado por NIOSH con un cartucho de vapor orgánico. Use aparatos respiratorios autónomos en espacios y emergencias. Se necesita monitoreo del aire para determinar los

niveles efectivos de exposición de los empleados.

Protección corporal: Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando sea necesario.

Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

### Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma). Solido blanco granulado.

Olor. Inodoro

Umbral de olor. No determinado

Estado físico. Solido

Peso molecular. No determinado

Fórmula molecular.

pH. No determinado

Punto de congelación o fusión. 772 °C (1421.6 °F)

Porcentaje de evaporación.

No determinado

Punto inicial y rango de ebullición. 160 °C (320 °F)

Punto de inflamación. No determinado

Tasa de evaporación. No determinado

Inflamabilidad. No determinado

Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.

No determinado

Presión de vapor. No determinado

#### ABSORBENTE DESHUMIFICADOR + RECARGA CONTROL HUMEDAD

Versión: 01 Fecha de emisión: 24-01-2025 Fecha de revisión: 24-01-2025

Página 4 de 7

No determinado Densidad de vapor. No determinado Gravedad específica o densidad relativa. Soluble en agua Solubilidad. No determinado Coeficiente de reparto: n- octanol/agua. No determinado Temperatura de autoignición. No determinado Temperatura de descomposición. No determinado Valor de calor. No determinado Tamaño de partícula. No determinado Contenido de compuestos orgánicos volátiles. No determinado Punto de ablandamiento. No determinado Viscosidad. No determinado Densidad aparente. No determinado Porcentaje de volatilidad. No determinado Concentración del vapor saturado.

### Sección 10. Estabilidad y reactividad

**Reactividad:** Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.

Estabilidad química: Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y

condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y

presión.

Posibilidad de reacciones: No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.

Condiciones que deben evitarse: Contacto con materias incompatibles. Luz directa del sol. Temperaturas

extremadamente altas o bajas. Humedad. Los metales se corroen lentamente en soluciones acuosas de cloruro de calcio. Atacará aluminio, aleaciones y

latón amarillo. Altamente higroscópico (absorbe humedad) y

genera calor al disolverse.

Materiales incompatibles: Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como

cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

Productos peligrosos de

descomposición:

La piedra caliza y la dolomita se descomponen a 825 °C (1517 °F), generando

óxido de calcio y de magnesio.

#### Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular grave.

Contacto con la piel: El contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporánea.

Inhalación: Puede irritar el sistema respiratorio.

Ingestión Nocivo en caso de ingestión.

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral: LD50 Rata 500 mg/kg Acute Toxicity Estimate (ATE)

Corrosión/irritaciones cutáneas: El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de

materiales o componentes de productos similares.

#### ABSORBENTE DESHUMIFICADOR + RECARGA CONTROL HUMEDAD

Versión: 01 Fecha de emisión: 24-01-2025 Fecha de revisión: 24-01-2025 Página 5 de 7

ocular:

Sensibilización respiratoria o cutánea: No determinado Mutagenicidad en células germinales: No determinado

Carcinogenicidad: No determinado

Toxicidad para la reproducción: No determinado

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:

Lesiones oculares graves/irritación

No determinado

No determinado

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida: No determinado

Peligro por aspiración: No determinado

## Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad: Absorbente de humedad

Acuático/ a Crustáceos EC50 Dafnia 1832.3368 mg/l, 48 horas estimado

Agudo

Crustáceos LC50 Water flea (Daphnia magna) 759 - 3005 mg/l Pez LC50 Bluegill (Lepomis macrochirus) 8350 - 10650 mg/l, 96 horas

Persistencia y degradabilidad: Este producto no es biodegradable.

Potencial de bioacumulación: No determinado

Movilidad en el suelo: Este producto es soluble en agua y puede dispersarse en el suelo

Otros efectos adversos: No se esperan otros efectos adversos para el medio ambiente (p. ej.

agotamiento del ozono, posible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el calentamiento global) debido a este

componente.

#### Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

## Sección 14. Información relativa al transporte

#### Transporte por carretera

Número UN:No reguladoClase:No determinado.Descripción:No determinadoTipo de embalaje:No determinado

Transporte aéreo

Número UN:No reguladoClase:No determinado.Descripción:No determinadoTipo de embalaje:No determinado

Transporte marítimo

Número UN:No reguladoClase:No determinado.Descripción:No determinado

ABSORBENTE DESHUMIFICADOR + RECARGA CONTROL HUMEDAD

Versión: 01 Fecha de emisión: 24-01-2025 Fecha de revisión: 24-01-2025 Página 6 de 7

Tipo de embalaje: No determinado

## Sección 15. Información sobre la reglamentación

## Reglamentación gubernamental en Colombia:

**Resolución 773:2021.** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de accuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

#### Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

## Sección 16. Otras informaciones

### Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Absorbente Deshumificador + Recarga Control Humedad, producido por Enjuague para motores e inhibidor de la corrosión.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

ABSORBENTE DESHUMIFICADOR + RECARGA CONTROL HUMEDAD

Versión: 01 Fecha de emisión: 24-01-2025 Fecha de revisión: 24-01-2025

Página 7 de 7

#### Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---