Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto:	Aceite Motul Multi
Número CAS:	No determinado.
Uso recomendado del producto:	Aceite de caja
Sinónimos:	MULTI ATF

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía:	MOTUL
Dirección:	119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
Teléfono en caso de emergencias:	BRAZIL: +55 11 3197 5891 COLOMBIA: +57 1 508 7337 ARGENTINA: +54 11 5984 3690 CHILE: +562 2582 9336 INTCF +34 91 562 04 20 (24h) UNITED STATES: 001 866 928 0789 / CANADA: 001 800 579 7421 MEXICO: +52 55 5004 8763 MIDDLE EAST – AFRICA: +44 1235239671

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sensibilización cutánea, Categoría 1 (Skin Sens. 1, H317).
Esta mezcla no presenta peligro físico. Consulte las recomendaciones acerca de los demás productos presentes en el lugar.
Esta mezcla no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni previsible para el medioambiente en las condiciones normales de uso.

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:

Palabra de advertencia:	Atención
Indicaciones de peligro	
Peligros físicos:	No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
Peligros para la salud:	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Peligros medioambientales:	No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
Consejos de prudencia	
Prevención:	P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Intervención: P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/...
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Almacenamiento: Sin frases de prudencia.

Eliminación: P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	*CAS*	*%*
Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based	72623-87-1	50 <= x % < 100
Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based	72623-86-0	2.5 <= x % < 10
Alkylthiophosphite	---	0 <= x % < 1
1,1'-[iminobis(ethyleneiminoeth aquatic chronic 3, h412 ylene)]bis[3-(octadecenyl) pyrro lidine-2,5-dione]	64051-50-9	0 <= x % < 1

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con agua abundante, también bajo los párpados.

Contacto con la piel: Retirar las ropas impregnadas y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o utilizar un producto de limpieza conocido Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc. En caso de manifestación alérgica, consultar a un médico. Cuando la zona contaminada es amplia y/o aparecen lesiones cutáneas, es necesario consultar a un médico o trasladar al paciente a un medio hospitalario. Retirar inmediatamente todas las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente con agua abundante y jabón

Inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre. En caso de que persistan los síntomas, requerir asistencia médica.

Ingestión: No hacerle absorber nada por la boca. En caso de ingestión, si la cantidad es poco importante (no más de un trago), enjuagar la boca con agua y consultar a un médico Recurrir inmediatamente a un médico y mostrarle la etiqueta.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
No determinados

Nota para el médico:
Tratar de forma sintomática.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: Polvo seco, espuma y dióxido de carbono.

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química: No inflamable.

Productos de combustión peligrosos: No inflamable. Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede conllevar riesgos para la salud. No respirar los humos. En caso de incendio, se puede formar:

- monóxido de carbono (CO)
- dióxido de carbono (CO2)

Equipo de protección y precauciones para bomberos: No hay datos disponibles.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales: El personal de intervención contará con equipos de protección individual apropiado

Manejo de derrames: Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como, por ejemplo: arena, tierra, vermicular, tierra de diatomeas en bidones para la eliminación de los residuos Impedir el vertido en alcantarillas o cursos de agua.
El vertido de la sustancia puede provocar que las superficies resbalen.

Informes: Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo: Lavarse las manos después de cada utilización.
Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.
Evítese el contacto con los ojos.
Ninguna precaución especial aparte del cumplimiento de reglas de higiene.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y bien ventilado con una temperatura de entre 5º C y 40º C
Utilizar únicamente recipientes, juntas y tuberías resistentes a los hidrocarburos.
Manténgase fuera del alcance de los niños

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH): LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED (CAS: 72623-87-1).

Consideraciones generales: Vía de exposición: Inhalación.
Efectos potenciales sobre la salud: Efectos locales a largo plazo.
DNEL: 5.4 mg de substancia/m3

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Disponer de una ventilación adecuada, si fuera posible por aspiración, en los puestos de trabajo y por extracción general conveniente.
El personal debe llevar ropa de trabajo lavada regularmente.

Medidas de protección personal

Protección visual: Evitar el contacto con los ojos
Utilizar protecciones oculares diseñadas contra las proyecciones de líquidos
Antes de cualquier manipulación, es necesario usar gafas de seguridad conformes a la norma EN166.

Protección de las manos:	Usar guantes protectores apropiados en caso de contacto prolongado o reiterado con la piel. Utilizar guantes protectores apropiados resistentes a los agentes químicos y conformes a la norma EN374. La selección de los guantes se debe realizar según la aplicación y la duración del uso en el puesto de trabajo. Los guantes protectores se deben escoger según el puesto de trabajo: si se pueden manipular otros productos químicos, si es necesario protección física (cortes, pinchazos, protección térmica), destreza requierida. Características recomendadas: - Guantes impermeables conformes a la norma EN374
Protección respiratoria:	Utilizar el respirador únicamente cuando se formen aerosoles o neblinas.
Protección corporal:	Evitar el contacto con la piel. Utilizar ropa de protección apropiada

Consideraciones de higiene:
Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Líquido Fluido Rojo
Olor.	No determinado
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	Líquido Fluido
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	No concernido
Punto de congelación o fusión.	No determinado
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	No determinado
Punto de inflamación.	No determinado
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	No determinado
Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	No determinado
Presión de vapor.	No determinado
Densidad de vapor.	No determinado
Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	No determinado
Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	No determinado
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado
Tamaño de partícula.	No determinado

Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	36.2 mm2/s à 40°C
Densidad aparente.	No determinado
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	La descomposición térmica puede provocar/formar: - monóxido de carbono (CO) - dióxido de carbono (CO2)

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	No determinado
Contacto con la piel:	No determinado
Inhalación:	No determinado
Ingestión	No determinado

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Corrosión/irritaciones cutáneas:	El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No determinado
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No determinado
Mutagenicidad en células germinales:	No determinado
Carcinogenicidad:	No determinado
Toxicidad para la reproducción:	No determinado

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:	No determinado
Peligro por aspiración:	No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:

ALKYLTHIOPHOSPHITE
Toxicidad para las algas: CEr50 = 22 mg/l
Especie: Selenastrum capricornutum
Duración de exposición: 72 h
Méthode REACH C.3 (Essai d'inhibition des algues)

1,1'-[IMINOBIS(ETHYLENEIMINOETHYLENE)]BIS[3-(OCTADECENYL) PYRROLIDINE-2,5-DIONE] (CAS: 64051-50-9)
Toxicidad para los peces: CL50 > 100 mg/l
Especie: Oncorhynchus mykiss
Duración de exposición: 96 h
OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë)

Toxicidad para los crustáceos: CE50 = 73.4 mg/l
Especie: Daphnia magna
Duración de exposición: 48 h
OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai d'immobilisation immédiate)

Toxicidad para las algas: CEr50 > 100 mg/l
Duración de exposición: 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues, Essai d'inhibition de la croissance)

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles sobre la degradabilidad. La sustancia se considera como que no se degrada rápidamente.

Potencial de bioacumulación: log Koe > 6.5

Movilidad en el suelo: Poco volátil en el suelo.
Insoluble en agua; la sustancia flota en la superficie del agua.

Otros efectos adversos: No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

La gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora.
Reciclarlos o eliminarlos según la legislación en vigor, de preferencia por un gestor de residuos o una empresa autorizada.
No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente.

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN:	No regulado
Clase:	No determinado.
Descripción:	No determinado
Tipo de embalaje:	No determinado

Transporte aéreo

Número UN:	No regulado
Clase:	No determinado.
Descripción:	No determinado
Tipo de embalaje:	No determinado

Transporte marítimo

Número UN:	No regulado
Clase:	No determinado.
Descripción:	No determinado
Tipo de embalaje:	No determinado

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Aceite Motul Multi, producido por MOTUL.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---