

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ADITIVO DE MEJORA COMPRESION MOTORES GAS Y DIESEL LIQUI MOLY

Versión: 01
Fecha de emisión: 24-06-2026
Fecha de revisión: 24-06-2026

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Aditivo De Mejora Compresion Motores Gas Y Diesel Liqui Moly
Número CAS: No determinado
Uso recomendado del producto: No determinado
Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: Liqui Moly GmbH
Dirección: Jerg-Wieland-Strasse 4 Ulm D-89081 Germany
Teléfono en caso de emergencias: +1800 535 5053 (US, Canada & Mexico)

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Líquidos inflamables Categoría 4,
Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única, categoría 3, narcosis,
Peligro por aspiración Categoría 1,
Riesgo Acuático Crónico, Categoría 3.

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro

Peligros físicos: H227 Líquido combustible

Peligros para la salud:

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias

Peligros medioambientales:

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos..

Consejos de prudencia

Prevención:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado
P261 Evitar respira nieblas / vapores / aerosoles
P273 No dispersar en el medio ambiente

Intervención:

P301+P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico
P331 No provocar el vómito
P370+P378 En caso de incendio, utilizar espuma resistente al alcohol o espuma normal de proteínas para la extinción

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ADITIVO DE MEJORA COMPRESION MOTORES GAS Y DIESEL LIQUI MOLY

Versión: 01
Fecha de emisión: 24-06-2026
Fecha de revisión: 24-06-2026

P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal

Almacenamiento: P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P405-Guardar bajo llave.

Eliminación: P501-Eliminar el contenido / el recipiente en una instalación de eliminación de residuos autorizada.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy	64742-48-9	60%
nitrate-de-2-etilhexilo	27247-96-7	10-30%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Quitarse las lentillas. Aclarar exhaustivamente con abundante agua durante varios minutos, si fuese necesario, llamar al médico.

Contacto con la piel: Retirar inmediatamente partes de vestimenta sucia, embebida, lavar bien con mucha agua y jabón, llamar inmediatamente al médico, conservar la hoja de datos.

Inhalación: Alejar a la persona de la zona de peligro. Conducir aire fresco al afectado y dependiendo de los síntomas, consultar al médico. Paro respiratorio - Aparato de respiración artificial necesario.

Ingestión: Lavar bien la boca con agua. No provocar el vómito, dar mucha agua de beber, llamar inmediatamente al médico

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Pueden aparecer:

Irritación de los ojos. El producto tiene efectos desengrasantes. Dermatitis (inflamación de la piel). Ingestión: Riesgo de aspiración. Lesión pulmonar Inhalación: dolores de cabeza irritación de las vías respiratorias malestar Vértigo Otras propiedades que encierran peligro no se pueden descartar. En determinados casos puede ocurrir que los síntomas de intoxicación no se manifiesten hasta que haya transcurrido mucho tiempo/después de varias horas

Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: CO2. Polvo extintor. Espuma. Chorro de agua disperso

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química: En caso de fuego se pueden formar: Óxidos de carbono. Óxidos de azufre. Metal óxidos. Gases venenosos

Productos de combustión peligrosos: En caso de fuego se pueden formar: Óxidos de carbono. Óxidos de azufre. Metal óxidos. Gases venenosos

Equipo de protección y precauciones para bomberos: En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local. Protección completa Refrigerar con agua los recipientes expuestos a riesgos. Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ADITIVO DE MEJORA COMPRESION MOTORES GAS Y DIESEL LIQUI MOLY

Versión: 01
Fecha de emisión: 24-06-2026
Fecha de revisión: 24-06-2026

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales:

Garantizar una ventilación suficiente y eliminar las fuentes de ignición.
En caso de productos sólidos o pulveriformes, evitar la formación de polvo.
En la medida de lo posible, abandonar la zona de peligro y, si procede, aplicar los planes de emergencia existentes. Mantener alejadas a las personas sin protección. Si la aireación es insuficiente, emplear aparato de respiración.
Evitar el contacto con ojos y piel, así como su inhalación.

Manejo de derrames:

Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo. Impida la penetración en el alcantarillado, sótanos, zanjas de obras u otros lugares en los que la acumulación pueda ser peligrosa. Si por accidente entra el producto en a la canalización, informar a las autoridades competentes.
Recoger con material aglutinante de líquidos (p. ej. aglutinante universal, arena, diatomita) y eliminar.

Informes:

Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo:

Procurar que haya una buena ventilación. Es necesario aspirar el lugar de trabajo o la máquina de elaboración. Alejar materiales inflamables - No fumar.
En caso de necesario tómense medidas contra la carga electrostática. Evitar el contacto con ojos y piel, así como su inhalación. Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. Está prohibido comer, beber, fumar, así como guardar productos alimenticios en el puesto de trabajo. Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso. Proceder según las indicaciones de la empresa.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar bajo llave. Consérvese alejado de las personas no autorizadas.
Almacenar el producto sólo en su embalaje original y cerrado. No almacenar el producto en pasillos y escaleras. Suelo resistente a sustancias disolventes
No se almacene junto con oxidantes. Almacenar en lugar bien ventilado.
Almacenar en lugar fresco. Prestar atención a las condiciones especiales de almacenamiento.

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH):

ACEITE MINERAL NIEBLA: VLA 5 mg/m3

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería:

Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

Protección visual:

Gafas de protección ajustadas con protecciones laterales.

Protección de las manos:

Guantes de protección resistentes a sustancias disolventes.
Guantes protectores de Viton® / de fluoroelastómero.
Guantes de protección de nitrilo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ADITIVO DE MEJORA COMPRESION MOTORES GAS Y DIESEL LIQUI MOLY

Versión: 01
Fecha de emisión: 24-06-2026
Fecha de revisión: 24-06-2026

Protección respiratoria: Si se sobrepasa el valor VLA-ED, VLA-EC.
Filtro A P3 (EN 14387), color distintivo marrón, blanco
En caso de concentraciones altas:
Equipo respiratorio (dispositivo aislante) (p.e. EN 137 o EN 138)
Téngase en cuenta las limitaciones para el tiempo de uso del equipo respirador

Protección corporal: Trabajar con el traje de protección

Consideraciones de higiene:
Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Líquido
Olor.	Característico
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	Líquido
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	No determinado
Punto de congelación o fusión.	No determinado
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	145 °C
Punto de inflamación.	>63 °C
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	Combustible
Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	No determinado
Presión de vapor.	No determinado
Densidad de vapor.	No determinado
Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	No determinado
Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	No determinado
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado
Tamaño de partícula.	No determinado
Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	No determinado
Densidad aparente.	0,8118 g/ml (20°C)
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ADITIVO DE MEJORA COMPRESION MOTORES GAS Y DIESEL LIQUI MOLY

Versión: 01
Fecha de emisión: 24-06-2026
Fecha de revisión: 24-06-2026

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	Ninguno conocido (Ninguno esperado).

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	Aunque no se cree que el líquido es irritante (según clasificado por Directiva CE), contacto directo con el ojo puede causar malestar temporal caracterizado por lágrimas o enrojecimiento conjuntival (como con windburn, infección cutánea por exposición al viento).
Contacto con la piel:	Exposición repetida puede causar quebradura de la piel, descamado o sequedad, siguiendo manipulación y uso normal. Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe ser expuesta a este material El material puede acentuar cualquier condición preexistente de dermatitis El ingreso al torrente sanguíneo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectos dañinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar que cualquier daño externo es protegido apropiadamente
Inhalación:	Existe alguna evidencia que sugiere que el material puede causar irritación respiratoria en algunas personas. La respuesta del cuerpo a dicha irritación puede causar daño posterior en el pulmón. Depresión del Sistema Nervioso Central (SNC) puede incluir malestar general, mareo, dolor de cabeza, confusión, náusea, efectos de anestesia, tiempos de reacción lentos y pueden progresar a inconsciencia. Serios envenenamientos pueden resultar en depresión respiratoria y pueden ser fatales. La inhalación de altas concentraciones de gas / vapor causa irritación pulmonar con tos y náusea; depresión del sistema nervioso central con dolor de cabeza y mareo, disminución de los reflejos, fatiga y pérdida de coordinación.
Ingestión	La ingestión del líquido puede causar aspiración hacia los pulmones con el peligro de ocasionar una neumonía química; resultando en consecuencias graves. (ICSC13733) La ingestión de hidrocarburos de petróleo puede irritar la faringe, esófago, estómago e intestino delgado, y causar hinchazón y úlceras de la mucosa. Los síntomas incluyen garganta y boca ardientes; grandes cantidades

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01
Fecha de emisión: 24-06-2026
Fecha de revisión: 24-06-2026

ADITIVO DE MEJORA COMPRESION MOTORES GAS Y DIESEL LIQUI MOLY

pueden causar náusea y vómito, narcosis, debilidad, mareo, respiración lenta y superficial, hinchazón del abdomen, inconsciencia y convulsiones. Daño al músculo del corazón puede producir irregularidades en el latido cardíaco, fibrilación ventricular (fatal) y cambios en el ECG. El sistema nervioso central puede deprimirse.

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	No determinado
Corrosión/irritaciones cutáneas:	No determinado
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No determinado
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No determinado
Mutagenicidad en células germinales:	No determinado
Carcinogenicidad:	No determinado
Toxicidad para la reproducción:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:	No determinado
Peligro por aspiración:	No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy LC50 96 Pescado 4.1mg/L EC50 48 crustáceos 4.5mg/L EC50 72 algas u otras plantas acuáticas >1-mg/L nitrato-de-2-etilhexilo LC50 96 Pescado 2mg/L 2 EC50 48 crustáceos >12.6mg/L 2 EC50 72 algas u otras plantas acuáticas 1.57mg/L 2 EC10 72 algas u otras plantas acuáticas 0.76mg/L 2 NOEC 96 Pescado 1.52mg/L
Persistencia y degradabilidad:	No hay datos disponibles para todos los ingredientes
Potencial de bioacumulación:	No hay datos disponibles para todos los ingredientes
Movilidad en el suelo:	No hay datos disponibles para todos los ingredientes
Otros efectos adversos:	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ADITIVO DE MEJORA COMPRESION MOTORES GAS Y DIESEL LIQUI MOLY

Versión: 01
Fecha de emisión: 24-06-2026
Fecha de revisión: 24-06-2026

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclalo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN:	No determinado
Clase:	No determinado
Descripción:	No determinado
Tipo de embalaje:	No determinado

Transporte aéreo

Número UN:	No determinado
Clase:	No determinado
Descripción:	No determinado
Tipo de embalaje:	No determinado

Transporte marítimo

Número UN:	No determinado
Clase:	No determinado
Descripción:	No determinado
Tipo de embalaje:	No determinado

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Versión: 01
Fecha de emisión: 24-06-2026
Fecha de revisión: 24-06-2026

ADITIVO DE MEJORA COMPRESION MOTORES GAS Y DIESEL LIQUI MOLY

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Aditivo De Mejora Compresion Motores Gas Y Diesel Liqui Moly, producido por Liqui Moly GmbH

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---