

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 1 de 10

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Sikalastic 707 Transparente Membrana Liquida Impermeable
Número CAS: No determinado
Uso recomendado del producto: Revestimiento de poliuretano
Sinónimos: Sikalastic®-707 Transparent Part A

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: Sika Colombia S.A.S
Dirección: Vereda Canavita km 20,5 Autopista Norte, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono en caso de emergencias: CISPROQUIM
Bogotá: 2886012 / 2886355
Resto del país: 01 8000 916012

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Líquidos Inflamables: Categoría 3
Corrosión/irritaciones cutáneas: Categoría 2
Lesiones oculares graves/irritación ocular: Categoría 1
Sensibilización cutánea: Categoría 1
Toxicidad a la reproducción: Categoría 2
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única: Categoría 3 (Sistema nervioso central)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - Exposiciones repetidas (Inhalación): Categoría 2
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático: Categoría 3
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 3

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro

Peligros físicos:

H226 Líquido y vapores inflamables.

Peligros para la salud:

H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361f Susceptible de perjudicar la fertilidad.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 2 de 10

Peligros medioambientales:	H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia	
Prevención:	P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. P241 Utilizar material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P260 No respirar nieblas o vapores. P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P273 No dispersar en el medio ambiente. P280 Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.
Intervención:	P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/ si la persona se encuentra mal. P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios. minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico. P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena seca, producto químico seco o espuma resistente al alcohol para la extinción.
Almacenamiento:	P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405 Guardar bajo llave.
Eliminación:	P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo	108-65-6	>= 20 -< 30%
acetato de n-butilo	123-86-4	>= 10 -< 20%
Glyceryl poly(oxypropylene)triamine	64852-22-8	>= 5 -< 10%
2,2'-Oxibisetanol	111-46-6	>= 1 -< 5%
xileno	1330-20-7	>= 2,5 -< 5%
3-trimetoxisililpropano-1-tiol	4420-74-0	>= 1 -< 2,5%
sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo)	41556-26-7	>= 1 -< 2,5%
etilbenceno	100-41-4	>= 1 -< 2,5%

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 3 de 10

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]-	104810-47-1	>= 0,25 -< 1%
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxy	104810-48-2	>= 0,25 -< 1%
sebacato de metilo y 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo	82919-37-7	>= 0,25 -< 1%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Incluso pequeñas salpicaduras en los ojos pueden causar daños irreversibles en los tejidos y ceguera.
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua y acuda a un médico.
Continúe lavando los ojos en el trayecto al hospital.
Quítese los lentes de contacto.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Elimínelo lavando con jabón y mucha agua.
Si persisten los síntomas, llame a un médico.

Inhalación: Salga al aire libre.
Consultar a un médico después de una exposición importante

Ingestión: Lávese la boca con agua y después beba agua abundante.
No dé leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Consulte al médico

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Efectos irritantes
Efectos sensibilizantes
Reacciones alérgicas
Lacrimación excesiva
Dermatitis
Falta de coordinación
Vértigo
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Susceptible de perjudicar la fertilidad.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.

Nota para el médico:
Tratar de forma sintomática.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados: Espuma resistente a los alcoholes
Dióxido de carbono (CO2)
Producto químico seco

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 4 de 10

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:

No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

Productos de combustión peligrosos:

No se conocen productos de combustión peligrosos

Equipo de protección y precauciones para bomberos:

En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio autónomo.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales:

Utilice equipo de protección personal.
Retire todas las fuentes de ignición.
Negar el acceso a personas sin protección.

Manejo de derrames:

Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales

Informes:

Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo:

Utilice un equipo a prueba de explosiones.
Mantener alejado del calor/ de chispas/ de llamas al descubierto/ de superficies calientes. No fumar.
Tomar medidas de precaución contra la acumulación de cargas electrostáticas.
No respire los vapores ni la niebla de la pulverización.
Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional.
Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Las personas que hayan tenido problemas de sensibilización de la piel, asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ninguna parte del proceso en la cual esté utilizada esta preparación.
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.
Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
Abra el tambor con precaución, ya que el contenido puede estar presurizado.

Condiciones de almacenamiento:

Almacénelo en el envase original.
Mantenga en un lugar bien ventilado.
Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente resellados y mantenerlos en posición vertical para evitar fugas.
Observar las indicaciones de la etiqueta.
Almacenar en conformidad con la reglamentación local.

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH):

acetato de n-butilo: TWA 50 ppm ACGIH, STEL 150 ppm ACGIH

Consideraciones generales:

Xileno: TWA 20 ppm ACGIH

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 5 de 10

Etilbenceno: TWA 20 ppm ACGIH

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

Protección visual: Equipo de protección ocular que cumpla con estándares aprobados debe ser utilizado cuando la evaluación del riesgo indica que es necesario

Protección de las manos: Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con estándares aprobados deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo indica que es necesario.

Protección respiratoria: Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está dentro de las pautas recomendadas.
La clase de filtro para el respirador debe ser adecuada para la concentración máxima prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/partículas) que puede presentarse al manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato respiratorio autónomo.

Protección corporal: Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.

Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Transparente
Olor.	Disolvente
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	Líquido
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	No determinado
Punto de congelación o fusión.	No determinado
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	No determinado
Punto de inflamación.	42 °C (42 °C)
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	No determinado
Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	7 %(V) / 1 %(V)
Presión de vapor.	12,4989 hPa
Densidad de vapor.	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 6 de 10

Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	Insoluble
Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	333 °C
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado
Tamaño de partícula.	No determinado
Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	No determinado
Densidad aparente.	No determinado
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	Ninguno conocido (Ninguno esperado).

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	No determinado
Contacto con la piel:	No determinado
Inhalación:	No determinado
Ingestión	No determinado

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	acetato de 2-metoxi-1-metiletilo: Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): > 5.000 mg/kg Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Conejo): > 5.000 mg/kg acetato de n-butilo: Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): > 5.000 mg/kg
------------------------------	---

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 7 de 10

Toxicidad aguda por inhalación: CL50 (Rata): 23,4 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Conejo): > 5.000 mg/kg

Glyceryl poly(oxypropylene)triamine:
Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 2.690 mg/kg
Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Conejo): 12.500 mg/kg

xileno:
Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 3.523 mg/kg

3-trimetoxisililpropano-1-tiol:
Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 1.701 mg/kg
Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Rata): 2.583 mg/kg

etilbenceno:
Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 3.500 mg/kg
Toxicidad dérmica aguda : LD50 Dermico (Conejo): 5.510 mg/kg

Corrosión/irritaciones cutáneas: Provoca irritación cutánea.

Lesiones oculares graves/irritación ocular: Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

Mutagenicidad en células germinales: No determinado

Carcinogenicidad: No determinado

Toxicidad para la reproducción: Susceptible de perjudicar la fertilidad.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.

Peligro por aspiración: No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:

acetato de n-butilo:
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas: CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 647,7 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Glyceryl poly(oxypropylene)triamine:
Toxicidad para peces : CL50 (Pez): 68 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

xileno:
Toxicidad para peces (Toxicidad crónica): NOEC (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): > 1,3 mg/l
Tiempo de exposición: 56 d

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 8 de 10

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica):
NOEC (Daphnia (Dafnia)): 1,17 mg/l
Tiempo de exposición: 7 d

3-trimetoxisililpropano-1-tiol:
Toxicidad para peces : CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 12,3 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia (Dafnia)): 6,7 mg/l

Persistencia y degradabilidad: No determinado

Potencial de bioacumulación: No determinado

Movilidad en el suelo: No determinado

Otros efectos adversos: No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclalo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: 1263
Clase: 3
Descripción: Líquidos inflamables
Tipo de embalaje: III

Transporte aéreo

Número UN: 1263
Clase: 3
Descripción: Líquidos inflamables
Tipo de embalaje: III

Transporte marítimo

Número UN: 1263
Clase: 3
Descripción: Líquidos inflamables
Tipo de embalaje: III

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 9 de 10

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SIKALASTIC 707 TRANSPARENTE MEMBRANA LIQUIDA
IMPERMEABLE

Versión: 01
Fecha de emisión: 22-06-2026
Fecha de revisión: 22-06-2026
Página 10 de 10

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Sikalastic 707 Transparente Membrana Liquida Impermeable, producido por Sika Colombia S.A.S.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---