

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026
Página 1 de 9

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Barniz Artístico
Número CAS: No determinado
Uso recomendado del producto: Impermeabilizante acrílico blanco
Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: QUIMICA COSMOS S.A.
Dirección: Autopista Bogota - Medellin, Km 2, Costado norte 250010 Cota - Cundinamarca – Colombia
Teléfono en caso de emergencias: 864 33 22, EXT 104 - 127

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Acuático agudo. 3: Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H402
Carc. 1B: Carcinogenicidad, Categoría 1B, H350
Irrit. Cut. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315
Liq. Infl. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3, H226
Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales, Categoría 1B, H340
Repr. 1B: Tóxico para la reproducción, Categoría 1B, H360
Sens. Cut. 1A: Sensibilización cutánea, Categoría 1A, H317
STOT repe. 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), Categoría 2, H373
STOT única 3: Toxicidad para las vías respiratorias (exposición única), Categoría 3, H335
Tox. Agud. 4: Toxicidad aguda por ingestión, Categoría 4, H30

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Sin palabra de advertencia.

Indicaciones de peligro

Peligros físicos: H226 - Líquido y vapores inflamables

Peligros para la salud:

H350 - Puede provocar cáncer.
H315 - Provoca irritación cutánea.
H340 - Puede provocar defectos genéticos.
H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
H302 - Nocivo en caso de ingestión.

Peligros medioambientales: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026
Página 2 de 9

Consejos de prudencia

Prevención:

P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P280: Usar guantes de protección/equipo de protección para la cara/ropa de protección/protección respiratoria/calzado de protección.

Intervención:

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción

Almacenamiento:

Sin frases de prudencia.

Eliminación:

P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
Nafta de petróleo, solvente refinado	8032-32-4	50 - <75 %
Bis(2-etilhexanoato) de cobalto	136-52-7	0,2 - <2,5 %
Etilbenceno	100-41-4	0,2 - <2,5 %
Ligroína	8032-32-4	0,2 - <2,5 %
Oxima de 2-butanona	96-29-7	0,2 - <2,5 %
Tolueno	108-88-3	0,2%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Contacto con la piel:

Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel. Sin embargo, se recomienda en caso de contacto con la piel quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico.

Inhalación:

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

Ingestión:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01

Fecha de emisión: 30-03-2026

Fecha de revisión: 30-03-2026

Página 3 de 9

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026
Página 4 de 9

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

No determinados

Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC).

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:

No determinado.

Productos de combustión peligrosos:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Equipo de protección y precauciones para bomberos:

No determinado

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

Manejo de derrames:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles.

Informes:

Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo:

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto a manipulación manual de cargas. Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros
LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO. Manipular en lugares fijos que reúnan las debidas condiciones de seguridad, empleando equipos de protección personal, en especial de cara y manos. Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequeñas cantidades. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

Condiciones de almacenamiento:

Medidas técnicas de almacenamiento:
Temperatura mínima: 5 °C
Temperatura máxima: 30 °C Tiempo máximo: 6 meses

Condiciones generales de almacenamiento:
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026
Página 5 de 9

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH): Etilbenceno 8-hour TWA PEL 100 ppm 435 mg/m³

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

Protección visual: Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones.

Protección de las manos: Guantes de protección química (Material: Polietileno de baja densidad lineal (LLPDE), Tiempo de penetración: > 480 min, Espesor: 0,062 mm).

Protección respiratoria: Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen.

Protección corporal: Ropa de trabajo, calzado de trabajo antideslizamiento

Consideraciones de higiene:

Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Líquido
Olor.	Suave
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	Líquido
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	No determinado
Punto de congelación o fusión.	No determinado
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	140 °C
Punto de inflamación.	No inflamable (>93 °C)
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	No infalmable
Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	No determinado
Presión de vapor.	2333 Pa (20°C)
Densidad de vapor.	1413,9 kg/m ³ (20°C)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026
Página 6 de 9

Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	No determinado
Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	No determinado
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado
Tamaño de partícula.	No determinado
Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	No determinado
Densidad aparente.	No determinado
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	Dióxido de carbono (CO ₂), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	No determinado
Contacto con la piel:	No determinado
Inhalación:	No determinado
Ingestión	No determinado

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
------------------------------	---

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026
Página 7 de 9

Corrosión/irritaciones cutáneas:	El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No determinado
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No determinado
Mutagenicidad en células germinales:	No determinado
Carcinogenicidad:	No determinado
Toxicidad para la reproducción:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:	No determinado
Peligro por aspiración:	No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:	Bis(2-etilhexanoato) de cobalto CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h) Pez CE50 >0,1 - 1 mg/L (48 h) Crustáceo CE50 >0,1 - 1 mg/L (72 h) Alga Etilbenceno CL50 42,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez CE50 75 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustáceo CE50 63 mg/L (3 h) Chlorella vulgaris Alga Oxima de 2-butanona CL50 843 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pez CE50 750 mg/L (48 h) Daphnia magna Crustáceo CE50 83 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga Tolueno CL50 5,5 mg/L (96 h) Oncorhynchus kisutch Pez CE50 3,78 mg/L (48 h) Ceriodaphnia dubia Crustáceo
Persistencia y degradabilidad:	Bis(2-etilhexanoato) de cobalto NOEC 0,21 mg/L Pimephales promelas Pez NOEC 0,1697 mg/L Aeolosoma sp. Crustáceo Etilbenceno NOEC No relevante NOEC 0,96 mg/L Ceriodaphnia dubia Crustáceo Oxima de 2-butanona NOEC 50 mg/L Oryzias latipes Pez NOEC 100 mg/L Daphnia magna Crustáceo
Potencial de bioacumulación:	Potencial de bioacumulación: Bajo.
Movilidad en el suelo:	Movilidad en el suelo moderada.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026
Página 8 de 9

Otros efectos adversos: No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclalo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación. En el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua.

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: No regulado
Clase: No determinado.
Descripción: No determinado
Tipo de embalaje: No determinado

Transporte aéreo

Número UN: No regulado
Clase: No determinado.
Descripción: No determinado
Tipo de embalaje: No determinado

Transporte marítimo

Número UN: No regulado
Clase: No determinado.
Descripción: No determinado
Tipo de embalaje: No determinado

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

BARNIZ ARTÍSTICO

Versión: 01
Fecha de emisión: 30-03-2026
Fecha de revisión: 30-03-2026
Página 9 de 9

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Barniz Artístico, producido por QUIMICA COSMOS S.A.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---