

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 1 de 9

Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto: Refrigerante Duramas Anticorrosivo Para Motos Rojo
Número CAS: No determinado
Uso recomendado del producto: Anticongelante-refrigerante
Sinónimos: No determinado

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía: DuraMAX.
Dirección: RelaDyne, Cincinnati, OH 45236
Teléfono en caso de emergencias: 1-800-535-5053

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Categoría de toxicidad aguda 4 (vía oral)
Toxicidad específica para órganos diana – Exposición repetida Categoría 2
Tóxico para la reproducción, categoría 2

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro.

Indicaciones de peligro

Peligros físicos:

No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Peligros para la salud:

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H361 Se sospecha que daña la fertilidad o al feto.
H373 Puede causar daño renal por exposición prolongada o repetida.

Peligros medioambientales:

No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Consejos de prudencia

Prevención:

P201 Obtenga instrucciones especiales antes de usar.
P202 No manipule el producto hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P260 No inhale la niebla ni los vapores.
P264 Lávese bien la piel expuesta después de manipular el producto.
P270 No coma, beba ni fume mientras usa este producto.
P280 Use guantes de protección.

Intervención:

P301 + P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si se encuentra mal.
P330 Enjuagarse la boca.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 2 de 9

P308 + P313 EN CASO DE EXPOSICIÓN O PREOCUPACIÓN: Consultar a un médico.

Almacenamiento: P405 Almacenar bajo llave.

Eliminación: P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	CAS	%
Etilenglicol	107-21-1	40-60%
Agua	7732-18-5	40-60%
Dietilenglicol	111-46-6	0-5%
Nitrito de sodio	7632-00-0	<0.3%
Tetraborato disódico anhidro	1330-43-4	<0.3%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica

Contacto con la piel: Lavar con agua abundante la piel contaminada. Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela o usar guantes. Continuar enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar atención médica.

Inhalación: Obtener atención médica inmediatamente

Ingestión: No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Asegurar una buena circulación de aire. Buscar inmediatamente ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía
Reacciones alérgicas
Lacrimación excesiva
Dermatitis
Riesgo de daño serio a los pulmones (por aspiración).
Efectos irritantes
Efectos sensibilizantes
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

Nota para el médico:

Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 3 de 9

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados:	Utilizar polvos químicos secos, CO ₂ , agua pulverizada (niebla de agua) o espuma
Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:	Líquido inflamable. La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar riesgo de incendio o explosión
Productos de combustión peligrosos:	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales dióxido de carbono monóxido de carbono compuestos halogenados
Equipo de protección y precauciones para bomberos:	Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales:	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Evacuar los alrededores. No permitir el acceso a personal innecesario y sin protección No tocar o caminar sobre el material derramado. Evitar respirar vapor o neblina. Proporcionar ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual adecuado.
Manejo de derrames:	Evitar que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo.
Informes:	Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo:	Usar un equipo de protección personal adecuado. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No respirar los vapores o nieblas. Usar sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto o de cualquier otra fuente de ignición. Usar equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosión. Utilizar herramientas antichispa. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. Tomar medidas de precaución contra la acumulación de cargas electrostáticas
---	---

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 4 de 9

Condiciones de almacenamiento: Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatible, comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH): Etilenglicol: 100 mg/m³ Ceiling ACGIH TLV
Dietilenglicol: 10 mg/m³ TWA AIHA WEEL
Tetraborato disódico anhidro: 2 mg/m³ TWA, 6 mg/m³ STEL ACGIH TLV

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Use en un área bien ventilada

Medidas de protección personal

Protección visual: Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos

Protección de las manos: Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes químico resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos. Número de referencia EN 374. Adecuados para periodos cortos o para protección contra salpicaduras: Guantes de goma de butilo/nitrilo. (0,4 mm), tiempo de detección <30 min. Desechar los guantes contaminados. Adecuado para exposición permanente: Guantes Vitón (0,4mm), tiempo de detección >30 min.

Protección respiratoria: Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento del respirador elegido. Filtro de vapor orgánico (Tipo A) A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Protección corporal: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Recomendado: Protección preventiva de la piel con pomada protectora

Consideraciones de higiene: Lávese las manos y cualquier parte expuesta de la piel, después de manipular el producto.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 5 de 9

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

<i>Apariencia (color, aspecto físico, forma).</i>	Líquido rojo
<i>Olor.</i>	Agradable
<i>Umbral de olor.</i>	No determinado
<i>Estado físico.</i>	No determinado
<i>Peso molecular.</i>	No determinado
<i>Fórmula molecular.</i>	No determinado
<i>pH.</i>	10.2
<i>Punto de congelación o fusión.</i>	-34°F (-36.7°C)
<i>Porcentaje de evaporación.</i>	No determinado
<i>Punto inicial y rango de ebullición.</i>	220°F (104.4°C)
<i>Punto de inflamación.</i>	No determinado
<i>Tasa de evaporación.</i>	No determinado
<i>Inflamabilidad.</i>	No inflamable (>60 °C)
<i>Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.</i>	No determinado
<i>Presión de vapor.</i>	No determinado
<i>Densidad de vapor.</i>	No determinado
<i>Gravedad específica o densidad relativa.</i>	No determinado
<i>Solubilidad.</i>	No determinado
<i>Coefficiente de reparto: n- octanol/agua.</i>	No determinado
<i>Temperatura de autoignición.</i>	No determinado
<i>Temperatura de descomposición.</i>	No determinado
<i>Valor de calor.</i>	No determinado
<i>Tamaño de partícula.</i>	No determinado
<i>Contenido de compuestos orgánicos volátiles.</i>	No determinado
<i>Punto de ablandamiento.</i>	No determinado
<i>Viscosidad.</i>	No determinado
<i>Densidad aparente.</i>	No determinado
<i>Porcentaje de volatilidad.</i>	No determinado
<i>Concentración del vapor saturado.</i>	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 6 de 9

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	Ninguno conocido (Ninguno esperado).

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	No determinado
Contacto con la piel:	No determinado
Inhalación:	No determinado
Ingestión	No determinado

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad aguda oral:	El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Corrosión/irritaciones cutáneas:	El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	No determinado
Sensibilización respiratoria o cutánea:	No determinado
Mutagenicidad en células germinales:	No determinado
Carcinogenicidad:	No determinado
Toxicidad para la reproducción:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:	No determinado
Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:	No determinado
Peligro por aspiración:	No determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 7 de 9

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:

Etilenglicol:

CL50 para el pez cabeza gorda <10 000 mg/L/96 h.

CE50 Daphnia Magna 100 000 mg/L/48 h Bacterias (*Pseudomonas putida*): 10 000 mg/L

Protozoos (*Entosiphon sulcatum* y *Uronema parduczi*; Chatton-Lwoff): >10 000 mg/L

Algas (*Microcystis aeruginosa*): 2000 mg/L

Algas verdes (*Scenedesmus quadricauda*): >10 000 mg/L

Dietilenglicol:

CL50 gambusia occidental >32 000 mg/L/96 h

Nitrito de sodio:

CL50 gambusia occidental 1,5 mg/L/96 h

CE50 Daphnia Magna 43,6 mg/L/48 h

Tetraborato disódico anhidro:

CL50 Limanda 74 mg/L/96 h

CL50 Ceriodaphnia dubia 91 mg/L/48 h

CE50 *Pseudokirchnerella subcapitata* 52,4 mg/L/72 h

Persistencia y degradabilidad:

El etilenglicol es fácilmente biodegradable (97-100% en 2-12 días).

El dietilenglicol es fácilmente biodegradable (>70% en 19 días).

El nitrito de sodio no se volatiliza y probablemente permanezca en el agua hasta que sea consumido por las plantas u otros organismos.

Potencial de bioacumulación:

Etilenglicol: Un factor de bioconcentración (FBC) de 10, reportado para el etilenglicol en el pez ide dorado (*Leuciscus idus melanotus*) tras 3 días de exposición, sugiere que el potencial de bioconcentración en organismos acuáticos es bajo.

Dietilenglicol: Un FBC estimado de 3 sugiere que el potencial de bioconcentración en organismos acuáticos es bajo.

Movilidad en el suelo:

El etilenglicol y el dietilenglicol son altamente móviles en el suelo.

Otros efectos adversos:

No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 8 de 9

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: 3082
Clase: 9
Descripción: RQ, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, n.e.p. (Etilenglicol)
Tipo de embalaje: III

Transporte aéreo

Número UN: 3082
Clase: 9
Descripción: RQ, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, n.e.p. (Etilenglicol)
Tipo de embalaje: III

Transporte marítimo

Número UN: 3082
Clase: 9
Descripción: RQ, Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquida, n.e.p. (Etilenglicol)
Tipo de embalaje: III

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

REFRIGERANTE DURAMAS ANTICORROSIVO PARA MOTOS ROJO

Versión: 01
Fecha de emisión: 20-04-2026
Fecha de revisión: 20-04-2026
Página 9 de 9

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Refrigerante Duramas Anticorrosivo Para Motos Rojo, producido por DuraMAX.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---