Sección 1. Identificación del producto

Datos sobre el producto

Nombre del producto:	Sonax Elevador De Octanaje
Número CAS:	No determinado.
Uso recomendado del producto:	Aditivo para combustible gasolina
Sinónimos:	No determinado.

Datos del fabricante, importador o distribuidor

Nombre de la compañía:	SONAX GmbH
Dirección:	Münchener Straße 75 D-86633 Neuburg (Donau)
Teléfono en caso de emergencias:	+ 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas)

Sección 2. Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.
Asp. Tox. 1 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Elementos de etiquetado SGA

Pictogramas de peligro:

Palabra de advertencia:	Peligro
Indicaciones de peligro	
Peligros físicos:	No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
Peligros para la salud:	H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H319 Provoca irritación ocular grave.
Peligros medioambientales:	No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).
Consejos de prudencia	
Prevención:	P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar gafas de protección.
Intervención:	P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P331 NO provocar el vómito.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Almacenamiento: P405 Guardar bajo llave.

Eliminación: P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional.

Sección 3. Composición/información sobre los componentes

Producto	***CAS***	***%***
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, iisoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos	64742-48-9	75-100%
2-etilhexan-1-ol	104-76-7	1-<10%
Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate	7491-09-0	1-<10%
destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno	64742-47-8	1-<10%
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, <2% aromatics	129813-66-7	1-<10%
1-Propene, 2-methyl-, homopolymer,hydrofomylation products, reaction productswith ammonia	337367-30-3	1-<10%
N,N-dimethylhexadecan-1-amine	112-69-6	<0,1%

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.

Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
Retirar las prendas contaminadas
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

Inhalación: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

Ingestión: En caso de vómitos, tenga en cuenta el riesgo de aspiración. Después de la ingestión, enjuague la boca con abundante agua (solo si la persona está consciente) y busque ayuda médica de inmediato. No provoque el vómito en caso de ingestión. Busque atención médica inmediata y muestre el envase o esta etiqueta.
Enjuague bien la boca con agua.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
Irritación ocular
Enrojecimiento, sequedad y agrietamiento de la piel
Dolor de cabeza
Náuseas
Mareo
Fatiga

Nota para el médico:
En caso de ingestión o de vómito existe el peligro de penetración en los pulmones.
Tratamiento con arreglo a la evaluación del estado del paciente por parte del médico. Tratamiento sintomático.

Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

Medios de extinción adecuados:
Dióxido de carbono CO2
Polvo extintor
Chorro de agua rociada
Espuma resistente al alcohol

Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:
No inflamable.

Productos de combustión peligrosos:
Durante un incendio pueden liberarse:
Dióxido de carbono (CO2)
Monóxido de carbono (CO)

Equipo de protección y precauciones para bomberos:
Permanencia en la zona de peligro exclusivamente con dispositivo de protección respiratoria autónomo.

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales:
Asegurarse de que haya suficiente ventilación
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No respirar los gases /vapores /aerosoles

Manejo de derrames:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Evacuar el material recogido según las normativas vigentes.

Informes:
Informe sobre derrames a autoridades locales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Información general sobre el manejo:
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
En combinación con el aire, los vapores pueden formar una mezcla explosiva.

Condiciones de almacenamiento:
Prever suelos resistentes y estancos a los disolventes.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenar el recipiente en un lugar bien ventilado.
Temperatura de almacenamiento recomendada: 20 °C.

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Parámetros de control

TLV-TWA (ACGIH):
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, iisoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos
Valor de larga duración: 1200 mg/m³, 165 ppm

2-etilhexan-1-ol
Valor de larga duración: 5,4 mg/m³, 1 ppm

Consideraciones generales:

Controles de la exposición

Controles de ingeniería: Garantizar una buena ventilación. Ésta puede lograrse a través de una aspiración a nivel local o de la salida de aire general. En el caso de que esto no fuese suficiente para mantener la concentración por debajo de los límites de exposición en el lugar de trabajo, deberá utilizarse una mascarilla adecuada

Medidas de protección personal

Protección visual: Gafas de protección.

Protección de las manos: Normalmente, no es necesario. Una exposición más prolongada debería evitarse llevando con tal propósito guantes de protección apropiados.
Caucho nitrílico
Espesor del material recomendado: ≥ 0,45 mm
[EN 374]

Protección respiratoria: Sí se supera el valor límite en el lugar de trabajo: Deberán llevarse a cabo las siguientes medidas de protección respiratoria: Filtro de respiración para gases orgánicos y vapores (tipo A) Código de color: Marrón

Protección corporal: No determinado.

Consideraciones de higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia (color, aspecto físico, forma).	Incoloro
Olor.	Característico
Umbral de olor.	No determinado
Estado físico.	Liquido
Peso molecular.	No determinado
Fórmula molecular.	No determinado
pH.	No determinado
Punto de congelación o fusión.	No determinado
Porcentaje de evaporación.	No determinado
Punto inicial y rango de ebullición.	175-210 °C
Punto de inflamación.	No determinado
Tasa de evaporación.	No determinado
Inflamabilidad.	No determinado
Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.	No determinado
Presión de vapor.	No determinado
Densidad de vapor.	No determinado
Gravedad específica o densidad relativa.	No determinado
Solubilidad.	No determinado

Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.	No determinado
Temperatura de autoignición.	No determinado
Temperatura de descomposición.	No determinado
Valor de calor.	No determinado
Tamaño de partícula.	No determinado
Contenido de compuestos orgánicos volátiles.	No determinado
Punto de ablandamiento.	No determinado
Viscosidad.	No determinado
Densidad aparente.	No determinado
Porcentaje de volatilidad.	No determinado
Concentración del vapor saturado.	No determinado

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.
Estabilidad química:	Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones:	No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.
Condiciones que deben evitarse:	Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.
Materiales incompatibles:	Puede reaccionar con ácidos fuertes o agentes oxidantes fuertes, como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
Productos peligrosos de descomposición:	Ninguno conocido (Ninguno esperado).

Sección 11. Información toxicológica

Síntomas de exposición

Contacto con los ojos:	No determinado
Contacto con la piel:	No determinado
Inhalación:	No determinado
Ingestión	No determinado

Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

Toxicidad agudal:

Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, iisoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)

2-etilhexan-1-ol
Oral LD50 2.047 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal LD50 >3.000 mg/kg (rat) (OECD 402)
Inhalatorio ATE 1,5 mg/l (dm), 11 mg/l (va)

destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalatorio LC50/8h >5.000 mg/m³ (rat)

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, <2% aromatics
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhalatorio LC50 / 4h >5.000 mg/l (rat) (OECD 403)

Corrosión/irritaciones cutáneas: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Lesiones oculares graves/irritación ocular: No determinado

Sensibilización respiratoria o cutánea: No determinado

Mutagenicidad en células germinales: No determinado

Carcinogenicidad: No determinado

Toxicidad para la reproducción: No determinado

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única: No determinado

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida: No determinado

Peligro por aspiración: No determinado

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad:

Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, iisoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos
LC50 / 4 d >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ErC50 >1.000 mg/l /72h (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 / 2 d >1.000 mg/l (Daphnia magna)

2-etilhexan-1-ol
LC50 / 4 d 17,1 mg/l (Leuciscus idus)
ErC 50 / 72h 11,5 mg/l (scenedesmus quadricauda)
EC50 / 2 d 39 mg/l (Daphnia magna)

Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate
EC50 / 0,1 h 164 mg/l (Pseudomonas putida)
DOC 91,2 %
LC50 / 96h 27,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
49 mg/l (Danio rerio)
EC50 / 48h 6,6 mg/l (Daphnia magna)

destilados (petróleo), fracción ligera tratada con hidrógeno
LC50 / 96h >1.000 mg/l (fish)
LLO 96 h 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC/NOEL 0,1-1 mg/l (fish)
0,1-1 mg/l (Invertebrata)

Persistencia y degradabilidad: No determinado

Potencial de bioacumulación: No determinado

Movilidad en el suelo: No determinado

Otros efectos adversos: No determinado

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o recíclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

Sección 14. Información relativa al transporte

Transporte por carretera

Número UN: No regulado
Clase: No determinado.
Descripción: No determinado
Tipo de embalaje: No determinado

Transporte aéreo

Número UN: No regulado
Clase: No determinado.
Descripción: No determinado
Tipo de embalaje: No determinado

Transporte marítimo

Número UN: No regulado
Clase: No determinado.
Descripción: No determinado
Tipo de embalaje: No determinado

Sección 15. Información sobre la reglamentación

Reglamentación gubernamental en Colombia:

Resolución 773:2021. Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

Resolución 312:2019 art 33. Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

Decreto 1496:2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Decreto 1076:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

Decreto 1079:2015. Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

Resolución 1223:2014. Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

Ley 55:1993. Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

Ley 29:1992. Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 2400:1979. Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 9:1979. Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

NFPA 704:2012. Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

NTC 4435:2010. Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

NTC 4532:2010. Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

NTC 1692:2012. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

Reglamentación internacional:

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

Sección 16. Otras informaciones

Fuentes de información:

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto Sonax Elevador De Octanaje, producido por SONAX GmbH.
Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.
Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

Aclaración:

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---