

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-06-2026  
Fecha de revisión: 11-06-2026  
Página 1 de 8

## Sección 1. Identificación del producto

### Datos sobre el producto

**Nombre del producto:** ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50  
**Número CAS:** No determinado  
**Uso recomendado del producto:** Base lubricante y Aditivos  
**Sinónimos:** MOBIL SPECIAL 25W-50

### Datos del fabricante, importador o distribuidor

**Nombre de la compañía:** Organización Terpel S.A.  
**Dirección:** Carrera 7 No. 75 – 51, Bogotá Colombia  
**Teléfono en caso de emergencias:** 01 8000 518555

## Sección 2. Identificación del peligro o peligros

### Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Este material no es considerado como peligroso de acuerdo con las guías reguladoras

### Elementos de etiquetado SGA

**Pictogramas de peligro:** No se requiere ningún símbolo de peligro.

**Palabra de advertencia:** Atención.

**Indicaciones de peligro**  
**Peligros físicos:** No está clasificado como un peligro físico según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

**Peligros para la salud:** No se espera que cause una irritación prolongada o significativa en los ojos.  
No se espera que el contacto con la piel cause una irritación significativa o prolongada. No se espera que el contacto con la piel cause una respuesta alérgica en la piel.  
No se espera que sea dañino para los órganos internos si se absorbe a través de la piel.  
No se espera que sea dañino si se ingiere.  
No se espera que sea dañino si se inhala.

**Peligros medioambientales:** No está clasificado como un peligro medioambiental según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

**Consejos de prudencia**  
**Prevención:** Sin frases de prudencia.

**Intervención:** Sin frases de prudencia.

**Almacenamiento:** Sin frases de prudencia.

**Eliminación:** Sin frases de prudencia.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-06-2026  
Fecha de revisión: 11-06-2026  
Página 2 de 8

## Sección 3. Composición/información sobre los componentes

| Producto                                               | CAS         | %          |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Destilado parafinico pesado desparafinado por solvente | 64742-65-0  | 1 - < 5%   |
| Alquil Ditiofosfato De Zinc                            | 113706-15-3 | 1 - < 2.5% |

## Sección 4. Medidas de primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

**Contacto con los ojos:** Enjuague completamente con agua. Si se presenta irritación, obtenga asistencia médica.

**Contacto con la piel:** Lave las áreas de contacto con agua y jabón. Si el producto se inyecta dentro o debajo de la piel, o en cualquier parte del cuerpo, independientemente de la apariencia del área lastimada o su tamaño, el individuo debe ser evaluado inmediatamente por un médico como una emergencia quirúrgica. Aun cuando los síntomas iniciales de la inyección a alta presión sean mínimos o ausentes, el tratamiento quirúrgico dentro de las primeras horas puede reducir en últimas el grado de lesión en forma significativa.

**Inhalación:** Retírese de alguna exposición posterior. Para quienes proporcionan asistencia, eviten la exposición de ustedes mismos o de otros. Use protección respiratoria adecuada. Si se presenta irritación respiratoria, mareo, náusea o inconsciencia, busque asistencia médica inmediata. Si se ha detenido la respiración, asista la ventilación con un elemento mecánico o use resucitación boca a boca

**Ingestión:** Normalmente no se requieren primeros auxilios. Si ocurre algún malestar busque atención médica.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

No determinados

### Nota para el médico:

Tratar de forma sintomática.

## Sección 5. Medidas de lucha contra de incendios

**Medios de extinción adecuados:** Use niebla de agua, espuma, químico seco o dióxido de carbón (CO2) para extinguir las llamas.

**Riesgos específicos que surgen de la sustancia química:** Aldehídos

**Productos de combustión peligrosos:** Productos de combustión incompleta, Óxidos de carbón, Humo, Óxidos de azufre

**Equipo de protección y precauciones para bomberos:** Evacue el área. Prevenga que el producto fluya fuera del área controlada por incendio o la dilución hacia fuentes de entrada, alcantarillados o suministro de agua potable. Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo (SCBA). Utilice agua en rocío para enfriar las superficies expuestas al fuego y para proteger al personal.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-06-2026  
Fecha de revisión: 11-06-2026  
Página 3 de 8

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

### **Precauciones personales:**

Evite el contacto con el material derramado.

### **Manejo de derrames:**

Derrame en tierra: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Recupérelo por bombeo o con un absorbente adecuado.

Derrame en agua: Si puede hacerlo sin riesgo detenga la fuga. Confine el derrame inmediatamente usando barreras flotantes. Advierta a otras embarcaciones

Remuévalo de la superficie por desnatado o usando absorbentes adecuados. Busque la asistencia de un especialista antes de usar dispersantes.

Las recomendaciones para derrames en agua y en tierra se basan en el escenario más factible para este material; sin embargo, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, (y en caso de derrames en agua) la dirección y velocidad de olas, pueden influenciar en forma importante la acción apropiada que deba tomarse. Por esta razón, se deben consultar los expertos locales. Nota: Las regulaciones locales pueden prescribir o limitar la acción a tomarse.

### **Informes:**

Informe sobre derrames a autoridades locales.

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

### **Información general sobre el manejo:**

Evite el contacto con producto ya usado. Evite pequeños derrames y fugas para evitar riesgos de resbalamiento. El material puede acumular cargas estáticas que pueden causar una chispa eléctrica (fuente de ignición). Cuando el material se maneja a granel, una chispa eléctrica puede encender los vapores de líquidos inflamables o residuos que puedan estar presentes (por ejemplo, durante las operaciones de cambio de carga). Use procedimientos adecuados para amarre y conexión a tierra. Sin embargo, los amarres y las conexiones a tierra pueden no eliminar el peligro de la acumulación de estática.

### **Condiciones de almacenamiento:**

El tipo de contenedor usado para almacenar el material puede afectar la acumulación y disipación de estática. No almacene en recipientes abiertos o sin identificar. Manténgase alejado de materiales incompatibles.

## Sección 8. Controles de exposición y protección personal

### **Parámetros de control**

#### **TLV-TWA (ACGIH):**

ACEITE PARAFINICO LIVIANO DESPARAFINADO CATALITICAMENTE ( PETROLEO): TWA 5 mg/m3

#### **Consideraciones generales:**

### **Controles de la exposición**

#### **Controles de ingeniería:**

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo del potencial de las condiciones de exposición. Medidas de control a considerar: Ningún requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilación adecuada.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-06-2026  
Fecha de revisión: 11-06-2026  
Página 4 de 8

## Medidas de protección personal

### Protección visual:

Si el contacto es probable, se recomiendan anteojos de seguridad con protecciones laterales.

### Protección de las manos:

Cualquier información específica proporcionada sobre los guantes está basada en literatura publicada y datos del fabricante. Las condiciones de trabajo pueden afectar considerablemente el estado y la durabilidad del guante. Contacte al fabricante del guante para información específica en selección y durabilidad para sus condiciones de uso. Inspeccione y reemplace los guantes gastados o dañados. Los tipos de guantes considerados para este material incluyen: Generalmente no se requiere protección bajo condiciones normales de uso.

### Protección respiratoria:

Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones de contaminantes en el aire a niveles que sean adecuados para proteger la salud del trabajador, puede ser adecuado el uso de un respirador aprobado. Si aplica, la selección, el uso y el mantenimiento del respirador debe cumplir con los requerimientos regulatorios. Los tipos de respiradores a ser considerados para este tipo de material incluyen:

Ningún requisito especial bajo condiciones normales de uso y con ventilación adecuada.

Para altas concentraciones en el aire, utilice un respirador con suministro de aire aprobado, operado en el modo de presión positiva. Los respiradores con suministro de aire con botella de escape pueden ser apropiados cuando los niveles de oxígeno son inadecuados, las propiedades de alerta de vapor / gas son deficientes o si puede haberse excedido la capacidad o el índice del filtro purificador de aire.

### Protección corporal:

Cualquier información proporcionada sobre prendas específicas se basa en la literatura publicada o datos del fabricante. Los tipos de prendas a considerar para este material incluyen:

Bajo condiciones normales de uso no se requiere generalmente protección para la piel. De acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar el contacto con la piel.

### Consideraciones de higiene:

Observe siempre las buenas prácticas de higiene personal, como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección para remover los contaminantes. Deseche la ropa y el calzado contaminados que no se puedan limpiar. Mantenga unas buenas prácticas de aseo.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

**Apariencia (color, aspecto físico, forma).**

Líquido Marrón

**Olor.**

Característico

**Umbral de olor.**

No determinado

**Estado físico.**

Líquido

**Peso molecular.**

No determinado

**Fórmula molecular.**

No determinado

**pH.**

No determinado

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-06-2026  
Fecha de revisión: 11-06-2026  
Página 5 de 8

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Punto de congelación o fusión.</b>                | No determinado                  |
| <b>Porcentaje de evaporación.</b>                    | No determinado                  |
| <b>Punto inicial y rango de ebullición.</b>          | > 316°C (600°F)                 |
| <b>Punto de inflamación.</b>                         | >200°C (392°F)                  |
| <b>Tasa de evaporación.</b>                          | No determinado                  |
| <b>Inflamabilidad.</b>                               | No determinado                  |
| <b>Límite sup/inf de inflamabilidad o explosión.</b> | No determinado                  |
| <b>Presión de vapor.</b>                             | < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) a 20 °C |
| <b>Densidad de vapor.</b>                            | > 2 a 101 kPa                   |
| <b>Gravedad específica o densidad relativa.</b>      | No determinado                  |
| <b>Solubilidad.</b>                                  | Insignificante                  |
| <b>Coeficiente de reparto: n- octanol/agua.</b>      | No determinado                  |
| <b>Temperatura de autoignición.</b>                  | No determinado                  |
| <b>Temperatura de descomposición.</b>                | No determinado                  |
| <b>Valor de calor.</b>                               | No determinado                  |
| <b>Tamaño de partícula.</b>                          | No determinado                  |
| <b>Contenido de compuestos orgánicos volátiles.</b>  | No determinado                  |
| <b>Punto de ablandamiento.</b>                       | No determinado                  |
| <b>Viscosidad.</b>                                   | No determinado                  |
| <b>Densidad aparente.</b>                            | No determinado                  |
| <b>Porcentaje de volatilidad.</b>                    | No determinado                  |
| <b>Concentración del vapor saturado.</b>             | No determinado                  |

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

|                                                |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reactividad:</b>                            | Este material se considera no reactivo en condiciones normales de uso.                                                                                    |
| <b>Estabilidad química:</b>                    | Este material se considera estable en condiciones ambientales normales y condiciones previstas de almacenamiento y manipulación de temperatura y presión. |
| <b>Posibilidad de reacciones:</b>              | No se espera que ocurran con la manipulación y almacenamiento normales.                                                                                   |
| <b>Condiciones que deben evitarse:</b>         | Temperaturas altas, llamas, chispas y luz solar directa.                                                                                                  |
| <b>Materiales incompatibles:</b>               | Oxidantes fuertes                                                                                                                                         |
| <b>Productos peligrosos de descomposición:</b> | Ninguno conocido (Ninguno esperado).                                                                                                                      |

## Sección 11. Información toxicológica

### Síntomas de exposición

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Contacto con los ojos:</b> | No determinado |
|-------------------------------|----------------|

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-06-2026  
Fecha de revisión: 11-06-2026  
Página 6 de 8

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Contacto con la piel:</b> | No determinado |
| <b>Inhalación:</b>           | No determinado |
| <b>Ingestión</b>             | No determinado |

## Efectos inmediatos, tardíos o crónicos

|                                                                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad aguda oral:</b>                                                  | El riesgo de toxicidad oral aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares.    |
| <b>Corrosión/irritaciones cutáneas:</b>                                       | El riesgo de toxicidad dérmica aguda se basa en la evaluación de datos de materiales o componentes de productos similares. |
| <b>Lesiones oculares graves/irritación ocular:</b>                            | No determinado                                                                                                             |
| <b>Sensibilización respiratoria o cutánea:</b>                                | No determinado                                                                                                             |
| <b>Mutagenicidad en células germinales:</b>                                   | No determinado                                                                                                             |
| <b>Carcinogenicidad:</b>                                                      | No determinado                                                                                                             |
| <b>Toxicidad para la reproducción:</b>                                        | No determinado                                                                                                             |
| <b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única:</b>    | No determinado                                                                                                             |
| <b>Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición repetida:</b> | No determinado                                                                                                             |
| <b>Peligro por aspiración:</b>                                                | No determinado                                                                                                             |

## Sección 12. Información ecotoxicológica

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidad:</b>                     | No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos. |
| <b>Persistencia y degradabilidad:</b> | No determinado                                             |
| <b>Potencial de bioacumulación:</b>   | No determinado                                             |
| <b>Movilidad en el suelo:</b>         | No determinado                                             |
| <b>Otros efectos adversos:</b>        | No determinado                                             |

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Use el material para el propósito previsto o reciclelo si es posible. Coloque los materiales contaminados en contenedores y deséchelos de manera consistente con las regulaciones aplicables. Comuníquese con su representante de ventas o con las autoridades ambientales o de salud locales para conocer los métodos de eliminación o reciclaje aprobados.

El producto es adecuado para ser quemado en un quemador cerrado y controlado por su valor combustible o disponerse por incineración supervisada a muy altas temperaturas para evitar la formación de productos indeseables de la combustión. Proteja el medio ambiente. Deseche el aceite usado en los sitios designados. Minimice el contacto con la piel. No mezcle los aceites usados con solventes, con líquidos de frenos o con refrigerantes.

Aviso de contenedor vacío (donde sea aplicable): Los contenedores vacíos pueden contener residuos y ser por tanto peligrosos. No intente rellenar o limpiar contenedores sin poseer las instrucciones apropiadas. Los tambores vacíos deben drenarse completamente y almacenarse en lugar seguro hasta que se reacondicionen o se dispongan adecuadamente. Los contenedores vacíos deben reciclarse, recuperarse o eliminarse a través de contratistas debidamente calificados o autorizados y en concordancia con las regulaciones oficiales.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-06-2026  
Fecha de revisión: 11-06-2026  
Página 7 de 8

## Sección 14. Información relativa al transporte

### Transporte por carretera

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | No determinado  |

### Transporte aéreo

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | No determinado  |

### Transporte marítimo

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Número UN:</b>        | No regulado     |
| <b>Clase:</b>            | No determinado. |
| <b>Descripción:</b>      | No determinado  |
| <b>Tipo de embalaje:</b> | No determinado  |

## Sección 15. Información sobre la reglamentación

### Reglamentación gubernamental en Colombia:

**Resolución 773:2021.** Define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación y etiquetados de productos químicos en los lugares de trabajo y dicta otras disposiciones en materia de seguridad química.

**Resolución 312:2019 art 33.** Las empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras, comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos, deberán tener un programa de trabajo con actividades, recursos, responsables, metas e indicadores para la prevención de accidentes en industrias mayores, con la respectiva clasificación y etiquetado de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, observando todas sus obligaciones al respecto y dando cumplimiento a la Ley 320:1996, el Decreto 1496:2018 y demás normativa vigente sobre la materia.

**Decreto 1496:2018.** Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

**Decreto 1076:2015.** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.6.1.1 reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral.

**Decreto 1079:2015.** Artículos pertenecientes al numeral 2.2.1.7.8 reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

**Resolución 1223:2014.** Requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas.

**Ley 55:1993.** Aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

**Ley 29:1992.** Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50

Versión: 01  
Fecha de emisión: 11-06-2026  
Fecha de revisión: 11-06-2026  
Página 8 de 8

**Resolución 2400:1979.** Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

**Ley 9:1979.** Código Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

**NFPA 704:2012.** Sistema normativo para la identificación de los peligros de materiales para respuesta a emergencias.

**NTC 4435:2010.** Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación.

**NTC 4532:2010.** Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.

**NTC 1692:2012.** Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, rotulado.

## **Reglamentación internacional:**

Tenga en cuenta las reglamentaciones locales o nacionales para la manipulación, almacenamiento y transporte de este producto.

## **Sección 16. Otras informaciones**

### **Fuentes de información:**

Ficha de Datos de Seguridad FDS original del producto ACEITE MOBIL ALTO KILOMETRAJE 25W50, producido por Organización Terpel S.A.

Portal global de información sobre sustancias químicas – e-CHEM-PORTAL.

Portal del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional del Seguro Social Alemán de Accidentes – IFA, a través del sistema de información sobre sustancias peligrosas—GESTIS.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer-IARC.

### **Aclaración:**

Esta Ficha de Datos de Seguridad fue transcrita teniendo en cuenta la FDS de un producto de composición similar y se utilizará exclusivamente como referencia, para información exacta consulte la FDS original del producto. Esta información documentada cumple con todas las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana NTC 4435 (2011-01-19). Se recomienda que las personas que manipulan este producto lean con atención la información contenida en esta FDS, con ello se intenta informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados con el producto y de esta forma contribuir con minimizar o evitar accidentes que puedan causar daños al medio ambiente y/o a la salud del propio usuario o de terceros.

--- Fin de la Ficha de Datos de Seguridad ---