Universidad De las Fuerzas Armadas "EsPE"

Nombre: Francisco Comina

NRC: 28561

Deber N°1

1) Numero Par o impar

Pseudocódigo

```
Definir num como Entero
Escribir "Ingrese un número:
Leer num

Si num % 2=0 entonces
   Escribir "El número es par"

Sino
   Escribir "El numero es Impar"

Fin

FinAlgoritmo
```

Instrucción	Numero	Resultado	Salida
Leer num	8		
Si el numero da igual a=0 es verdadero	8	0	
Mostrar Resultado	8	0	El numero es Par
Leer numero	5		
Si el numero no da =0 es falso	5	1	
Mostrar Resultado	5	1	No es Par

Escaneado con CamScanner

Suma de 2 Numeros

Pseudocodigo

```
#incude <stdio.h>
  int main[] {
  int a, b, suma;
  Printf ("Ingrese dos números.\n")
    scanf ("%d %d", a, b);
        suma = a+b
    Printf ("La suma es: %d\n", suma);
        return 0;
        Fin
  }
```

Prueba de escritorio.

Variable	Numero	Suma a+b	Salida.
a=3	3	3+4	=7
b=4	4		

Área de un Triángulo

Pseudocodigo

```
#include <stdio.h>
  Definir base, altura, area como Real;
  Leer base, altura
  area ← [base x altura]/2;
  Escribir area
  Return 0
  Fin
```

Escaneado con CamScanner

Prueba de escritorio

Base	altura	area.
10	2	20

Ingresar un nombre

Pseudocodigo

Inicio

Definir conjunto de caracteres como cadena;

Printf (escribir: "Ingrese un nombre";)

scanf; leer nombre.

Escribir "Buenas tardes"/nombre;

Fin;

Prueba de escritorio

	Nombre:	salida
ingrese nombre	Alexandra	Buenas tardes Alexandra.

Lectura de números enteros

Algoritmo LeerNumero

Definir como entero

Escribir "Ingrese un numero entero:"

Leer num

Escribir "El numero ingresado es :", numero

FinAlgoritmo.

Prueba de Escritorio

Ingresar un numero entero:
5

El numero ingresado es : 5

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Analisis de caracteres.

Pseudocodigo

Algoritmo Verificador caracteres.

Definir c como caracter

Escribir "Ingrece un caracter:"

Leer c

si c>="a" y c <="z" o c >="A" y c <="Z" entonces.

Escribir "Es un numero"

sino

Escribir "Es un simbolo"

FinAlgoritmo

Prueba de escritorio

Paso	Evaluación	Salida
c>="A" y c<="Z"	Verdadero	Es una letra

Contador Progresivo

```
#include <stdio.h>
int main ()
  int n, i ;
 Printf ("Ingrese un número entero positivo:")
    scanf ("%d", n);
    for (i=1; i<=n; i..)
     Printf ("%d/n",i)
    }
   return 0;
    }
```

Prueba de escritorio.

n = 5

	¿i < = 3?	Salida
1		
3	sí	3
4	sí	4
6	NO	Termino.

8) Calcular la edad en un futuro de una persona

Pseudocodigo

```
Inicio
    Definir edad, futura como entero;
    Leer edad;
    futura ← edad + 10;
    Escribir edad Futura.
FinAlgoritmo
```

Prueba de escritorio:

edad	edad Futura
18	28

Numero dentro de un rango

Pseudocódigo

```
Algoritmo NumeroenRango
  Definir num como Entero
  Escribir "Ingrese un numero:"
  Leer num
  si num >= 10 y num <= 20 entonces
    Escribir "Esta dentro del rango"
  sino
    Escribir "Esta fuera del rango"
  FinAlgoritmo.
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Prueba de escritorio

Evaluación	Num	salida
Leer num	15	
¿num ≥ 10 Y num ≤ 20? → verdadero	15	
Mostrar Resultado	15	Esta dentro del rango.

Celsius a Fahrenheit

Pseudocódigo.

```
Algoritmo celsius_Fahrenheit
  Definir celsius, Fahenheit como real
  Escribir "Ingrese la temperatura en celsius:"
Leer celcius
  Fahrenheit <- (celsius * 9/5) + 32
  Escribir "temperatura en fahrenheit:", fahenheit
Finalgoritmo
```

Prueba de escritorio

Instrucción	celsius	Fahrenheit	salida.
Leer celsius	25		
Fahrenheit <- (25 * 9/5) + 32	25	77	
Mostrar Resultado	25	77	Temperatura en Fahrenheit 77

Escaneado con CamScanner