



Sidefalsning af blæst folie


PEARL profiler med lavfriktion giver indlysende fordele:

- * 30% reduceret træk i folien
- op til 40% mindre vægt
- ingen friktionsopvarmning
- fremstilles efter opgave
- ribbernes konstruktion køler folien

Pearl fremstiller sidefalseudstyr til mange typer anlæg og i de fleste tilfælde er udstyret skræddersvet til anlægget.

Lav friktion under falsning af folie






Dyb sidefals med falsespidserne i drift.

> Falsepladerne kan eventuelt leveres med snaplåse og de kan demonteres på få minutter.

Det giver mulighed for produktion ved stor boblediameter uden risiko for kontakt med andre dele af anlægget.



SM-24 falseplader Extreme! Friktionskoefficient kun 0.06!

- leveres i op til 3 meters længde
- ekstremt lav friktion
- ekstrem hård overflade
- meget lang levetid
- FDA godkendt

FULD GARANTI, 30 DAGES RETURRET! Kontakt os, et tilbud sendes på 2 dage. Bestil Pearls katalog her.

Ring til: +45 4594 0600

Mail: falcon@falcon.dk

Lyngevej 16 B | DK-3400 Hillerød | tlf. +45 4594 0600 | fax +45 4582 1328 | falcon@falcon.dk