

Справочные таблицы

Таблица presence_statuses — Статусы присутствия

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	presence_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ («на месте», «отошел», «не беспокоить»)

Таблица team_roles — Роли в команде

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	team_role_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название роли	name	VARCHAR(50)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ («владелец команды», «участник», «гость»)

Таблица task_statuses — Статусы задач

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	task_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ («свободна», «в работе», «на доработке», «завершена»)

Таблица invitation_statuses — Статусы приглашений

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	invitation_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ («активен», «использован», «отозван»)

Таблица remark_statuses — Статусы замечаний

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	remark_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ («открыто», «устранено»)

Таблица user_activity_statuses — Статусы активности учётной записи

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	activity_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ («активен», «заблокирован»)

Таблица notification_read_statuses — Статусы прочтения уведомлений

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	read_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ («не прочитано», «прочитано»)

2. Основные таблицы

Таблица users — Пользователи

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	user_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Псевдоним	nickname	VARCHAR(100)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ
Адрес электронной почты	email	VARCHAR(255)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ
Хеш-сумма пароля	password_hash	VARCHAR(255)	НЕ ПУСТОЕ
Ссылка на аватар	avatar_url	VARCHAR(500)	ПУСТОЕ

Продолжение таблицы Users

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Код статуса присутствия	presence_status_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ →Статусы присутствия
Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Код статуса активности	activity_status_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Статусы активности учётной записи
Дата регистрации	registration_date	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

Таблица teams — Команды

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	team_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название команды	name	VARCHAR(255)	НЕ ПУСТОЕ
Описание команды	description	TEXT	ПУСТОЕ
Дата создания	created	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию текущее время
Код создателя (владельца)	creator_user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи

Таблица team_members — Участие пользователей в командах

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	team_member_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код команды	team_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Команды
Код пользователя	user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи
Код роли в команде	team_role_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Роль в команде
Дата присоединения	joined	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию текущее время

Дополнительно: УНИКАЛЬНОЕ(team_id, user_id) — запрет двойного участия.

Таблица invitations — Приглашения в команды

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	invitation_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Инвайт-код	invite_code	VARCHAR(100)	НЕ ПУСТОЕ, УНИКАЛЬНОЕ
Код команды	team_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Команды
Код создателя приглашения	creator_user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи
Дата создания	created	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию текущее время
Срок действия	expires	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ
Код статуса приглашения	invitation_status_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Статус приглашения

Таблица tasks — Задачи (документы базы знаний)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	task_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код команды	team_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Команды
Название задачи	title	VARCHAR(500)	НЕ ПУСТОЕ
Содержимое задачи (Markdown)	content	LONGTEXT	ПУСТОЕ
Код текущего статуса	task_status_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Статус задания
Код исполнителя	assignee_user_id	INT	ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи
Дата создания	created	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию текущее время
Дата последнего изменения	last_modified	DATETIME	ПУСТОЕ, обновляется триггером
Признак архивации	is_archived	BOOLEAN	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию ложь

Таблица task_changes — История изменений задач

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	change_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код задачи	task_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Задания
Код автора изменения	author_user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи
Код роли автора	author_role_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Роли команды
Дата изменения	change_date	DATE	НЕ ПУСТОЕ
Время изменения	change_time	TIME	НЕ ПУСТОЕ
Содержимое правок (дифференциал)	diff_content	LONGTEXT	ПУСТОЕ

Таблица remarks — Замечания на доработку

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	remark_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код задачи	task_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Задания
Код записи об изменении	change_id	INT	ПУСТОЕ, внешний ключ → История изменения задач
Код автора замечания	author_user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи
Идентификатор фрагмента	fragment_identifier	VARCHAR(255)	НЕ ПУСТОЕ (номер строки или блока)
Текст замечания	text	TEXT	НЕ ПУСТОЕ
Дата и время отправки	sent	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию текущее время
Код статуса замечания	remark_status_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Статусы замечаний

Таблица notifications — Уведомления

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	notification_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код получателя	recipient_user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи
Код связанной задачи	task_id	INT	ПУСТОЕ, внешний ключ → Задания
Текст уведомления	text	TEXT	НЕ ПУСТОЕ
Дата и время отправки	sent	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
Код статуса прочтения	read_status_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Статус прочтения сообщения

Таблица support_requests — Обращения в техподдержку

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	request_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код пользователя	user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи
Тема обращения	subject	VARCHAR(500)	НЕ ПУСТОЕ
Текст обращения	text	TEXT	НЕ ПУСТОЕ
Дата создания	created	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
Дата обработки	processed	DATETIME	ПУСТОЕ
Код специалиста ТП	processed_by_user_id	INT	ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи

Таблица system_logs — Системные журналы

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	log_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Тип записи	log_type	VARCHAR(100)	НЕ ПУСТОЕ (например, «ошибка синхронизации»)
Сообщение	message	TEXT	НЕ ПУСТОЕ
Дата и время	created	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
Код пользователя	user_id	INT	ПУСТОЕ, внешний ключ → пользователи
Код задачи	task_id	INT	ПУСТОЕ, внешний ключ → Задания

Таблица comments — Комментарии к задачам

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	comment_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код задачи	task_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Задания
Код автора	author_user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ → Пользователи
Текст комментария	text	TEXT	НЕ ПУСТОЕ
Дата и время	created	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ