Таблица 1.1 – Описание запросов API

Метод	Curl(входные данные)	URL(Строка запроса)	Response body(возвращаемый результат)	Код результата
1	2	3	4	5
GET	curl http://localhost:8000/health	/health	{"status":"ok","database": "connected"}	200
POST	-d '{"nickname":"ivan","email":" ivan@example.com","passwor d":"password123"}'	/api/v1/aut h/register	{"access_token":"<JWT> ","token_type":"bearer"}	201
POST	-d '{"login":"ivan@example.com ","password":"password123"}'	/api/v1/aut h/login	{"access_token":"<JWT> ","token_type":"bearer"}	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/use rs/me	Профиль текущего пользователя: ID, псевдоним, email, аватар, статусы присутствия и активности.	200
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"nickname":"ivan-new","avatar_url":"https://exa mple.com/avatar.png","passw ord":"newpassword123"}'	/api/v1/use rs/me	Обновлённый профиль текущего пользователя.	200
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"status":"не беспокоить"}'	/api/v1/use rs/me/prese nce	Профиль с обновлённым статусом присутствия. Допустимо: на месте, отошел, не беспокоить.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tea ms	Массив команд текущего пользователя с его ролью.	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"name":"Команда","descript ion":"Описание"}'	/api/v1/tea ms	{"team_id":1,"name":"Ко манда","description":"Оп исание"}	201
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tea ms/{team_i d}	Данные команды.	200

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4	5
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"name":"Новое название","description":"Новое описание"}'	/api/v1/teams/{team_id}	Обновлённые данные команды. Только владелец.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/teams/{team_id}/members	Массив участников с ролями, профилями и статусами присутствия.	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"expires_in_days":7}'	/api/v1/teams/{team_id}/invitations	{"invitation_id":1,"invite_code":"<CODE>","expires_time":"..."}. Только владелец.	201
DELETE	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/invitations/{invitation_id}	Тело ответа отсутствует. Приглашение отозвано.	204
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"invite_code":"<CODE>"}'	/api/v1/invitations/join	{"team_id":1,"role":"участник"}	200
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"role":"гость"}'	/api/v1/teams/{team_id}/members/{member_user_id}	{"team_id":1,"user_id":2,"role":"гость"}. Только владелец; роли: участник, гость.	200
DELETE	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/teams/{team_id}/members/{member_user_id}	Тело ответа отсутствует. Участник удалён. Только владелец.	204
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/teams/{team_id}/tasks?status=свободна&limit=50&offset=0&include_archived=false	Массив задач команды. Фильтры status, include_archived, limit, offset необязательны.	200
POST	-H ‘Authorization: Bearer <TOKEN>’ -d ‘{“title”:”Новая задача”,”content”:”# Markdown”}’	/api/v1/teams/{team_id}/tasks	Созданная задача с текущим статусом. Только владелец.	201

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4	5
GET	-H ‘Authorization: Bearer <TOKEN>’	/api/v1/tasks/{task_id}	Данные задачи, Markdown-содержимое, статус и исполнитель.	200
POST	-H ‘Authorization: Bearer <TOKEN>’	/api/v1/tasks/{task_id}/claim	Задача, переведённая в статус в работе и назначенная текущему пользователю.	200
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"title":"Обновлённый заголовок","content":"Обновлённый Markdown"}'	/api/v1/tasks/{task_id}	Обновлённая задача. Править можно только задачу, занятую текущим пользователем; изменение содержимого записывается в историю.	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tasks/{task_id}/complete	Задача со статусом завершена; блокировка снята.	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tasks/{task_id}/unlock	Задача снова свободна. Только владелец команды.	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tasks/{task_id}/archive	{"task_id":1,"is_archived":true}. Только владелец команды.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tasks/{task_id}/changes	История изменений с diff, автором, ролью автора, датой и временем.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tasks/{task_id}/comments	Массив комментариев с авторами и временем создания.	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"text":"Текст комментария"}'	/api/v1/tasks/{task_id}/comments	{"comment_id":1,"task_id":1,"text":"Текст комментария"}	201
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tasks/{task_id}/remarks	Массив замечаний с фрагментами, авторами и статусами.	200

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4	5
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"fragment_identifier":"line-4","text":"Исправьте этот фрагмент","change_id":1}'	/api/v1/tasks/{task_id}/remarks	{"remark_id":1,"task_id":1,"status":"открыто"}. change_id необязателен.	201
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/remarks/{remark_id}	{"remark_id":1,"status":"устранено"}	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/users/me/notifications?unread_only=true&limit=50&offset=0	Массив уведомлений. Фильтры и пагинация необязательны.	200
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"read":true}'	/api/v1/notifications/{notification_id}	{"notification_id":1,"status":"прочитано"}	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"subject":"Вопрос","text":"Описание обращения"}'	/api/v1/support/requests	{"request_id":1,"subject":"Вопрос"}	201
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/support/requests?limit=50	Массив обращений с данными пользователей. Только техподдержка.	200
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"processed":true}'	/api/v1/support/requests/{request_id}	{"request_id":1,"processed":true}. Только техподдержка.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/teams/{team_id}/reports/task-statuses	Количество задач по каждому статусу.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/teams/{team_id}/reports/activity	Сводка изменений и комментариев по участникам. Только владелец.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/tasks/{task_id}/export	Markdown-файл задачи (.md) для скачивания.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/admin/users?q=ivan&limit=50	Массив пользователей; поиск по псевдониму или email. Только техподдержка.	200

Продолжение таблицы 1.1

1	2	3	4	5
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/admin/users?q=ivan&limit=50	Массив пользователей; поиск по псевдониму или email. Только техподдержка.	200
PATCH	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>' -d '{"active":false}'	/api/v1/admin/users/{target_user_id}/activity	{"user_id":2,"activity_status":"заблокирован"}. Только техподдержка.	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/admin/users/{target_user_id}/password-reset	{"user_id":2,"temporary_password":"<PASSWORD>"}. Передайте временный пароль пользователю безопасным способом. Только техподдержка.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/admin/teams?limit=50	Массив всех команд с владельцами. Только техподдержка.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/admin/tasks/{task_id}/changes	История изменений задачи для диагностики. Только техподдержка.	200
POST	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/admin/tasks/{task_id}/unlock	{"task_id":1,"status":"свободна"}. Только техподдержка.	200
GET	-H 'Authorization: Bearer <TOKEN>'	/api/v1/admin/system-logs?limit=100	Массив системных журналов. Только техподдержка.	200