

- Le nom complet du service.
- Le nom court du service.
- Le processus qui permet son exécution.
- Un rapide descriptif de son rôle dans le système et les conséquences possibles si vous choisissez de le désactiver.

Il y a plusieurs intérêts à vouloir désactiver un service Windows :

- Moins il y aura de services à s'exécuter au démarrage de l'ordinateur, plus le temps de réaction de votre machine sera court.
- Vous pouvez choisir de désactiver un service pour des questions de sécurité.
- Certains administrateurs n'hésitent pas à désactiver certains services afin d'empêcher les utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités correspondantes.

Vous pouvez donc choisir de :

- Paramétrer sur le mode Manuel un service défini sur le mode de démarrage Automatique ou Automatique différé.
- Désactiver un service paramétré sur Manuel, Automatique ou Automatique différé.

Dans tous les cas, procédez avec prudence !

Accès aux données utilisateur - UserDataSvc - svchost.exe

Fournit l'accès des applications aux données utilisateur structurées, notamment aux coordonnées, calendriers, messages et autres éléments de contenu. Si vous arrêtez ou désactivez ce service, les applications qui utilisent ces données risquent de ne pas fonctionner correctement.

Acquisition d'image Windows (WIA) - stisvc - svchost.exe

Fournit des services d'acquisition d'images pour les scanners et appareils photos. Beaucoup de périphériques et d'applications ne fonctionneront pas si vous désactivez ce service (Windows Movie Maker, par exemple).

Agent Activation Runtime - AarSvc - svchost.exe

Routine d'activation des conversations de l'assistant. Si vous désactivez ce service, l'assistant ne démarrera pas.

Agent de stratégie IPsec - PolicyAgent - svchost.exe

Prend en charge l'intégralité de la sécurité du protocole IPsec. Si vous désactivez ce service, il ne sera pas possible de vous connecter si votre réseau a été paramétré pour demander une authentification IPsec. Par ailleurs, la gestion distante du pare-feu de connexion Internet intégré à Windows ne sera plus possible. Si vous utilisez un modem ou un routeur, ce service peut être désactivé.

Alimentation - Power - svchost.exe

Ce service gère la stratégie d'alimentation et la remise de notification de stratégie d'alimentation. La désactivation de ce service empêche le fonctionnement du système.

Appel de procédure distante - RpcSs - svchost.exe

Sert de mappeur de terminaison et de gestionnaire de contrôle des services. Si vous désactivez ce service, vous ne pourrez plus démarrer Windows... À ne faire sous aucun prétexte !