



Pour lister les commutateurs qui sont possibles, saisissez cette commande : `bcdedit /?`. Tapez ensuite la commande `bcdedit` afin de lister la structure du Gestionnaire de démarrage Windows.

```

C:\WINDOWS\system32>bcdedit

Gestionnaire de démarrage Windows
-----
identificateur      {bootmgr}
device              partition=\Device\HarddiskVolume2
path                \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description          Windows Boot Manager
locale              fr-FR
inherit              {globalsettings}
integrityservices    Enable
flightsigning        Yes
default              {current}
resumeobject         {b35c1f97-0d62-11e5-bf1b-ef49f3d3542b}
displayorder         {current}
toolsdisplayorder    {memdiag}
timeout              30

Chargeur de démarrage Windows
-----
identificateur      {current}
device              partition=C:
path                \WINDOWS\system32\winload.efi
description          Windows 10
locale              fr-FR
inherit              {bootloadersettings}
recoverysequence     {b35c1f99-0d62-11e5-bf1b-ef49f3d3542b}
integrityservices    Enable
recoveryenabled      Yes
isolatedcontext      Yes
flightsigning        Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice             partition=C:
systemroot           \WINDOWS
resumeobject         {b35c1f97-0d62-11e5-bf1b-ef49f3d3542b}
nx                   OptIn
bootmenupolicy        Standard

C:\WINDOWS\system32>_

```