Synthèse — Détection d’anomalies

M’BEY Max — M2 Data Science

Protocole et données

Classe positive = anomalie, fraude, panne ou intrusion ; score élevé = suspect. Partitions stratifiées 60/20/20, graine 42. Transformations et rééchantillonnages sur apprentissage seulement. La validation sélectionne configurations et seuils : rappel maximal sous précision ≥ 80 % (fraude), ≥ 90 % (maintenance), puis précision et AP ; à défaut, compromis au meilleur F1 signalé non conforme. Le test conserve ces choix. Le notebook présente les résultats ; calculs dans les modules Python, analyses de validation dans le Q/R.

Credit Card : 275 663 transactions et 473 fraudes après dédoublonnage des prédicteurs avant partage. Time est exclue ; Amount devient log(1 + Amount). Standardisation pour logistique, LOF et SMOTE. AI4I : 10 000 observations, 339 pannes. Identifiants et modes de panne exclus ; cible d’origine conservée malgré 27 discordances avec les modes. Type est encodé en one-hot.

Mouse, fraude et méthode recherchée

Sur Mouse, IF et LOF classent les anomalies aux premiers rangs. Changer seulement le seuil ne change pas AP/ROC. IQR réduit les fausses alertes d’IF mais peut dégrader LOF ; aucune règle ne domine. En nouveautés, LOF apprend sur 343 normaux et évalue 157 points distincts : au défaut, 11 alertes, 2 fausses alertes, 1 anomalie manquée. Cette référence normale nécessite les étiquettes.

Grille classique : six essais par famille (profondeur 4/8 ou C=0,01/1 × aucun/poids, puis un SMOTE et un RUS au réglage fort). EasyEnsemble : 5/10 AdaBoost de 50 souches ; RUSBoost : 50/100 arbres profondeur 2 ; XGBoost : 100 arbres profondeur 3/5, taux 0,1, poids appris sur l’apprentissage. IF : quatre essais ; LOF : quatre voisinages sur 30 000 lignes. HBOS : trois essais.

Modèle	AP	Précision	Rappel	FP	FN
XGBoost	0,7923	0,7789	0,7872	21	20
Régression logistique	0,6798	0,7753	0,7340	20	25
EasyEnsemble	0,6785	0,7848	0,6596	17	32
Arbre de décision	0,6811	0,9200	0,7340	6	25
RUSBoost	0,4018	0,4889	0,7021	69	28
LOF	0,3295	0,4677	0,6170	66	36
HBOS	0,1640	0,3065	0,2021	43	75
Isolation Forest	0,1524	0,2000	0,1596	60	79

Le choix étendu de validation est « XGBoost | n_estimators=100, max_depth=5 ». La logistique était le choix historique avant les ensembles ; ses métriques restent visibles, sans la présenter comme gagnante globale. Une bonne validation ne garantit pas la précision au test : les seuils ne sont pas retouchés. L’extension (RUS, ensembles et KDD) a été réalisée après une première lecture du test Credit Card. Les réglages sont annoncés a priori et les seuils utilisent uniquement la validation, mais cette comparaison reste exploratoire : le test ne peut plus être présenté comme un holdout entièrement vierge. Une confirmation demanderait de nouvelles données.

HBOS somme −log(hauteur normalisée + alpha) sur des histogrammes marginaux ; 10/50/200 cases, alpha=0,1. Décorrélation des composantes ACP ne signifie pas indépendance. Le score est décomposable, mais une combinaison rare de valeurs marginalement ordinaires peut lui échapper. Les coûts mesurés sont ponctuels, à effectifs d’apprentissage différents pour LOF.

Maintenance et intrusions

AI4I : transfert du meilleur supervisé global Credit Card et d'IF, avec logistique de référence historique. Hyperparamètres conservés, dont le poids positif XGBoost Credit Card ; modèles réajustés et seuils propres à AI4I. Choix de validation : XGBoost. Objectif de précision de 90 % au test : non atteint. La référence logistique conserve son faible rappel.

Modèle	AP	Précision	Rappel	FP	FN
XGBoost	0,6985	0,8039	0,6029	10	27
Régression logistique	0,4087	1,0000	0,0588	0	64
Isolation Forest	0,0919	0,5000	0,0147	1	67

KDDCup99 : vrai corpus officiel à 10 % local. 494 021 lignes brutes ; 2 lignes à cible binaire contradictoire exclues, puis 145 583 vecteurs uniques, dont 57 752 intrusions. Tirage stratifié 60 000 puis 60/20/20 ; apprentissage effectif commun de 30 000, validation/test 12 000 chacun. Intrusion=1 ; one-hot des catégories, standardisation selon la famille. ROS copie des lignes réelles pour conserver des catégories valides. Précision ≥ 80 % choisie à titre pédagogique. Choix validation : XGBoost.

Modèle	AP	Précision	Rappel	FP	FN
XGBoost	0,9999	0,9716	0,9994	139	3
RUSBoost	0,9998	0,8410	1,0000	900	0
EasyEnsemble	0,9995	0,8231	0,9998	1 023	1
Régression logistique	0,9945	0,8115	0,9992	1 105	4
Arbre de décision	0,9970	0,8490	0,9994	846	3
LOF	0,4439	0,7820	0,1078	143	4 247
Isolation Forest	0,5116	0,7727	0,0607	85	4 471

Robustesse, explications et limites

Mouse : remplacement de 0/5/10 % de la référence normale par des points uniformes dans une boîte élargie, trois graines, taille et test fixes. Les moyennes et dispersions du Q/R dépendent de ce générateur ; une amélioration d'IF n'est pas une loi générale. SHAP explique le chemin corrigé d'IF, pas une probabilité : contribution négative vers l'alerte. Fond de 50 transactions d'apprentissage, six cas contrastés ; écart maximal de reconstruction 2.58e-07. Ni causalité ni représentativité globale.

Dix anomalies Mouse et peu de positifs fragilisent les seuils. AI4I est synthétique ; KDD est historique et simulé, avec prévalence modifiée par dédoublonnage. Un partage aléatoire ne mesure ni le futur ni des attaques inédites. Les AP dépendent des prévalences et ne se comparent pas directement entre jeux. Régler IF/LOF avec les étiquettes de validation constitue une sélection supervisée. Bloc complémentaire réalisé ; seul le bonus autoencodeur ne l'est pas.

Sources

Sujet 2026–2027 et cours de H. Elghazel ; Credit Card : Kaggle/ULB ; AI4I : UCI, DOI 10.24432/C5HS5C ; KDDCup99 officiel ; Goldstein et Dengel (2012), HBOS, et PyOD. Sources des ensembles et SHAP dans le Q/R.