

## 第四周考试

1.bootstrap 中的栅格系统中每行分为几列

A.10

B.20

C.14

D.12

2.col-xs 设置的是多大的屏幕分辨率

A.大于 1200 像素

b.大于 992 像素

C.大于 768 像素

D.小于 758 像素

3.container 在大于 1200 像素的屏幕分辨率下的宽度是

A.1200

B.1170

C.1000

D.500

4.如果我想让列重新排序，那么我应该使用

a.Offset

b.Pull

C.push

D.md

5.在项目中使用 bootstrap，要加载

a.Bootstrap.css

b.Bootstrap.js

c.Jquery.js

d.Npm.js

6.bootstrap 中的栅格系统中每一列的排列类似于

a.相对定位

b.绝对定位

c.浮动

d.窗口定位

7.下列哪些标签可以直接在 class 中引入图标

A.<span>

B.<p>

C.<div>

D.<section>

8.哪些可以禁止 bootstrap 的响应式

- a.删除<meta>标签
- b.给 container 一个固定的值
- c.设置 viewport 为禁止缩放
- d.使用 rem 方案

9.哪些浏览器不支持 bootstrap

- a.IE6
- b.Firefox
- c.Chrome
- d.Safari

10.bootstrap 宣称的是什么设备优先的

- a.PC 端
- b.移动端
- c.IPD 端
- d.TV 端

11.bootstrap 每一列的 padding 值是

- A.10
- B.20

C.30

D.40

12.如果要在不同的分辨率下显示或者隐藏内容，用

A. Display

B. Visible

C. Hidden

D. None

13.bootstrap 中如何换行

a.Row

b.Col-md-12

c.Clear:both

d.Text-align

14 bootstrap 中如何修改源码

a.直接在文件中修改

b.写入行内样式

c.写入外联样式

d.使用定制

15.bootstrap 中的字体文件应该放在

a.网站根目录下

b.image 文件下

c.CSS 文件下

d.跟 CSS 文件的同级目录下

16.如何让导航条变成反色

A.navbar-inverse

B.Navbar-nav

C.Navbar-default

D.Nav-bg

17.判断下面的代码是否正确

```
<div class="row">
```

```
  <div class="col-sm-9">
```

```
    Level 1: .col-sm-9
```

```
    <div class="row">
```

```
      <div class="col-xs-8 col-sm-6">
```

```
        Level 2: .col-xs-8 .col-sm-6
```

```
      </div>
```

```
    <div class="col-xs-4 col-sm-6">
```

```
      Level 2: .col-xs-4 .col-sm-6
```

```
    </div>
```

</div>

</div></div>

18.按钮组用 class 类

A.input-group

B.Btn-group

C.Btn-toolbar

D.Dropmenu

19.常用的情景类有 success,info,warning,danger,那么其中， success 代表的颜色是

a.红色

b.黄色

c.蓝色

d.绿色

20.如何让一个 input 输入框变的无法进行操作点击

a.Unabled

b.Disabled

c.Abled

d.Display:none

